



Süvisvalgusti Prolumen DL103 3 must ümar 230V 13W 880lm 36° IP65 TRIAC 930


Tootekood 15522


[Süvistatav LED valgusti.](#)

Kaitseklass IP65 tähendab, et valgusti on kaitstud peentolmu ja survepritsmete vastu. Tänu sellele omadusele sobib see valgusti kasutamiseks ka välistingimustesse ning niiskematesse ruumidesse.

LED House tootevalikust leiad seda mudelit ka TRIAC tehnoloogiaga, mis võimaldab kasutada häärdamise funktsiooni. Lisaks on võimalik valida kahe valgustemperatuuri vahel: 3000K (soe valge) ja 4000K (päevavalge).

Kui sa tootevalikust ideaalset valgustit veel leidnud ei ole, siis tule sirvi ka [PROLUMEN kataloogi!](#)

| | |
|---------------------------|---|
| Värvustemperatuur | soe valge 3000K |
| Valgusvoog | 880luumenit |
| Valgusti efektiivsus lm79 | 68lm/W |
| Garantii | 5 aastat |
| Bränd | Prolumen |
| Toitepinge | 230V |
| Võimsustegur | 0.90 |
| Hämardatav | TRIAC |
| Võimsus | 13W |
| Maksimaalne võimsus | 13W |
| Läätse nurk | 36° |
| Cri | 90 |
| Sdcm - macadam ellipses | 6 |
| Kaitseklass | IP65 |
| Eluiga | 50000h |
| Llmf tm21 | L80B50 @25°C 50.000h |
| Kõrgus | 65.0mm |
| Diameeter | 110.0mm |
| Paigaldusava diameeter | 89.8mm |
| Kastis | 30tk |
| Korpuse värv | must |
| Korpuse materjal | alumiinium |
| Poleer | matt |
| Kuju | ümar |
| Töökeskkond | sisse |
| Töötemperatuur | -20 - +45°C |
| Sertifikaadid | CE, RoHS |
| Eprel | 1298428 |
| Energiaklass |  |



ENERGY

Prolumen
15522

A
B
C
D
E
F
G

13
kWh/1000h

2019/2015

