

## **LED Tööstusvalgusti PROLUMEN TP LINK 1200 valge 230V 40W 5600lm 120° IP65 840**

Tootekood 15705

LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaažis, jpt.

Tööruumides on LED-valgustus suurepärane valik: see tagab heleda ja ergonoomilise valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust.


Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega!

Väga lihtne ja kiire paigaldus:

Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti!

Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välitingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all.

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Värvustemperatuur         | päevavalge 4000K  |
| Valgusvoog                | 5600luumenit  |
| Valgusti efektiivsus lm79 | 140lm/W   |
| Garantii                  | 5 aastat  |
| Valgusallikas             | <a href="#">BRIDGELUX LED</a>   |
| Toiteplokk                | <a href="#">TRIDONIC</a>  |
| Bränd                     | <a href="#">PROLUMEN</a>  |
| Toitepinge                | 230V  |
| Võimsustegur              | 0.90  |
| Võimsus                   | 40W   |
| Läätse nurk               | 120°  |
| Cri                       | 80  |
| Lor                       | 80  |
| Sdcm - macadam ellipses   | 6   |
| Kaitseklass               | IP65  |
| Eluiga                    | 50000h  |
| Llmf tm21                 | L80B10 @25°C 50.000h  |
| Pikkus                    | 1221.0mm  |
| Laius                     | 74.0mm  |
| Kõrgus                    | 65.0mm  |
| Pakis                     | 1tk   |
| Kastis                    | 6tk   |
| Korpuse värv              | valge   |
| Korpuse materjal          | alumiinium + plastik  |
| Poleer                    | matt  |
| Löögikindlus              | IK08  |
| Töökeskkond               | sisse / välja   |
| Töötemperatuur            | -20° +40°C  |
| Sertifikaadid             | CE, D, F  |
| Eprel                     | <a href="#">1268982</a>   |
| Energiaklass              |  |

