



## **Tööstusvalgusti NEXUS PRO LIGHT NEXFORCE1 1500 230V 60W 9000lm 120° IP65 840**

Tootekood 15817

Kvaliteetne LED [tööstusvalgusti](#) garaaži, töökotta, lattu, tootmisruumi.

Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu.

Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. 4000K LED valgustid pakuvad selget ja teravat päevavalget valgust.

Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Värvustemperatuur         | päevavalge 4000K                                                                    |
| Valgusvoog                | 9000luumenit                                                                        |
| Valgusti efektiivsus lm79 | 150lm/W                                                                             |
| Garantii                  | 5 aastat                                                                            |
| Toiteplokk                | <a href="#">LIFUD</a>                                                               |
| Bränd                     | <a href="#">NEXUS PRO LIGHT</a>                                                     |
| Toitepinge                | 230V                                                                                |
| Võimsus                   | 60W                                                                                 |
| Maksimaalne võimsus       | 60W                                                                                 |
| Läätse nurk               | 120°                                                                                |
| Cri                       | 80                                                                                  |
| Kaitseklass               | IP65                                                                                |
| Eluiga                    | 50000h                                                                              |
| Pikkus                    | 1560.0mm                                                                            |
| Laius                     | 95.0mm                                                                              |
| Kõrgus                    | 76.0mm                                                                              |
| Kaal                      | 1800g                                                                               |
| Kastis                    | 8tk                                                                                 |
| Korpuse materjal          | plastik                                                                             |
| Lülituste arv             | 30000korda                                                                          |
| Löögikindlus              | IK08                                                                                |
| Töökeskkond               | sisse / välja                                                                       |
| Töötemperatuur            | -20 - +40°C                                                                         |
| Sertifikaadid             | CE                                                                                  |
| Energiaklass              |  |