



## **Süvisvalgusti Prolumen SPO valge 230V 25W 2000lm 24° IP20 DALI 940**

Tootekood 15969

Välja tõmmatava ja liigutatava peaga [süvistatav LED valgusti](#).

Valgusti on varustatud hämardamistehnoloogiaga, tänu millele on kasutajal võimalus mugavalt valguse intensiivsust endale sobivaks muuta.

Kaitseklass IP20 tähendab, et valgustit saab kasutada ainult kuivades siseruumides, sest valgusti ei ole kaitstud vee ja niiskuse eest.

Tõsta oma argipäevas valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tipptasemel valgustuslahendus!

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Värvustemperatuur         | päevavalge 4000K                                                                    |
| Valgusvoog                | 2000luumenit                                                                        |
| Valgusti efektiivsus lm79 | 80lm/W                                                                              |
| Garantii                  | 3 aastat                                                                            |
| Valgusallikas             | <a href="#">CREE LED</a>                                                            |
| Toiteplokk                | <a href="#">AIDIMMING</a>                                                           |
| Bränd                     | <a href="#">Prolumen</a>                                                            |
| Toitepinge                | 230V                                                                                |
| Hämardatav                | DALI                                                                                |
| Võimsus                   | 25W                                                                                 |
| Maksimaalne võimsus       | 25W                                                                                 |
| Läätse nurk               | 24°                                                                                 |
| Cri                       | 90                                                                                  |
| Kaitseklass               | IP20                                                                                |
| Eluiga                    | 50000h                                                                              |
| Llmf tm21                 | L80B10 @25°C 50.000h                                                                |
| Kõrgus                    | 146.0mm                                                                             |
| Diameeter                 | 132.0mm                                                                             |
| Paigaldusava diameeter    | 115mm                                                                               |
| Korpuse värv              | valge                                                                               |
| Korpuse materjal          | alumiinium                                                                          |
| Poleer                    | matt                                                                                |
| Töökeskkond               | sisse                                                                               |
| Sertifikaadid             | CE                                                                                  |
| Energiaklass              |  |