



LED valgusti PROLUMEN DB66A 1200 DALI valge 230V 36W 3800lm CRI90 120° IP20 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Tootekood 16180

Ideaalne kontori või töökoha [lineaarne valgusti](#).

Mõned mudelid ka laevalgustusega.

PROLUMEN DB66A seeria pakub mitmekülgseid valikuid valgustusprojektide jaoks. Need ühtlase valgusjaotusega kvaliteetsed valgustid võimaldavad kohandada valgustust vastavalt soovile.

DB66A pakub võimsat valgustust, mis vastab kõrgetele standarditele. Valikus on erinevad võimsused alates 36W kuni 60W ning heledus 3800lm kuni 6200lm, tagades piisava valgustuse erinevates ruumides ja keskkondades.

Valgustid on varustatud kvaliteetsete LED-idega, mis tagavad stabiilse valguse ning kõrge värviedastusindeksi (CRI90), see aitab säilitada objektide loomulikku värvust. Lisaks on võimalik valida erinevate värvitemperatuuride vahel - 3000K, 4000K ja 5700K, ehk soojast valgest valgusest külma valge valguseni.

PROLUMEN DB66A valgustid sobivad suurepäraselt nii sise- kui ka ärihoonetele. Lisaks on saadaval UP/DOWN versioonid, mis pakuvad valgust nii üles kui ka alla suunatuna, tagades ruumi ühtlase valgustuse.

Kõik PROLUMEN DB66A valgustid on varustatud IP20 kaitseklassiga, mis tagab nende vastupidavuse ja sobivuse erinevatesse sisekeskkondadesse. Lisaks on saadaval ka DALI versioonid, mis võimaldavad täpset valgustuse juhtimist vastavalt vajadusele.

Kinnitustrossid ei kuulu komplekti, aga leiad kõik vajaliku LED house [tarvikute kategooriast](#)!

Värvustemperatuur	WW/DW/CW 3000K, 4000K, 5700K
Valgusvoog	3800luumenit
Valgusti efektiivsus lm79	106lm/W
Garantii	5 aastat
Toiteplokk	LIFUD
Bränd	PROLUMEN
Toitepinge	230V
Võimsustegur	0.90
Hämardatav	DALI
Võimsus	36W
Läätse nurk	120°
Cri	90
Sdcm - macadam ellipses	6
Kaitseklass	IP20
Eluiga	50000h
Llmf tm21	L70B50 @25°C 50.000h
Pikkus	1204.0mm
Laius	56.0mm
Kõrgus	75.0mm
Kaal	2750g
Kastis	6tk
Korpuse värv	valge
Korpuse materjal	alumiinium
Poleer	matt
Löögikindlus	IK06
Töökeskkond	sisse
Sertifikaadid	CE
Eprel	1552113
Energiaklass	

