



集能易  
GNE TEK



## Kontroller GNE TEK Beebox-H PLC IP65

Tootekood 16484

Beebox-H on hädaolukorras väljalülitamise funktsiooniga, kas siis üle internetivõrgu või otse seadmelt. GNE kiire väljalülitussüsteem koosneb moodulitest päikesepaneelide taga (optimeerijad) ja juhtseadmest Beetrans. Moodulid paneelide taga suhtlevad juhtseadmega Beetrans PLC (Power Line Communications) kaudu. Optimeerijad on vaikimisi väljalülitatud olekus. Kui päike hakkab paistma paneelile, siis saadab Beetrans signaali moodulitele (optimeerijatele) ja süsteem avab nende moodulite vooluringi, millel on tootmine. Kui päikesepaneelisüsteem töötab tõrgetega, siis Beetrans juhtseade ühendab paneelid ahelast lahti. Sama juhtub ka siis kui vajutada hädanuppu kontrollerial - Beetrans väljalülitussignaali saadetakse moodulitesse (optimeerijatesse) ja iga päikesepaneel süsteemis lülitatakse ahelast välja. Süsteemi jääb ainult üksikute paneelide pinge, mis on alla 60V.

Ühe kontrolleri taha saab ühendada kahes stringis kokku 60 optimeerijat.

Töötab koos Honeybee optimeerijaga.

[Platvormile ligipääs](#)

[Seadistamise APP ANDROID](#)

[Vaatamise APP ANDROID](#)

Garantii	10 aastat
Bränd	<a href="#">GNE TEK</a>
Kaitseklass	IP65
Pikkus	220.0mm
Laius	210.0mm
Kõrgus	65.0mm
Kaal	880g
Töötemperatuur	-20...60°C
Sertifikaadid	CE, LVD, EMC

