



**Süvisvalgusti EMOS NEXXO 170x170 must neljakandiline 230V 12.5W  
1050lm CRI82 110° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K 3CCT**

Tootekood 16720

EMOS NEXXO PROFI LED ruudukujuline [laevalgusti](#) on stiilne ja funktsionaalne valgustuslahendus, mis sobib suurepäraselt erinevatesse siseruumidesse, sealhulgas kodudesse, kontoritesse ja avalikesse ruumidesse.

Paneeli valgustemperatuur on muudetav!

Sellel valgustil on tööruumide ja kontorite jaoks ideaalne värviedastusindeks CRI82.

Tõsta oma argipäevase valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Värvustemperatuur         | 3CCT 3000K, 3500K, 4000K                                                            |
| Valgusvoog                | 1050luumenit                                                                        |
| Valgusti efektiivsus lm/W | 84lm/W                                                                              |
| Garantii                  | 3 aastat                                                                            |
| Toiteplokk                | <a href="#">LIFUD</a>                                                               |
| Bränd                     | <a href="#">EMOS</a>                                                                |
| Toitepinge                | 230V                                                                                |
| Võimsustegur              | 0.50                                                                                |
| Võimsus                   | 12.5W                                                                               |
| Maksimaalne võimsus       | 12.5W                                                                               |
| Nimivool                  | 300mA                                                                               |
| Läätse nurk               | 110°                                                                                |
| Cri                       | 82                                                                                  |
| Kaitseklass               | IP40/20                                                                             |
| Eluiga                    | 30000h                                                                              |
| Pikkus                    | 170.0mm                                                                             |
| Laius                     | 170.0mm                                                                             |
| Kõrgus                    | 21.0mm                                                                              |
| Paigaldusava diameeter    | 155x155mm                                                                           |
| Pakis                     | 1tk                                                                                 |
| Kastis                    | 8tk                                                                                 |
| Korpuse värv              | must                                                                                |
| Korpuse materjal          | metall + plastik                                                                    |
| Poleer                    | matt                                                                                |
| Kuju                      | neljakandiline                                                                      |
| Töökeskkond               | sisse                                                                               |
| Sertifikaadid             | CE, RoHS                                                                            |
| Energiaklass              |  |

