



## **LED Allvalgusti PROLUMEN Angers D230 valge 230V 30W 2800lm 95° IP20 TRIAC 930**

Tootekood 16803

[Süvistatav allvalgusti](#), ideaalne äripinna valgustiks.

Tavapärasest kõrgem näidik, CRI90, tagab suurepärase värviedastuse ja valguse värvide peegelduse. Seda valgusti mudelit on nii sooja valge (3000K) kui ka päevavalge (4000K) valgusega.

Valgusti on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides, kaitseklass IP20.

LED House valikus seda mudelit ka DALI ja TRIAC hämardamise võimalusega!

Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Värvustemperatuur         | soe valge 3000K                                                                     |
| Valgusvoog                | 2800luumenit                                                                        |
| Valgusti efektiivsus lm79 | 93lm/W                                                                              |
| Garantii                  | 5 aastat                                                                            |
| Valgusallikas             | OSRAM LED                                                                           |
| Bränd                     | <a href="#">PROLUMEN</a>                                                            |
| Toitepinge                | 230V                                                                                |
| Võimsustegur              | 0.80                                                                                |
| Hämardatav                | TRIAC                                                                               |
| Võimsus                   | 30W                                                                                 |
| Läätse nurk               | 95°                                                                                 |
| Cri                       | 90                                                                                  |
| Sdcm - macadam ellipses   | 3                                                                                   |
| Kaitseklass               | IP20                                                                                |
| Eluiga                    | 50000h                                                                              |
| Llmf tm21                 | L80B10 @25°C 50.000h                                                                |
| Kõrgus                    | 62.0mm                                                                              |
| Diameeter                 | 230.0mm                                                                             |
| Paigaldusava diameeter    | 200mm                                                                               |
| Kastis                    | 12tk                                                                                |
| Korpuse värv              | valge                                                                               |
| Korpuse materjal          | alumiinium                                                                          |
| Töökeskkond               | sisse                                                                               |
| Sertifikaadid             | CE                                                                                  |
| Energiaklass              |  |

