



## **Süvisvalgusti Prolumen Gimbal COB D138 valge 230V 25W 2550lm 38° IP20 DALI 940**

Tootekood 16910

Suunatava valgusega [süvistatav valgusti](#), mis sobib kasutamiseks ka kaubandus- ja laopindadel.

Sellel laevalgusti mudelil on hämardamise võimalus, tänu millele saab kasutaja vastavalt soovile valguse eredust reguleerida.

Kõrge värviedastusindeks (CRI90) hoiab valgustuse all olevate alade ja esemete värvid tõetruud ja loomulikud.

Gimbal mudelit on LED House tootevalikus saadaval nii sooja valge (3000K) kui ka päevavalge (4000K) valgusega.

Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h).

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Värvustemperatuur         | päevavalge 4000K                                                                    |
| Valgusvoog                | 2550luumenit                                                                        |
| Valgusti efektiivsus lm79 | 102lm/W                                                                             |
| Garantii                  | 5 aastat                                                                            |
| Valgusallikas             | CITIZEN LED                                                                         |
| Toiteplokk                | <a href="#">PHILIPS</a>                                                             |
| Bränd                     | <a href="#">Prolumen</a>                                                            |
| Toitepinge                | 230V                                                                                |
| Võimsustegur              | 0.90                                                                                |
| Hämardatav                | DALI                                                                                |
| Võimsus                   | 25W                                                                                 |
| Maksimaalne võimsus       | 25W                                                                                 |
| Läätse nurk               | 38°                                                                                 |
| Cri                       | 90                                                                                  |
| Sdcm - macadam ellipses   | 3                                                                                   |
| Kaitseklass               | IP20                                                                                |
| Eluiga                    | 50000h                                                                              |
| Llmf tm21                 | L80B50 @25°C 50.000h                                                                |
| Kõrgus                    | 120.0mm                                                                             |
| Diameeter                 | 138.0mm                                                                             |
| Paigaldusava diameeter    | 128mm                                                                               |
| Korpuse värv              | valge                                                                               |
| Korpuse materjal          | alumiinium                                                                          |
| Poleer                    | matt                                                                                |
| Löögikindlus              | IK05                                                                                |
| Töökeskkond               | sisse                                                                               |
| Sertifikaadid             | CE                                                                                  |
| Eprel                     | <a href="#">2266423</a>                                                             |
| Energiaklass              |  |

