



## **Siinivalgusti Prolumen Tokyo + käärgfilter valge 230V 10W 800lm 36° IP20 TRIAC 940**

Tootekood 17505

Elegantse disainiga LED [siinivalgusti](#), millel olemas ka käärgfilter. Sobib ideaalselt nii äri- kui eluruumidesse.

Tokyo siinivalgustid on suunatava valgussuunaga, kusjuures erinevalt paljudest teistest siinivalgustitest, on võimalik Tokyo mudelisarja valgusteid ka ülespoole suunata.

Endale sobivat LED siinivalgustit tellides on Tokyo mudelil järgnevad võimalused:


Värvustemperatuuridega: 2700-5000K ja olemas ka valgustemperatuuri reguleerimise võimalus.

Korpuse värvi võimalik valida kas musta või valget.

Valgusnurk: 15° - 50°

Hämardamine: Dali, TRIAC.

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Värvustemperatuur         | päevavalge 4000K  |
| Valgusvoog                | 800luumenit   |
| Valgusti efektiivsus lm79 | 80lm/W  |
| Garantii                  | 5 aastat  |
| Valgusallikas             | CITIZEN LED   |
| Bränd                     | <a href="#">Prolumen</a>  |
| Toitepinge                | 230V  |
| Võimsustegur              | 0.90  |
| Hämardatav                | TRIAC   |
| Võimsus                   | 10W   |
| Maksimaalne võimsus       | 10W   |
| Läätse nurk               | 36°   |
| Cri                       | 90  |
| Sdcm - macadam ellipses   | 3   |
| Kaitseklass               | IP20  |
| Eluiga                    | 50000h  |
| Lmf tm21                  | L90B10 @25°C 50.000h  |
| Kõrgus                    | 130.0mm   |
| Diameeter                 | 50.0mm  |
| Pakis                     | 1tk   |
| Korpuse värv              | valge   |
| Korpuse materjal          | alumiinium  |
| Töökeskkond               | sisse   |
| Töötemperatuur            | -20 ~ 40°C  |
| Sertifikaadid             | CE  |
| Eprel                     | <a href="#">1998163</a>   |
| Energiaklass              |  |

