

Laovalgusti Prolumen Harrow 1500 valge 230V 25-75W 12000lm 90° IP65 DALI 840

Tootekood 17554

Kvaliteetne ja energiatõhus valgusti tööstuslikele rakendustele. Tänu sisseehitatud optilisele läätsedele sobib paigaldamiseks erinevatele kõrgustele (4–18 m), tagades soovitud valgusvoo. Valgusti otsakatted avanevad tööriistavabalt, lihtsustades paigaldust ja hooldust. Alumiiniumkorpus, vahetatavad komponendid ning kõrge valgusjõudlus (kuni 160 lm/W) tagavad vastupidavuse ja madalad hoolduskulud.

IP65 kaitseklass
Eluiga 54 000 tundi (L90B50)
Võimsus 75W (reguleeritav: 65W / 55W / 45W / 40W / 35W / 30W / 25W)
Kiirpaigaldus ja vaevatu hooldus
Mitmed kinnitusvõimalused (lagi, sein, riputus)
Valik optikat: 25°–120°
Võimalik lisada hädaaku, liikumisandur, DALI/1-10V juhtimine
Vastab kõrgete nõudmistega projektidele

Värvustemperatuur	päevavalge 4000K
Valgusvoog	12000luumenit
Valgusti efektiivsus	160lm/W
Garantii	5 aastat
Valgusallikas	PHILIPS LED
LED kiip	SMD2835
Toiteplokk	ENEC certified
Bränd	Prolumen
Toitepinge	230V
Võimsustegur	0.90
Hämardatav	DALI
Võimsus	25-75W
Maksimaalne võimsus	75W
Läätse nurk	90°
CRI	80
UGR	25
SDCM - MacAdam Ellipses	5
EN62471	RG0
Kaitseklass	IP65
Eluiga	54000h
LLMF TM21	L90B50 @25°C 50.000h
Pikkus	1540.0mm
Laius	76.0mm
Kõrgus	80.0mm
Pakis	1tk
Kastis	9tk
Korpuse värv	valge
Korpuse materjal	alumiinium
Löögikindlus	IK10
Töökeskkond	sisse / välja
Töötemperatuur	-20° - +45°C
Sertifikaadid	TUV CE, CB, RoHS
Energiaklass	



© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee