



## **Põrandavalgusti Prolumen SmartGlow hall 230V 100W 13000lm CRI90 50° IP20 DIMMABLE 2700K-5000K**

Tootekood 17707


Ergonoomiline töökohavalgusti reguleeritava valgustemperatuuriga, mille minimalistlik disain sobib igasse modernsesse kontorisse.

Valgust saab reguleerida puutetundliku ekraani kaudu, mis asub koos digitaalse kellaga valgusti korpusel. Ekraan on paigutatud sellisele kõrgusele, et seda saaks kasutada püsti tõusmata.

Valgusti valgustab nii töölauda kui ka ruumi - valgusvihk langeb nii alla kui üles. Mõlemat valgussuunda on võimalik individuaalselt reguleerida.

Valgusti UGR väärtus 6 on haruldaselt hea. See tähendab, et valgusvihk ei ole silmale ebamugav ja pimestamise omadus on minimaalne.

Meie Tallinna esindussaal on kasutuses ka SmartGlow näidis, mida saate oma silmaga vaatama tulla, et veenduda kui tiptasemel töökohavalgustiga tegu on!

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Värvustemperatuur         | 2700K-5000K   |
| Valgusvoog                | 13000luumenit   |
| Valgusti efektiivsus lm79 | 130lm/W   |
| Garantii                  | 5 aastat  |
| Led kiip                  | SMD2835   |
| Toiteplokk                | <a href="#">BOKE</a>  |
| Bränd                     | <a href="#">Prolumen</a>  |
| Toitepinge                | 230V  |
| Võimsustegur              | 0.90  |
| Hämardatav                | DIMMABLE  |
| Võimsus                   | 100W  |
| Maksimaalne võimsus       | 100W  |
| Läätse nurk               | 50°   |
| Cri                       | 90  |
| Ugr                       | 6   |
| Sdcm - macadam ellipses   | 3   |
| Kaitseklass               | IP20  |
| Eluiga                    | 50000h  |
| Llmf tm21                 | L80B10 @25°C 50.000h  |
| Pikkus                    | 1269.0mm  |
| Laius                     | 64.0mm  |
| Kõrgus                    | 2028.0mm  |
| Pakis                     | 1tk   |
| Korpuse värv              | hall  |
| Korpuse materjal          | alumiinium  |
| Töökeskkond               | sisse   |
| Töötemperatuur            | -10 - +30°C   |
| Sertifikaadid             | CE  |
| Energiaklass              |  |

