



## **LED Tööstusvalgusti PROLUMEN Hemera 1200 valge 230V 200W 32000lm 30x90° IP66 0-10V 840**

Tootekood 17823

Tipptasemel LED tööstusvalgusti, mis hoiab sinu aega hoolduse pealt kokku ning samas valgustab ruumid efektiivsemalt kui paljud teised seda suudavad.

Hemera tööstusvalgustil on ainulaadne kolmnurkse kujuga korpuse disain. Sile pind, ei tolmu ega vee kogunemist. Ribal kaevanduslamp kasutab spetsiaalset läätse ja trükkplaadi disaini, et saavutada ainulaadne lineaarne valgusefekt. See mitte ainult ei suurenda valgustuse esteetikat ja ei paranda valgusjaotuse efekti, vaid vähendab ka pimestamist.

Võimalik tellida DALI juhtimisega.

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Värvustemperatuur         | päevavalge 4000K                                                                    |
| Valgusvoog                | 32000luumenit                                                                       |
| Valgusti efektiivsus lm79 | 160lm/W                                                                             |
| Garantii                  | 5 aastat                                                                            |
| Valgusallikas             | <a href="#">PHILIPS LED</a>                                                         |
| Toiteplokk                | <a href="#">SOSEN</a>                                                               |
| Bränd                     | <a href="#">PROLUMEN</a>                                                            |
| Toitepinge                | 230V                                                                                |
| Võimsustegur              | 0.95                                                                                |
| Hämardatav                | 0-10V                                                                               |
| Võimsus                   | 200W                                                                                |
| Maksimaalne võimsus       | 200W                                                                                |
| Läätse nurk               | 30x90°                                                                              |
| Cri                       | 80                                                                                  |
| Sdcm - macadam ellipses   | 6                                                                                   |
| Kaitseklass               | IP66                                                                                |
| Eluiga                    | 50000h                                                                              |
| Llmf tm21                 | L90B10 @25°C 50.000h                                                                |
| Pikkus                    | 1207.0mm                                                                            |
| Laius                     | 105.0mm                                                                             |
| Kõrgus                    | 59.0mm                                                                              |
| Pakis                     | 1tk                                                                                 |
| Korpuse värv              | valge                                                                               |
| Korpuse materjal          | alumiinium                                                                          |
| Poleer                    | matt                                                                                |
| Löögikindlus              | IK08                                                                                |
| Töökeskkond               | sisse                                                                               |
| Töötemperatuur            | -40 - +65°C                                                                         |
| Sertifikaadid             | CE, RoHS, D                                                                         |
| Eprel                     | <a href="#">2412311</a>                                                             |
| Energiaklass              |  |

