

## Süvisvalgusti Prolumen DL361-8 valge ümar 230V 25W 2500lm 36° IP44/20 930

Tootekood 17900

Süvistatav laevalgusti kaubanduspindadele.

Süvistatav laevalgusti, mis sobib suurepäraselt kaubanduspindadele ja muudele siseruumidele. Valgusti tagab kvaliteetse valguslahenduse ja tänu kõrgele värviedastusindeksile (CRI90) jäävad valgusvihu alla jäävad toonid loomulikud ja tõetruud. Valikus on erinevad värvitemperatuurid, sealhulgas soe ja neutraalne valge, mis sobituvad ruumi vajadustega.

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

| | |
|---|---|
| Värvustemperatuur | soe valge 3000K |
| Valgusvoog | 2500luumenit |
| Valgusti efektiivsus | 100lm/W |
| Garantii | 5 aastat |
| Valgusallikas | BRIDGELUX LED |
| Bränd | Prolumen |
| Toitepinge | 230V |
| Võimsustegur | 0.90 |
| Võimsus | 25W |
| Maksimaalne võimsus | 25W |
| Läätse nurk | 36° |
| Cri | 90 |
| Ugr | 14 |
| Sdcm - macadam ellipses | 4 |
| Kaitseklass | IP44/20 |
| Eluiga | 50000h |
| Llmf tm21 | L80B10 @25°C 50.000h |
| Kõrgus | 142.0mm |
| Diameeter | 240.0mm |
| Paigaldusava diameeter | 200mm |
| Kaal | 700 g |
| Paki kaal | 850 g |
| Pakis | 1tk |
| Kastis | 12tk |
| Korpuse värv | valge |
| Korpuse materjal | alumiinium + plastik |
| Kuju | ümar |
| Töökeskkond | sisse |
| Töötemperatuur | -20 ~ 45°C |
| Sertifikaadid | CE, RoHS |
| Energiaklass |  |





© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee