



## **LED Tänavavalgusti PROLUMEN BEAST SF kinnitus must 230V 200W 30000lm 130x60° IP66 1-10V 740**

Tootekood 17903

Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses!

Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust.

Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välitingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist.

Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks.

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Värvustemperatuur         | päevavalge 4000K  |
| Valgusvoog                | 30000luumenit   |
| Valgusti efektiivsus lm79 | 150lm/W   |
| Garantii                  | 5 aastat  |
| Valgusallikas             | <a href="#">LUMILEDS</a>  |
| Led kiip                  | SMD5050   |
| Toiteplokk                | <a href="#">INVENTRONICS</a>  |
| Värelus ieee 1789         | 1%  |
| Bränd                     | <a href="#">PROLUMEN</a>  |
| Toitepinge                | 230V  |
| Võimsustegur              | 0.95  |
| Hämardatav                | 1-10V   |
| Võimsus                   | 200W  |
| Läätse nurk               | 130x60°   |
| Cri                       | 70  |
| Sdcm - macadam ellipses   | 6   |
| Kaitseklass               | IP66  |
| Eluiga                    | 100000h   |
| Llmf tm21                 | L70 @25°C 100.000h  |
| Pikkus                    | 428.0mm   |
| Laius                     | 304.0mm   |
| Kõrgus                    | 105.0mm   |
| Kaal                      | 3820g   |
| Korpuse värv              | must  |
| Korpuse materjal          | alumiinium + plastik  |
| Poleer                    | matt  |
| Löögikindlus              | IK08  |
| Töökeskkond               | välja   |
| Töötemperatuur            | -40° - +50°C  |
| Sertifikaadid             | CE, ENEC, CB  |
| Eprel                     | <a href="#">2187246</a>   |
| Energiaklass              |  |

