

**LED
HOUSE**
enlightening
spaces®



Inverter Luxpower SNA 6K Off Grid (48 akud) 6000W IP20

Tootekood 17931

Luxpower SNA 6K Off-Grid inverter on mitmekülgne ja usaldusväärne lahendus iseseisvate energiasüsteemide jaoks, pakkudes 6 kW võimsust ja toetades kuni 8 kW päikesepaneelide sisendvõimsust.

Päikesepaneelide sisendvõimsus: kuni 8000W

Aku pinge: 48V

Maksimaalne laadimis-/tühjendusvool: 125 A / 140 A

MPPT sisendid: 2 sõltumatut MPPT-d, vahemikus 120–385V

Võrguühendus: 240V (ühefaasiline)

Funktsioonid:

- Off-grid ja hübriidrežiimid: Võimaldab töötada nii võrguühenduseta kui ka hübriidrežiimis, pakkudes paindlikkust erinevates energiavajadustes.

Kiire lülitus: Tagab sujuva ülemineku võrgu- ja võrguvaba töö vahel vähem kui 15 millisekundiga.

Integreeritud generaatori liides: Võimaldab kaugjuhtida generaatori käivitamist ja seiskamist, tagades pideva toiteallika ka pikemaajaliste võrgu katkestuste ajal.

Kaugjälgimine ja -seadistamine: Toetab WiFi/GPRS kaudu kaugjälgimist, seadistamist ja püsivara uuendamist, pakkudes kasutajale mugavust ja kontrolli.

Paralleelühendus: Toetab kuni 16 seadme paralleelset ühendamist, võimaldades süsteemi võimsust suurendada vastavalt vajadusele.

Kasutusala:

Luxpower SNA 6K Off-Grid inverter sobib ideaalselt kodumajapidamistele ja väikestele ettevõtetele, kes soovivad saavutada energiasõltumatust või vajavad usaldusväärset varutoiteallikat piirkondades, kus elektrivõrk on ebastabiilne või puudub.

Paigaldus ja hooldus: Seade on kompaktne ja lihtsasti paigaldatav. Integreeritud kaitselülitid ja lülitid vähendavad paigalduskulusid ja tagavad ohutuse. Regulaarne hooldus ja tootja juhiste järgimine tagavad seadme pikaajalise ja tõhusa töö.

Luxpower SNA 6K Off-Grid inverter on usaldusväärne ja tõhus lahendus neile, kes otsivad paindlikku ja võimsat energiasüsteemi, mis suudab kohaneda erinevate energiavajadustega ning tagada pideva elektrivarustuse ka keerulistes tingimustes.

Garantii	2 aastat
Bränd	Luxpower
Võimsus	6000W
Maksimaalne võimsus	6000W
Kaitseklass	IP20
Kaal	14500g
Töötemperatuur	0°C - 50°C