



## **Plafoon PROLUMEN AL47 D300 valge ring 230V 25W 2500lm CRI80 120° IP54 TRIAC 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW**

Tootekood 17979

Avasta stiilne ja funktsionaalne IP54 LED laevalgusti, mis sobib ideaalselt igasse interjööri. Selle kvaliteetsed omadused tagavad suurepärase valgustuse ja pikaeealisuse.

Reguleeritav värvitemperatuur (3CCT): vali oma ruumi sobiv valgustoon - 3000K, 3500K või 4000K.

Võimas valgusvõimsus: 3000-3400 lm, pakkudes optimaalset valgust igas olukorras.

Lai valgusnurk: 120°, mis jaotab valguse ühtlaselt.

Flicker free: vältimatu stabiilsus ilma vilkumiseta, tagades silmasõbraliku keskkonna.

Tõhus LED-tehnoloogia: kasutab 2835SMD LED-e, mille värviedastusindeks on CRI80, pakkudes loomulikke ja selgeid värvitoone.

Dimmerdatav (Triac Dim): muuda valgustuse intensiivsust vastavalt oma vajadustele.

IP54 kaitseklass: tolmu- ja pritsmekindel disain sobib ka niiskematesse tingimustesse.

Toiteallikas: töötab vahemikus 200-240V AC, sobitudes Euroopa standarditele.

See laevalgusti ühendab kaasaegse disaini, funktsionaalsuse ja töökindluse, olles suurepärane valik nii kodu kui ka äriruumide valgustamiseks. Täienda oma ruumi täiusliku valgustusega!

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Värvustemperatuur         | WW/WW/NW 3000K, 3500K, 4000K  |
| Valgusvoog                | 2500lumenit   |
| Valgusti efektiivsus lm79 | 100lm/W   |
| Garantii                  | 5 aastat  |
| Bränd                     | <a href="#">PROLUMEN</a>  |
| Toitepinge                | 230V  |
| Võimsustegur              | 0.90  |
| Hämardatav                | TRIAC   |
| Võimsus                   | 25W   |
| Läätse nurk               | 120°  |
| Cri                       | 80  |
| Sdcm - macadam ellipses   | 6   |
| Kaitseklass               | IP54  |
| Eluiga                    | 50000h  |
| Kõrgus                    | 58.0mm  |
| Diameeter                 | 300.0mm   |
| Kastis                    | 6tk   |
| Korpuse värv              | valge   |
| Korpuse materjal          | plastik   |
| Poleer                    | matt  |
| Kuju                      | ümar  |
| Löögikindlus              | IK10  |
| Töökeskkond               | sisse / välja   |
| Töötemperatuur            | -20 ~ 45°C  |
| Sertifikaadid             | CE  |
| Eprel                     | <a href="#">2242129</a>   |
| Energiaklass              |  |

