



LED Spordisaalivalgusti PROLUMEN Arena HB250 UGR19 160lm/W hall 230V 250W 40000lm 80° IP65 840

Tootekood 18083

Kasutusala: spordisaalid, töökojad, sündmuste areenid, tööstused.

[Tööstusvalgusti](#) kõik detailid on purunemiskindlad!

Valgusti lääts on tehtud polükarbonaadist! Polükarbonaad on termoplastiline polümeer, mida kasutatakse mitmesugustes rakendustes tänu selle vastupidavusele, kergusele ja läbipaistvusele.

Juhul kui 5 aasta jooksul esineb rike, siis asendatakse rikkis valgusti uue vastu.

LED house poolt läbiviidud valgusarvutusega saab selgeks, mitu valgustit on vaja hoonesse soovitud valgustiheduse saavutamiseks paigaldada.

Kvaliteetseimad valguslahendused leiad [LED house tootevalikust!](#)

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Värvustemperatuur | päevavalge 4000K |
| Valgusvoog | 40000luumenit |
| Valgusti efektiivsus lm79 | 160lm/W |
| Garantii | 5 aastat |
| Valgusallikas | CREE LED |
| Led kiip | JK3030 |
| Toiteplokk | OSRAM |
| Bränd | PROLUMEN |
| Toitepinge | 230V |
| Võimsustegur | 0.95 |
| Võimsus | 250W |
| Läätse nurk | 80° |
| Cri | 80 |
| Ugr | 19 |
| Sdcm - macadam ellipses | 6 |
| En62471 | RG1 |
| Kaitseklass | IP65 |
| Eluiga | 50000h |
| Llmf tm21 | L90B10 @25°C 50.000h |
| Pikkus | 720.0mm |
| Laius | 365.0mm |
| Kõrgus | 130.0mm |
| Korpuse värv | hall |
| Korpuse materjal | alumiinium |
| Poleer | matt |
| Löögikindlus | IK10 |
| Töökeskkond | sisse |
| Töötemperatuur | -40~70°C |
| Sertifikaadid | CE, RoHS |
| Energiaklass |  |

