



## **Tööstusvalgusti Prolumen TP LINK 1500 230V 45W 6300lm 120° IP65 840**

Tootekood 18150

LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaažis, jpt.

Tööruumides on LED-valgustus suurepärane valik: see tagab heleda ja ergonomilise valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust.

Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega!

Väga lihtne ja kiire paigaldus:

Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti!

Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all.

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!!](#)

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Värvustemperatuur         | päevavalge 4000K                                                                    |
| Valgusvoog                | 6300luumenit                                                                        |
| Valgusti efektiivsus lm79 | 140lm/W                                                                             |
| Garantii                  | 5 aastat                                                                            |
| Valgusallikas             | <a href="#">BRIDGELUX LED</a>                                                       |
| Toiteplokk                | <a href="#">TRIDONIC</a>                                                            |
| Bränd                     | <a href="#">Prolumen</a>                                                            |
| Toitepinge                | 230V                                                                                |
| Võimsustegur              | 0.95                                                                                |
| Võimsus                   | 45W                                                                                 |
| Maksimaalne võimsus       | 45W                                                                                 |
| Läätse nurk               | 120°                                                                                |
| Cri                       | 80                                                                                  |
| Lor                       | 80                                                                                  |
| Sdcm - macadam ellipses   | 6                                                                                   |
| Kaitseklass               | IP65                                                                                |
| Eluiga                    | 50000h                                                                              |
| Llmf tm21                 | L80B10 @25°C 50.000h                                                                |
| Pikkus                    | 1502.0mm                                                                            |
| Laius                     | 74.0mm                                                                              |
| Kõrgus                    | 65.0mm                                                                              |
| Pakis                     | 1tk                                                                                 |
| Kastis                    | 6tk                                                                                 |
| Korpuse materjal          | alumiinium + plastik                                                                |
| Poleer                    | matt                                                                                |
| Löögikindlus              | IK08                                                                                |
| Töökeskkond               | sisse / välja                                                                       |
| Töötemperatuur            | -20° +40°C                                                                          |
| Sertifikaadid             | CE, D, F                                                                            |
| Eprel                     | <a href="#">2617318</a>                                                             |
| Energiaklass              |  |

