



## **Siinivalgusti Prolumen Arnsberg R HE must 230V 23.4W 3100lm 37° IP20 930**

Tootekood 18195


Arnsberg - Tõhus ja Paindlik Siinivalgusti

Prolumen Arnsberg on stiilne ja võimas siinivalgusti, mis sobib ideaalselt kaubandus- ja äripindade valgustamiseks. Selle silindriline disain sulandub sujuvalt igasse interjööri, pakkudes kvaliteetset ja energiatõhusat valgustust.

Peamised omadused:

- ✓ Kõrge efektiivsus: L90B50 >50 000 tundi, L80B10 >60 000 tundi.
- ✓ Paindlik paigaldus: 3-faasiline siinivalgusti võimaldab 355° pööratavust ja 90° vertikaalset reguleeritavust.
- ✓ Täpne valgusjaotus: Saadaval reflektoritega (Spot 15°, Narrow 28°, Flood 37°) ning spetsiaalsete optikatega, sh asümmeetriline valgusjaotus.
- ✓ Erinevad valguslahendused: CRI90+ tõetruu värviedastus, saadaval valges ja mustas viimistluses.
- ✓ Kvaliteetne materjal: Pulbervärvitud survealumiinium, IP20 kaitseklass.
- ✓ Energiasäästlik lahendus: Hea valgusti efektiivsus, et säästa veel rohkem raha.

Prolumen Arnsberg on loodud tagama parima valguslahenduse, ühendades endas tõhususe ja paindlikkuse, et vastata igale ruumipõhisele valgustusvajadusele.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Värvustemperatuur         | soe valge 3000K   |
| Valgusvoog                | 3100lumenit   |
| Valgusti efektiivsus lm79 | 132lm/W   |
| Garantii                  | 5 aastat  |
| Valgusallikas             | <a href="#">PHILIPS LED</a>   |
| Led kiip                  | 1208 G7N HE   |
| Toiteplokk                | <a href="#">KGP</a>   |
| Bränd                     | <a href="#">Prolumen</a>  |
| Toitepinge                | 230V  |
| Võimsustegur              | 0.90  |
| Võimsus                   | 23.4W   |
| Maksimaalne võimsus       | 23.4W   |
| Läätse nurk               | 37°   |
| Cri                       | 90  |
| Sdcm - macadam ellipses   | 2   |
| Kaitseklass               | IP20  |
| Eluiga                    | 60000h  |
| Llmf tm21                 | L80B10 @25°C 60.000h  |
| Kõrgus                    | 161.0mm   |
| Diameeter                 | 88.0mm  |
| Kaal                      | 730 g   |
| Pakis                     | 1tk   |
| Korpuse värv              | must  |
| Korpuse materjal          | alumiinium  |
| Töökeskkond               | sisse   |
| Sertifikaadid             | CE  |
| Eprel                     | <a href="#">2304854</a>   |
| Energiaklass              |  |

