



## **Tööstusvalgusti Prolumen RALTEX 1200 valge 230V 50W 8000lm CRI80 120° IP66 DALI 3000K, 4000K, 5000K 3CCT**

Tootekood 18263

See vastupidav tööstuslik valgusti on loodud kasutamiseks keerukates ja nõudlikes keskkondades, kus on oluline töökindlus ning täpne valgustuse juhtimine. Tänu DALI juhtimissüsteemile sobib valgusti suurepäraselt nutikatesse valgustuslahendustesse, võimaldades reguleerida valgusvoogu, säästa energiat ja parandada töötingimusi.

Tugeva ning hermeetilise korpusega valgusti peab vastu tolmu, niiskusele ja intensiivsele kasutusele. See sobib ideaalselt tootmishoonetesse, logistikakeskustesse, ladudesse ja teistesse tööstusobjektidesse, kus on vaja ühtlast ja töökindlat valgust.

Valgusti on paigaldatav lakke ning seda saab ühendada järjestikku. See tagab efektiivse valgustuslahenduse koos vähese hooldusvajaduse ja pika kasutuseaga – ideaalne valik professionaalseks kasutuseks.

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Värvustemperatuur         | 3CCT 3000K, 4000K, 5000K                                                            |
| Valgusvoog                | 8000luumenit                                                                        |
| Valgusti efektiivsus lm79 | 160lm/W                                                                             |
| Garantii                  | 5 aastat                                                                            |
| Toiteplokk                | <a href="#">BOKE</a>                                                                |
| Bränd                     | <a href="#">Prolumen</a>                                                            |
| Toitepinge                | 230V                                                                                |
| Võimsustegur              | 0.90                                                                                |
| Hämardatav                | DALI                                                                                |
| Võimsus                   | 50W                                                                                 |
| Maksimaalne võimsus       | 50W                                                                                 |
| Läätse nurk               | 120°                                                                                |
| Cri                       | 80                                                                                  |
| Sdcm - macadam ellipses   | 3                                                                                   |
| Kaitseklass               | IP66                                                                                |
| Eluiga                    | 100000h                                                                             |
| Llmf tm21                 | L80B10 @25°C 100.000h                                                               |
| Pikkus                    | 1200.0mm                                                                            |
| Laius                     | 74.0mm                                                                              |
| Kõrgus                    | 69.0mm                                                                              |
| Kaal                      | 1.5 kg                                                                              |
| Pakis                     | 1tk                                                                                 |
| Kastis                    | 6tk                                                                                 |
| Korpuse värv              | valge                                                                               |
| Korpuse materjal          | alumiinium + plastik                                                                |
| Töötemperatuur            | -20° - +45°C                                                                        |
| Sertifikaadid             | CE, RoHS                                                                            |
| Eprel                     | <a href="#">2409689</a>                                                             |
| Energiaklass              |  |

