

LED Prožektor LEDVANCE FL 50 P must 230V 27-41W 6000lm 100° IP66 840

Tootekood 19186

LED-prožektor LEDVANCE – energiasäästlik, vastupidav ja lihtsalt paigaldatav valgusti

LED-prožektor LEDVANCE on kaasaegne valgusti, mis kuulub tuntud LEDVANCE'i kaubamärgi alla. See paistab silma väga hea valguskvaliteedi, suure töökindluse ja vastupidavusega ka raskete ilmastikutingimuste korral. Kompaktne disain ja väike kaal muudavad paigaldamise lihtsaks ka vanade halogeenprožektorite asemele. LED-tehnoloogia tagab kuni 90% energiasäästu võrreldes traditsiooniliste halogeenlampidega.

Peamised omadused:

Varustatud energiasäästliku LED-valgusallikaga võimsusega 41W.
Neutraalne valgus värvustemperatuuriga 4000K – sobib ideaalselt välisvalgustuseks.
Valgustugevus kuni 6000 luumenit tagab piisava heleduse suurtele aladele.
Mattklaasist hajuti tagab ühtlase valgusjaotuse.
Elastne, tehasest paigaldatud 1-meetrine toitekaabel (3 x 1,0 mm², vaskotsikutega).
IP-kaitseaste – vastupidav tolmule ja niiskusele.
Sobib suurepäraselt garaažide, hoonete fassaadide, ehitusplatside ja sissesõiduteede valgustamiseks.

Toote tugevused:

Mitmekülgsus tänu seadistatavale võimsusele (Multi Lumen).
Sümmeetriline valgusjaotus, valgusnurk 100° x 100°.
Õhuvahetusventiil, mis aitab ära hoida niiskuse ja tolmu kogunemist.
Kinnitamisklambrid 30° pöördenurgaga – paindlik paigaldus.
Kvaliteetne kaablikinnitus veetõkke funktsiooniga.
Vastab tuleohutusstandardile EN 60598-2-24.
Ülemise valgusvihu puudumine (ULOR 0%) – sobib ka madala paigaldusega kohtadesse.

Täielik valguse juhtimine Multi Lumen tehnoloogiaga:
Multi Lumen võimaldab kasutajal lihtsalt seadistada valgusvoogu vastavalt vajadustele otse seadmel oleva lüliti abil. See tagab maksimaalse paindlikkuse ja võimaldab valida sobivaima valgustugevuse iga olukorra jaoks.

Soovituslikud kasutuskohad:

-Parklad

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

-Avalikud alad
-Garaažid
-Hoonete fassaadid
-Ehitusplatsid
-Õuealad ja terrassid

LEDVANCE LED-prožektor pakub professionaalset valgustust, mis on töökindel, energiasäästlik ja mugavalt paigaldatav. Täiuslik valik nii koduõue, ettevõtete territooriumile kui ka avalikesse ruumidesse.

Värvustemperatuur	päevavalge 4000K
Valgusvoog	6000luumenit
Valgusti efektiivsus	146lm/W
Bränd	LEDVANCE
Toitepinge	230V
Võimsus	27-41W
Maksimaalne võimsus	41W
Läätse nurk	100°
CRI	80
SDCM - MacAdam Ellipses	5
EN62471	RG1
Kaitseklass	IP66
Eluiga	100000h
Pikkus	201.0mm
Laius	43.0mm
Kõrgus	179.0mm
Kaal	830 g
Korpuse värv	must
Korpuse materjal	alumiinium
Löögikindlus	IK07
Töökeskkond	välja
Töötemperatuur	-30…+50°C
Sertifikaadid	CE, CB, ENEC, EAC, UKCA, EPD
Energiaklass	

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee