



## **LED Siinivalgusti PROLUMEN Broad 48V valge 48V 20W 2100lm 60° IP20 DALI 930**

Tootekood 19689

LED [siinivalgusti](#)i elegantse mattvalge disainiga!

See IP20 kaitseklassiga valgusti on ideaalne valik kodu- või kontorikeskkonda. Tänu kõrgele värviedastusindeksile sobib see valgusti suurepäraselt värvikriitilistesse keskkondadesse, nagu fotograafia, filmindus, disain ja muud visuaalsed loomingulised valdkonnad.

Broad siinivalgustit on võimalik tellida järgmiste omadustega:

Võimsus: 15W, 20W

Hämardamine: TRIAC, DALI, RF

Valgusnurk: 20°/36°/60°

Valgustemperatuur: 2700/3000/3500/4000K või muudetav 2700-6500K.

Lisaks on võimalik juurde tellida kärgfilter, erinevad läätsed, volditav ja tavaline otsik valguse leviku kujundamiseks.

Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h).

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Värvustemperatuur         | soe valge 3000K                                                                     |
| Valgusvoog                | 2100luumenit                                                                        |
| Valgusti efektiivsus lm79 | 105lm/W                                                                             |
| Garantii                  | 5 aastat                                                                            |
| Valgusallikas             | CITIZEN LED                                                                         |
| Bränd                     | <a href="#">PROLUMEN</a>                                                            |
| Toitepinge                | 48V                                                                                 |
| Võimsustegur              | 0.90                                                                                |
| Hämardatav                | DALI                                                                                |
| Võimsus                   | 20W                                                                                 |
| Maksimaalne võimsus       | 20W                                                                                 |
| Läätse nurk               | 60°                                                                                 |
| Cri                       | 90                                                                                  |
| Sdcm - macadam ellipses   | 3                                                                                   |
| Kaitseklass               | IP20                                                                                |
| Eluiga                    | 50000h                                                                              |
| Llmf tm21                 | L80B10 @25°C 50.000h                                                                |
| Kõrgus                    | 83.0mm                                                                              |
| Diameeter                 | 90.0mm                                                                              |
| Pakis                     | 1tk                                                                                 |
| Kastis                    | 18tk                                                                                |
| Korpuse värv              | valge                                                                               |
| Korpuse materjal          | alumiinium                                                                          |
| Töökeskkond               | sisse                                                                               |
| Sertifikaadid             | CE                                                                                  |
| Eprel                     | <a href="#">2491498</a>                                                             |
| Energiaklass              |  |

