

## **Fassaadivalgusti Prolumen Gradon alla valgus must 230V 10W 850lm 80x110xasymmetric 40° IP65 930**

Tootekood 20168

Moodne [fassaadivalgusti](#), mille valgusvihk langeb kahele poole.


Valgusti kaitseklassiks on määratud IP65, mis tähendab, et see on kaitstud peentolmu ja survepritsmete vastu. Lisaks on korpuse materjalid valitud ja ettevalmistatud pika eluea tagamiseks ka välitingimustes.

Valgusti valgustemperatuuri on võimalik enda soovidele vastavaks muuta. Variantideks on 3000K (soe valge), 4000K (päevavalge) ja 5700K (külm valge).

WL88 on varustatud TRIAC tehnoloogiaga, tänu millele saab valgust hämardada ja eredamaks muuta. Lisaks on selle seinavalgusti värviedastusindeks CRI90 ehk valguse alla jäävad värvid jäävad loomulikud ja tõetruud.

Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h).

Tõsta oma argipäeva valguskvaliteeti ja vali [LED house tootevalikust](#) endale tiptasemel valgustuslahendus!

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Värvustemperatuur         | soe valge 3000K   |
| Valgusvoog                | 850luumenit   |
| Valgusti efektiivsus lm79 | 85lm/W  |
| Garantii                  | 5 aastat  |
| Bränd                     | <a href="#">Prolumen</a>  |
| Toitepinge                | 230V  |
| Võimsustegur              | 0.90  |
| Võimsus                   | 10W   |
| Maksimaalne võimsus       | 10W   |
| Läätse nurk               | 80x110xasymmetric 40°   |
| Cri                       | 90  |
| Sdcm - macadam ellipses   | 6   |
| Kaitseklass               | IP65  |
| Eluiga                    | 50000h  |
| Pikkus                    | 200.0mm   |
| Laius                     | 100.0mm   |
| Kõrgus                    | 60.0mm  |
| Kaal                      | 710 g   |
| Pakis                     | 1tk   |
| Kastis                    | 12tk  |
| Korpuse värv              | must  |
| Korpuse materjal          | alumiinium  |
| Töökeskkond               | välja   |
| Töötemperatuur            | -20 ~ 45°C  |
| Sertifikaadid             | CE, RoHS  |
| Energiaklass              |  |

