

# Siinivalgusti NEXTRACK Core valge 230V 20W 1800lm CRI90 36° IP20 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 20418

LED Siinivalgusti 3-faasilisele siinile – Moodne ja paindlik valgustuslahendus

LED siinivalgusti, mis sobib 3-faasilisele siinivalgustussüsteemile, on ideaalne valik kaasaegsetesse äri- ja kodupindadesse. Sobib suurepäraselt kauplustesse, kontoritesse ja eluruumidesse, pakkudes täpset ja energiatõhusat valgustust.

Toote peamised omadused:

230V toide 3-faasilise siinipesa kaudu – kiire ja mugav paigaldus.
Ühildub Global Trac, Unipro ja teiste standardsüsteemidega.
3 CCT – reguleeritav valgusvärv (soe valge, neutraalne valge, külm valge) – lihtne kohandada vastavalt ruumi vajadustele.
Valgusnurk: 36° – täpne ja suunatud valgustus.
Komplektis valgusallikas (energiaklass E) – energiasäästlik ja vastupidav lahendus.
LED valgusallika vahetus ainult kvalifitseeritud spetsialistil – ohutuse ja töökindluse tagamiseks.
5-aastane garantii – kindel kvaliteet ja pikaajaline töökindlus.
Kaasaegne disain ja kvaliteetsed komponendid – esteetiline ja funktsionaalne valgusti igasse interjööri.

Kuhu LED siinivalgusti sobib?

Tänu oma stiilsele disainile ja mitmekesistele kasutusvõimalustele sobib see siinivalgusti suurepäraselt kauplustesse, kontoritesse, galeriidesse ja eluruumidesse. See pakub efektiivset ja visuaalselt meeldivat valgustust, mis aitab esile tõsta ruumi olulisi detaile ja kujunduselemente.

Vali nutikas LED siinivalgustus – funktsionaalsus, efektiivsus ja stiil üheskoos!

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

| | |
|---|---|
| Värvustemperatuur | 3CCT 3000K, 4000K, 5000K |
| Valgusvoog | 1800luumenit |
| Valgusti efektiivsus | 90lm/W |
| Garantii | 5 aastat |
| Valgusallikas | CITIZEN LED |
| Bränd | NEXTRACK |
| Toitepinge | 230V |
| Võimsustegur | 0.90 |
| Võimsus | 20W |
| Maksimaalne võimsus | 20W |
| Läätse nurk | 36° |
| CRI | 90 |
| SDCM - MacAdam Ellipses | 3 |
| Kaitseklass | IP20 |
| Eluiga | 45000h |
| Kõrgus | 115.0mm |
| Diameeter | 50.0mm |
| Pakis | 1tk |
| Kastis | 20tk |
| Korpuse värv | valge |
| Korpuse materjal | alumiinium |
| Lülituste arv | 20000korda |
| Töökeskkond | sisse |
| Töötemperatuur | -20 ~ 45°C |
| Sertifikaadid | CE |
| Energiaklass |  |



© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee