

**LED
HOUSE**
enlightening
spaces®



**Siinivalgusti NEXTRACK Core valge 230V 20W 1800lm CRI90 36° IP20
3000K, 4000K, 5000K 3CCT**

Tootekood 20418

LED Siinivalgusti 3-faasilisele siinile – Moodne ja paindlik valgustuslahendus

LED siinivalgusti, mis sobib 3-faasilisele siinivalgustussüsteemile, on ideaalne valik kaasaegsetesse äri- ja kodupindadesse. Sobib suurepäraselt kauplustesse, kontoritesse ja eluruumidesse, pakkudes täpset ja energiatõhusat valgustust.

Toote peamised omadused:

230V toide 3-faasilise siinipesa kaudu – kiire ja mugav paigaldus.

Ühildub Global Trac, Unipro ja teiste standardsüsteemidega.

3 CCT – reguleeritav valgusvärv (soe valge, neutraalne valge, külm valge) – lihtne kohandada vastavalt ruumi vajadustele.

Valgusnurk: 36° – täpne ja suunatud valgustus.

Komplektis valgusallikas (energiaklass E) – energiasäästlik ja vastupidav lahendus.

LED valgusallika vahetus ainult kvalifitseeritud spetsialistil – ohutuse ja töökindluse tagamiseks.

5-aastane garantii – kindel kvaliteet ja pikaajaline töökindlus.

Kaasaegne disain ja kvaliteetsed komponendid – esteetiline ja funktsionaalne valgusti igasse interjööri.

Kuhu LED siinivalgusti sobib?

Tänu oma stiilsele disainile ja mitmekesistele kasutusvõimalustele sobib see siinivalgusti suurepäraselt kauplustesse, kontoritesse, galeriidesse ja eluruumidesse. See pakub efektiivset ja visuaalselt meeldivat valgustust, mis aitab esile tõsta ruumi olulisi detaile ja kujunduselemente.

Vali nutikas LED siinivalgustus – funktsionaalsus, efektiivsus ja stiil üheskoos!

Värvustemperatuur	3CCT 3000K, 4000K, 5000K
Valgusvoog	1800luumenit
Valgusti efektiivsus lm79	90lm/W
Garantii	5 aastat
Valgusallikas	CITIZEN LED
Bränd	NEXTRACK
Toitepinge	230V
Võimsustegur	0.90
Võimsus	20W
Maksimaalne võimsus	20W
Läätse nurk	36°
Cri	90
Sdcm - macadam ellipses	3
Kaitseklass	IP20
Eluiga	45000h
Kõrgus	115.0mm
Diameeter	50.0mm
Pakis	1tk
Kastis	20tk
Korpuse värv	valge
Korpuse materjal	alumiinium
Lülituste arv	20000korda
Töökeskkond	sisse
Töötemperatuur	-20 ~ 45°C
Sertifikaadid	CE
Energiaklass	