MAYTONI



# Voolusiin Maytoni Flarity Ring 800 messing 24V

Tootekood 20528

1. SEADME KIRJELDUS JA ETTESEENÄHTUD KASUTUS
Flarity magnetiline modulaarne siinisüsteem toimib alussüsteemina siinitulede ehitamiseks.
See on loodud Flarity siinitulede kinnitamiseks ja nende toiteks alalisvoolu võrgus, mille nimipinge on 24 V.
Süsteemi saab paigaldada nii seinale kui laele ning see sobib kasutamiseks normaalset põlevust omavate materjalidega.
Paigaldamine on võimalik nii jäikade kinnituste kui ka trossriputite abil.
Siin on saadaval järgmises värvitoonis:
Messing elektro-kattega viimistlusega.
Saadaval on kolm konfiguratsiooni:
Sirged segmendid: 1 meetri ja 2 meetri pikkused.
Ringikujulised siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm.
Poolringikujulise ristlõikega siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm.
Segmente saab lõigata igast punktist spetsialiseeritud seadmete abil, mis võimaldab luua väga erinevaid konfiguratsioone – alates lihtsatest kuni mitmetasandiliste valgusinstallatsioonideni.
Flarity süsteem toetab grupihämarduse funktsiooni, kui seda kasutatakse sobivate toiteallikatega, mis töötavad DALI-protokollil.
Lisaks toetab süsteem järgmisi hämardusmeetodeid: 0/1–10 V, Triac ja PWM (kasutades LED-ribadele mõeldud dimmereid, kontrollereid ja pulte).

| | |
|---|---|
| Garantii | 2 aastat |
| Bränd | Maytoni |
| Toitepinge | 24V |
| Pikkus | 8.5mm |
| Kõrgus | 15.0mm |
| Diameeter | 800.0mm |
| Kaal | 2.1 kg |
| Paki kaal | 2.7 kg |
| Pakis | 1tk |
| Korpuse värv | messing |
| Korpuse materjal | alumiinium |
| Töökeskkond | sisse |
| Tootja koduleht | maytoni.de/en/catalog/functional/track-systems/flarity-system-luminaire-series/busbar-flarity/trx154-r-d800-bs/ |

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee





© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee