

MAYTONI



Siinivalgusti Maytoni Flarity Focus messing 24V 5W 150lm 60° IP20 927

Tootekood 20547

1. SEADME KIRJELDUS JA ETTESEENÄHTUD KASUTUS

Flarity magnetiline modulaarne siinisüsteem toimib alussüsteemina siinitulede ehitamiseks.

See on loodud Flarity siinitulede kinnitamiseks ja nende toiteks alalisvoolu võrgus, mille nimipinge on 24 V. Süsteemi saab paigaldada nii seinale kui laele ning see sobib kasutamiseks normaalset põlevust omavate materjalidega.

Paigaldamine on võimalik nii jäikade kinnituste kui ka trossriputite abil.

Siin on saadaval järgmises värvitoonis:

Messing elektro-kattega viimistlusega.

Saadaval on kolm konfiguratsiooni:

Sirged segmentid: 1 meetri ja 2 meetri pikkused.

Ringikujulised siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm.

Poolringikujulise ristlõikega siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm.

Segmente saab lõigata igast punktist spetsialiseeritud seadmete abil, mis võimaldab luua väga erinevaid konfiguratsioone – alates lihtsatest kuni mitmetasandiliste valgusinstallatsioonideni.

Flarity süsteem toetab grupihämmarduse funktsiooni, kui seda kasutatakse sobivate toiteallikatega, mis töötavad DALI-protokollil.

Lisaks toetab süsteem järgmisi hämmardusmeetodeid: 0/1-10 V, Triac ja PWM (kasutades LED-ribadele mõeldud dimmereid, kontrollereid ja pulte).

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Valgusvoog 150luumenit

Garantii 3 aastat

Bränd Maytoni

Toitepinge 24V

Võimsus 5W

Läätse nurk 60°

Cri 90

Kaitseklass IP20

Kõrgus 165.0mm

Diameeter 35.0mm

Kaal 220 g

Paki kaal 260 g

Pakis 1tk

Korpuse värv messing

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskkond sisse

Tootja koduleht maytoni.de/en/catalog/functional/track-systems/flarity-system-luminaire-series/luminaires-flarity/tr144-1-5w2-7k-w-bs-de/

