MAYTONİ



Siinivalgusti Maytoni Flarity Plato messing 24V 10W 400lm 120° IP20 927

Tootekood 20552

1. SEADME KIRJELDUS JA ETTESEENÄHTUD KASUTUS
Flarity magnetiline modulaarne siinisüsteem toimib alussüsteemina siinitulede ehitamiseks.
See on loodud Flarity siinitulede kinnitamiseks ja nende toiteks alalisvoolu võrgus, mille nimipinge on 24 V.
Süsteemi saab paigaldada nii seinale kui laele ning see sobib kasutamiseks normaalset põlevust omavate materjalidega.
Paigaldamine on võimalik nii jäikade kinnituste kui ka trossriputite abil.
Siin on saadaval järgmises värvitoonis:
Messing elektro-kattega viimistlusega.
Saadaval on kolm konfiguratsiooni:
Sirged segmendid: 1 meetri ja 2 meetri pikkused.
Ringikujulised siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm.
Poolringikujulise ristlõikega siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm.
Segmente saab lõigata igast punktist spetsialiseeritud seadmete abil, mis võimaldab luua väga erinevaid konfiguratsioone – alates lihtsatest kuni mitmetasandiliste valgusinstallatsioonideni.
Flarity süsteem toetab grupihämarduse funktsiooni, kui seda kasutatakse sobivate toiteallikatega, mis töötavad DALI-protokollil.
Lisaks toetab süsteem järgmisi hämardusmeetodeid: 0/1–10 V, Triac ja PWM (kasutades LED-ribadele mõeldud dimmereid, kontrollereid ja pulte).

Värvustemperatuur	soe valge 2700K
Valgusvoog	400luumenit
Garantii	3 aastat
Bränd	Maytoni
Toitepinge	24V
Võimsus	10W
Läätse nurk	120°
Cri	90
Kaitseklass	IP20
Kõrgus	60.0mm
Diameeter	168.0mm
Kaal	390 g
Paki kaal	520 g
Pakis	1tk
Korpuse värv	messing
Korpuse materjal	alumiinium
Töökeskkond	sisse
Tootja koduleht	maytoni.de/en/catalog/functional/track-systems/flarity-system-luminaire-series/luminaires-flarity/tr153-1-10w2-7k-bs-de/

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee







© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee