

# MAYTONI



## Voolusiin Maytoni seinale kinnitatav alus toiteplokkile toitesisendiga Flarity messing 24V

Tootekood 20574

### 1. SEADME KIRJELDUS JA ETTESEENÄHTUD KASUTUS

Flarity magnetiline modulaarne siinisüsteem toimib alussüsteemina siinitulede ehitamiseks.

See on loodud Flarity siinitulede kinnitamiseks ja nende toiteks alalisvoolu võrgus, mille nimipinge on 24 V. Süsteemi saab paigaldada nii seinale kui laele ning see sobib kasutamiseks normaalset põlevust omavate materjalidega.

Paigaldamine on võimalik nii jäikade kinnituste kui ka trossriputite abil.

Siin on saadaval järgmises värvitoonis:

Messing elektro-kattega viimistlusega.

Saadaval on kolm konfiguratsiooni:

Sirged segmentid: 1 meetri ja 2 meetri pikkused.

Ringikujulised siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm.

Poolringikujulise ristlõikega siinid: läbimõõduga 650 mm ja 800 mm.

Segmente saab lõigata igast punktist spetsialiseeritud seadmete abil, mis võimaldab luua väga erinevaid konfiguratsioone - alates lihtsatest kuni mitmetasandiliste valgusinstallatsioonideni.

Flarity süsteem toetab grupihämmarduse funktsiooni, kui seda kasutatakse sobivate toiteallikatega, mis töötavad DALI-protokollil.

Lisaks toetab süsteem järgmisi hämmardusmeetodeid: 0/1-10 V, Triac ja PWM (kasutades LED-ribadele mõeldud dimmereid, kontrollereid ja pulte).

Garantii	2 aastat
Bränd	Maytoni
Toitepinge	24V
Pikkus	40.0mm
Laius	265.0mm
Kõrgus	55.0mm
Kaal	310 g
Paki kaal	370 g
Pakis	1tk
Korpuse värv	messing
Korpuse materjal	alumiinium
Töökeskkond	sisse

