



## Süvisvalgusti Prolumen Chelsea valge ümar 230V 15W 1100lm 60° IP54 DALI 927

Tootekood 22173

Minimalistliku tegumoega LED [süvistatav valgusti](#), mis sobib ka niiskesse ruumi või õue.

Valgusti on süvistatav. Paigaldada saab näiteks seina, lae või tasapinna sisse, väljaulatuv osa on minimaalne ja silmale võimalikult märkamatu.

Valgustit on tänu DALI tehnoloogiale võimalik ka hämardada.

Nõuetekohase kasutamise tulemusel on valgusti elektrisäästlik, keskkonnasõbralik ja väga pika elueaga (50 000h).

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Värvustemperatuur         | soe valge 2700K                                                                     |
| Valgusvoog                | 1100luumenit                                                                        |
| Valgusti efektiivsus lm79 | 73lm/W                                                                              |
| Garantii                  | 5 aastat                                                                            |
| Valgusallikas             | CITIZEN LED                                                                         |
| Bränd                     | <a href="#">Prolumen</a>                                                            |
| Toitepinge                | 230V                                                                                |
| Võimsustegur              | 0.90                                                                                |
| Hämardatav                | DALI                                                                                |
| Võimsus                   | 15W                                                                                 |
| Maksimaalne võimsus       | 15W                                                                                 |
| Läätse nurk               | 60°                                                                                 |
| Cri                       | 90                                                                                  |
| Sdcm - macadam ellipses   | 3                                                                                   |
| Kaitseklass               | IP54                                                                                |
| Eluiga                    | 50000h                                                                              |
| Llmf tm21                 | L80B10 @25°C 50.000h                                                                |
| Kõrgus                    | 64.0mm                                                                              |
| Diameeter                 | 100.0mm                                                                             |
| Paigaldusava diameeter    | 90mm                                                                                |
| Pakis                     | 1tk                                                                                 |
| Kastis                    | 24tk                                                                                |
| Korpuse värv              | valge                                                                               |
| Korpuse materjal          | alumiinium                                                                          |
| Poleer                    | matt                                                                                |
| Kuju                      | ümar                                                                                |
| Töökeskkond               | sisse / välja                                                                       |
| Sertifikaadid             | CE, RoHS                                                                            |
| Energiaklass              |  |