

**LED
HOUSE**
enlightening
spaces®



Raam THPG Glass läbipaistev

Tootekood 22476

Süsteemikate on valmistatud 4 mm paksusest, termiliselt karastatud valgest klaasist Ülem-Pfalzi metsast (Saksamaa) ja sellel on suurepärane läbipaistvus. Seda katet saab kombineerida kõigi bakelit- ja duroplastlülitisüsteemide osadega, millel on keskne sisetükk (lülitid, nupud, pistikupesad, harukarbid) ning see on mõeldud mitmeosalise paigaldise välise elemendina. Süsteemikatteid saab paigaldada üksteise kõrvale ja alla tasa.

Saadaval on ka üksikud katted.

Paigaldusmärkus: Tapeet ei tohi olla paksem kui 0,5 mm, et see vastaks kõigile VDE eeskirjadele ja standarditele. Seetõttu tuleb õõnesseinakarbid paigaldada korralikult, nii et 1 mm paksune plastketas oleks seinaga tasa. Meie valgete klaaskatetega lülitite konstruktsioon nõuab tavapärasest erinevat paigaldusprotsessi: elektrik paigaldab sisemised mehhanismid ja pleksiklaasist rõnga. Seejärel riputatakse tapeet täielikult ühendatud lülitile peale ja lõpuks kinnitatakse katted. Kui soovite paigaldada mitu üksikut katet üksteise kõrvale, peate seda karpide paigutamisel arvesse võtma; sel juhul on vajalikud 20 mm vahetükid. Süsteemikatete paigaldamisel peavad keskpunktid olema üksteisest täpselt 71 mm kaugusel. Üldiselt soovitame Kaisereri õõnesseinakarpe, mis sisaldavad ka sobivaid vahetükke.

Bränd THPG
Diameeter 82.0mm
Korpuse värv läbipaistev

Korpuse materjal klaas

Töökeskkond sisse

Tootja koduleht www.thpg.com/en/system-covering-external-thpg-white-glass.html

