

Raam THPG Glass läbipaistev

Tootekood 22477

Süsteemikate on valmistatud 4 mm paksusest, termiliselt karastatud valgest klaasist Ülem-Pfalzi metsast (Saksamaa) ja sellel on suurepärane läbipaistvus. Seda katet saab kombineerida kõigi bakelit- ja duroplastlülitisüsteemide osadega, millel on keskne sisetükk (lülitid, nupud, pistikupesad, harukarbid) ning see on mõeldud mitmeosalise paigaldise keskpunktiks. Süsteemikatteid saab paigaldada nii üksteise kõrvale kui ka alla.

Saadaval on ka üksikud katted.

Paigaldusmärkus: Tapeet ei tohi olla paksem kui 0,5 mm, et see vastaks kõigile VDE eeskirjadele ja standarditele. Seetõttu tuleb õõnesseinakarbid paigaldada korralikult, nii et 1 mm paksune plastketas oleks seinaga tasa. Meie valgete klaaskatetega lülitite konstruktsioon nõuab tavapärasest erinevat paigaldusprotsessi: elektrik paigaldab sisemised mehhanismid ja pleksiklaasist rõnga. Seejärel riputatakse tapeet täielikult ühendatud lüliti peale ja lõpuks kinnitatakse katted. Kui soovite paigaldada mitu üksikut katet üksteise kõrvale, peate seda karpide paigutamisel arvesse võtma; sel juhul on vajalikud 20 mm vahetükid. Süsteemikatete paigaldamisel peavad keskpunktid olema üksteisest täpselt 71 mm kaugusel. Üldiselt soovitame Kaiseri õõnesseinakarpe, mis sisaldavad ka sobivaid vahetükke.

Bränd	THPG
Diameeter	82.0mm
Korpuse värv	läbipaistev
Korpuse materjal	klaas
Töökeskkond	sisse
Tootja koduleht	www.thpg.com/en/system-covering-centre-thpg-white-glass.html

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee