

**LED
HOUSE**
enlightening
spaces®



Lüliti THPG pinnapealne Bakeliit pöördristlüliti must IP44

Tootekood 22642

Need on tükike elektritööstuse ajalugu. 19. sajandi lõpust kuni 20. sajandi keskpaigani võis neid leida tööstuskeskustes ja kodukeldrites, kandes kuulsaid nimesid: Siemens-Schuckert ja Dr. Deisting. Need olid ühed tehnilistest seadmetest, mis ainuüksi oma vastupidava füüsilise olemusega äratasid sügavat usaldust oma funktsionaalsuse vastu. Tõeliselt kõige vastupidavamad. Ja nad väärivad seda usaldust. Elektrikud on tänapäevalgi hämmastunud, kui hästi isegi väga vanad paigaldised nii elektriliselt kui ka mehaaniliselt töötavad. See on üks põhjusi, miks me otsustasime neid lüliteid ja pistikupesaid mitte uuesti leiutada. Need on jäänud täpselt selliseks, nagu nad olid: valmistatud 2,5-millimeetrisest bakeliidist, lülitusmehhanismiga.

Bakeliidist valmistatud pöördlüliti kaheosalise korpusega, millel on üks sisend pinnapealseks paigaldamiseks - korpuse mõlemat osa saab pöörata 180 kraadi. Bakeliidist korpus ja käepide. Korpus paigaldatakse pinnale kahe küljel asuva kruviaugu abil. Vedrumehhanismiga. Kaablisisend kipsist. Siin vahelüliti versioonis. Ristlüliti on vajalik, kui lampi tuleb lülitada rohkem kui kahest kohast. Kahesuunalisi lüliteid kasutatakse lambi lülitamiseks kuni kahest kohast.

Paigaldamiseks: Niiskuskindla seeria korpus koosneb kahest osast. Alus kinnitatakse seinale ja kaablid viiakse läbi kaablisisendite ning suletakse tihedalt. Sisemised osad paigaldatakse ja juhtmistatakse alusrühmaga ning seejärel pannakse peale ja kruvitakse korpuse ülaosad. Lülitid ja pistikupesad on täielikult ümbritsetud kahe korpuseosaga ja kaitstud niiskuse eest.

Bränd	THPG
Väljundpinge	250V
Nimivool	10mA
Kaitseklass	IP44
Pikkus	65.0mm
Laius	97.0mm
Kõrgus	85.0mm
Kaal	190 g
Korpuse värv	must
Korpuse materjal	bakeliit

Töökeskkond sisse / välja

Tootja
koduleht www.thpg.com/en/rotary-switch-intermediate-moisture-proof-thpg-bakelite.html

