

# Tööstusvalgusti Prolumen TP LINK 1200 Dip switch (23W,28W,34W,40W) valge 230V 40W 6400lm CRI80 120° IP65 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

Tootekood 22850

LED tööstusvalgusti, kasutamiseks töökojas, laos, koridoris, katuse all, garaažis, jpt.

Tööruumides on LED-valgustus suurepärane valik: see tagab heleda ja ergonoomilise valgustuse, mis aitab hoida töötajate keskendumisvõimet ja produktiivsust.

Töökindluse tagab OSRAM toiteplokk ja 5 aastane garantii. Kui 5 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendame selle uuega!

Väga lihtne ja kiire paigaldus:

Valgusti käib kahe klambri vahele, mis kinnitatakse kahe kruviga. Keskmiselt võtab paigaldamine aega alla 3 minuti!

Kaitseklass IP65 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all.

Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

| | |
|---|---|
| Värvustemperatuur | 3CCT 3000K, 4000K, 5000K |
| Valgusvoog | 6400luumenit |
| Valgusti efektiivsus | 160lm/W |
| Garantii | 5 aastat |
| Valgusallikas | BRIDGELUX LED |
| Toiteplokk | PHILIPS |
| Bränd | Prolumen |
| Toitepinge | 230V |
| Võimsustegur | 0.90 |
| Võimsus | 40W |
| Maksimaalne võimsus | 40W |
| Läätse nurk | 120° |
| Cri | 80 |
| Lor | 80 |
| Sdcm - macadam ellipses | 6 |
| Kaitseklass | IP65 |
| Eluiga | 50000h |
| Llmf tm21 | L80B10 @25°C 50.000h |
| Pikkus | 1221.0mm |
| Laius | 74.0mm |
| Kõrgus | 65.0mm |
| Pakis | 1tk |
| Kastis | 6tk |
| Korpuse värv | valge |
| Korpuse materjal | alumiinium + plastik |
| Poleer | matt |
| Löögikindlus | IK08 |
| Töökeskkond | sisse / välja |
| Töötemperatuur | -20° +40°C |
| Sertifikaadid | CE, D, F |
| Energiaklass |  |








© LED House OÜ, tel: (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee