



## **Lineaarne valgusti Prolumen Linda 6060 1056 UGR $\square$ 20 valgusjaotusega alla must 230V 32W 3900lm 90° IP20 DALI 830**

Tootekood 23190

Prolumen Linda on kompaktne lineaarne suurepärase valgusjaotusega valgusti, mille hajutiks on kvaliteetne mikroprismaatiline PMMA plastik. See valgusti on loodud pakkuma suurepärast valgustust igas keskkonnas, sobitudes ideaalselt nii kaasaegsetesse kui ka klassikalistesse interjööridesse.

Valgusetoonide valikud:

3000K - soe ja hubane valgus

4000K - neutraalne ja selge valgus

3000-6500K - muudetav valgus, mis võimaldab teil valida sobiva tooniga valgustuse vastavalt meeleolule ja vajadusele

Prolumen Linda valgustid on kavandatud nii, et neid saab omavahel kokku ühendada, luues ühe ühtlase ja pika valgustusliini, mis toob esile teie ruumi parimad omadused.

Tänu oma suurepärasele efektiivsusele on Prolumen Linda energiasäästlik ja keskkonnasõbralik valik, tagades samas võimsa ja ühtlase valgusvoo.

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Värvustemperatuur         | soe valge 3000K                                                                     |
| Valgusvoog                | 3900luumenit                                                                        |
| Valgusti efektiivsus lm79 | 122lm/W                                                                             |
| Garantii                  | 5 aastat                                                                            |
| Led kiip                  | 2835SMD                                                                             |
| Toiteplokk                | <a href="#">BOKE</a>                                                                |
| Bränd                     | <a href="#">Prolumen</a>                                                            |
| Toitepinge                | 230V                                                                                |
| Võimsustegur              | 0.90                                                                                |
| Hämardatav                | DALI                                                                                |
| Võimsus                   | 32W                                                                                 |
| Maksimaalne võimsus       | 32W                                                                                 |
| Läätse nurk               | 90°                                                                                 |
| Cri                       | 80                                                                                  |
| Ugr                       | 20                                                                                  |
| Sdcm - macadam ellipses   | 3                                                                                   |
| En62471                   | RG0                                                                                 |
| Kaitseklass               | IP20                                                                                |
| Eluiga                    | 50000h                                                                              |
| Llmf tm21                 | L80B50 @25°C 75.000h                                                                |
| Pikkus                    | 1056.0mm                                                                            |
| Laius                     | 60.0mm                                                                              |
| Kõrgus                    | 60.0mm                                                                              |
| Kastis                    | 6tk                                                                                 |
| Korpuse värv              | must                                                                                |
| Korpuse materjal          | alumiinium                                                                          |
| Poleer                    | matt                                                                                |
| Löögikindlus              | IK06                                                                                |
| Töökeskkond               | sisse                                                                               |
| Töötemperatuur            | -20° - +45°C                                                                        |
| Sertifikaadid             | CE                                                                                  |
| Eprel                     | <a href="#">2792744</a>                                                             |
| Energiaklass              |  |

