Lüliti DC 1200V 32A IP66





Tootekood 16960

Kaitseklass IP66
Töötemperatuur -25 °C ... +85°C



Elektrikilp GROWATT ATS-T ümberlülituskilp varutoitele

Tootekood 16566

Bränd GROWATT
Sertifikaadid CE
Garantii 2 aastat



Vastuvõtja GROWATT SHINELINK-X

Tootekood 16898



Bränd GROWATT
Garantii 2 aastat

- Andmed on krüpteeritud - Sisseehitatud mälu ühe kuu andmete jaoks - Võrk taastub ise pärast katkestust
Vaata andmeid serverist
Google Play ShinePhone
App Store ShinePhone

WIFI vastuvõtja GROWATT WiFi Stick-X

Tootekood 15823



Bränd GROWATT

- Andmed on krüpteeritud - Sisseehitatud mälu ühe kuu andmete jaoks - Võrk taastub ise pärast katkestust
Vaata andmeid serverist
Google Play ShinePhone
App Store ShinePhone

Nutikas arvesti Iammeter 3F 150A

Tootekood 16814

Bränd Iammeter
Garantii 2 aastat

Kahesuunaline kolmefaasiline energiamõõtur. Toetab Home-Assistant, Zabbix, NodeRed. Sobib päikesepaneelide toodangu arvestamiseks. Samas sobib kõikjale, mis kasutab elektrit. MQTT, WiFi, NEM, Modbus TCP/RTU. Jälgimine läbi appi.
Google Play
App store
Spetsifikatsioon: WiFi mooduliga arvesti - 1 tk Voolutrafo: 150A/75mA 10Ω - 3 tk Maksimaalne juhtme läbimõõt: 16 mm Voolutrafo juhtmete pikkus: 3 meetrit WiFi antenn - 1 tk DIN liistule paigaldatav kinnitus - integreeritud korpusega Vastavus CE, RoHs, RCM standarditele





Nutikas arvesti Iammeter 3F 250A

Tootekood 17842

Bränd Iammeter
Garantii 2 aastat

Kahesuunaline kolmefaasiline energiamõõtur. Toetab Home-Assistant, Zabbix, NodeRed. Sobib päikesepaneelide toodangu arvestamiseks. Samas sobib kõikjale, mis kasutab elektrit. MQTT, WiFi, NEM, Modbus TCP/RTU. Jälgimine läbi appi.
Google Play
App store
Spetsifikatsioon: WiFi mooduliga arvesti - 1 tk Voolutrafo: 150A/75mA 10Ω - 3 tk Maksimaalne juhtme läbimõõt: 16 mm Voolutrafo juhtmete pikkus: 3 meetrit WiFi antenn - 1 tk DIN liistule paigaldatav kinnitus - integreeritud korpusega Vastavus CE, RoHs, RCM standarditele





Nutikas arvesti Iammeter 3F 500A

Tootekood 17843

Bränd Iammeter
Garantii 2 aastat

Kahesuunaline kolmefaasiline energiamõõtur. Toetab Home-Assistant, Zabbix, NodeRed. Sobib päikesepaneelide toodangu arvestamiseks. Samas sobib kõikjale, mis kasutab elektrit. MQTT, WiFi, NEM, Modbus TCP/RTU. Jälgimine läbi appi.
Google Play
App store
Spetsifikatsioon: WiFi mooduliga arvesti - 1 tk Voolutrafo: 150A/75mA 10Ω - 3 tk Maksimaalne juhtme läbimõõt: 16 mm Voolutrafo juhtmete pikkus: 3 meetrit WiFi antenn - 1 tk DIN liistule paigaldatav kinnitus - integreeritud korpusega Vastavus CE, RoHs, RCM standarditele





WIFI vastuvõtja Sigenergy Sigen CommMod

Tootekood 17039

Bränd Sigenergy



Kontroller Sigenergy Sigen Gateway Homepro 3 faasi UUS

Tootekood 20018

Bränd Sigenergy
Kõrgus 660.0mm
Laius 455.0mm
Pikkus 179.0mm
Kaal 19 kg



Sigenergy järgib viimaste aastate olulist kasvutrendi päikeseenergia salvestamise valdkonnas, pakkudes nutikaid, kaasaegseid ja kulutõhusaid energia lahendusi energiasalvestuse ja elektrisõidukite sektorites. Ettevõtte strateegias rõhutatakse tugevalt tehisintellekti toega süsteeme. SigenStor on Sigenergy allkirja 5-ühes energiasalvestussüsteem, mis on sobiv nii kodu- kui ka äriettevõttetele. Koduseks kasutamiseks võib salvestusmahtu suurendada kuni 48 kWh ja äriliseks kasutamiseks kuni 480 kWh, ühendades kokku kümme plokki. SigenStor seab mitmekülgsuse ja laiendatavuse osas verstaposti. SigenStor integreerib sujuvalt päikeseelektrijaama inverteri, elektrisõiduki alalisvoolu laadija (EV DC Charger), akupingeregulaatori (Battery PCS), akupatarei (Battery Pack) ja energiamajandussüsteemi (EMS) ühte süsteemiplokki.

Nutikas arvesti Sigenergy Sigen Sensor TP-CT120-DH CT

Tootekood 17182



Bränd Sigenergy
Kõrgus 94.5mm
Laius 72.0mm
Pikkus 65.0mm
Kaal 200 g
Garantii 2 aastat

Sigenergy SDM630-modbus arvesti mõeldud energia mõõtmiseks.
Rohkem infot Toote spetsifikatsioonis

Aku alusraam Sigenergy SigenStor



Tootekood 17040

Bränd Sigenergy

Saatja SOLPLANET WiFi Stick



Tootekood 16716

Bränd SOLPLANET

Pulk toetab kõiki peamisi WLAN- ja lairibakandevõrgu protokolle ning võib ühe pulga kohta jälgida kuni 5 inverterit. Pulgal on vähemalt 7 päeva turvaline andmete salvestamine ning kõik andmed laaditakse automaatselt üles, kui ühendus taastatakse.