Kontroller Deye BOS A PDU2 BMS IP20

Tootekood 19666

Bränd Deye
Kaitseklass IP20
Töötemperatuur -20°C - 55°C
Garantii 5 aastat



Paigaldusraam Deye BOS-A-14er-HRACK +kaablid

Tootekood 19667

Bränd Deye



Paigaldusraam Deye BOS-G-3U-LRACK9

Tootekood 22249

Bränd Deye
Kõrgus 2219.0mm
Laius 602.0mm
Pikkus 530.0mm
Garantii 5 aastat



Kontroller Deye BOS-G-PDU-2 IP20

Tootekood 19416

Bränd Deye
Kaitseklass IP20
Garantii 5 aastat

Kontroller BOS-G (HV) akudele, toetab 4-12 akut ehk 20 kuni 60kWh ja 204.8 kuni 614.4V.



Aku Deye DEYE-BOS-A-7.68kwh IP20

Tootekood 22247

Bränd Deye
Väljundpinge 38.4V
Kaitseklass IP20
Töötemperatuur -20°C - 55°C
Garantii 5 aastat



Paigaldusraam Deye DEYE-BOS-A-Rack11

Tootekood 22248

Bränd Deye



Kontroller Deye DEYE-GB-LBS HV BATTERY CONTROL BOX IP65

Tootekood 22239

Bränd Deye
Kaitseklass IP65
Garantii 5 aastat

Ohutu - Sisse ehitatud seade, mis eemaldab ohu korral tekkinud tulekahju spetsiaalse ainega 3 sekundiga. Virnastamine torni - Moodulid ühendatakse järjestikku ilma kaabliühenduseta ja see parandab süsteemi efektiivsust. Soojusjuhtimine - Põhiosade, elemendi, toitepistiku jne temperatuuri tuvastamine. Sobib kõikale - IP-kaitseaste 65, korrosioonivastane klass ≥C2, keskkonda säästev aku Nägus ja peidetud - Torn on minimalisltiku disainiga, et jääda suhteliselt nähtamatuks. Maksimaalne kasutamise ulatus (DOD) 90%.



Aku Deye DEYE-SE-F5 Pro C 48V LiFePO4 IP21

Tootekood 22272

Bränd Deye
Väljundpinge 48V
Kaitseklass IP21
Kõrgus 547.0mm
Laius 404.0mm
Pikkus 141.0mm
Kaal 44 kg
Garantii 10 aastat



Aku Deye DEYE-SE-G5.1 pro-Battery 48V LiFePO4 IP20

Tootekood 22271



Bränd Deye
Väljundpinge 48V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 540.0mm
Laius 440.0mm
Pikkus 133.0mm
Kaal 45 kg
Garantii 10 aastat

Aku DEYE-BOS-G PRO 5,12kwh

Tootekood 22246



Bränd Deye
Kaitseklass IP20
Garantii 5 aastat

Lihtne ja kiire paigaldus 19-tollisesse räkimoodulisse sobivad akud on hõlpsasti paigaldatavad ja hooldatavad. Ohutu ja töökindel Tippklassi LiFeP04 tehnoloogia tagab pika eluea ja kõrge ohutuse. Aku madal isetühjenemine võimaldab kuni 6 kuud ilma laadimata. Puudub mälu efekt ning aku pakub suurepärast laadimis- ja tühjenemisvõimekust. Tark aku juhtimine BMS-iga Sisseehitatud akuhaldussüsteem (BMS) kaitseb üle- ja alalaadimise, ülepinge ning temperatuuri äärmuslike väärtuste eest. Automaatne akuelementide balansseerimine tagab stabiilse töö. Paindlik süsteemilahendus Süsteemi saab laiendada, et luua üle 1000kWh mahutavusega energiasalvestuslahendusi, mis sobivad 10-100kW kõrgepinge hübriidinverteritega. Lai töötemperatuuri vahemik Aku mahalaadimine -20°C kuni 55°C ja laadimine 0°C kuni 55°C Maksimaalne kasutamise ulatus (DOD) 90%.

Aku Dyness DL5.0C 5.12kWh LiFePO4 IP20

Tootekood 18116



Bränd Dyness
Kaitseklass IP20
Kõrgus 150.0mm
Laius 545.0mm
Pikkus 558.0mm
Kaal 49.9 kg
Töötemperatuur -20..+55°C

Aku Leapton EL-A16 48V LiFePO4 IP65

Tootekood 22388



Bränd Leapton
Väljundpinge 48V
Kaitseklass IP65
Kõrgus 865.0mm
Laius 480.0mm
Pikkus 235.0mm
Kaal 120 kg
Töökeskkond sisse / välja
Garantii 10 aastat

Antud aku on ühilduv järgmiste inverteritega: Voltronic – Infinisolar seeria (48V), Axpert seeria (48V) Sungrow – SH5K Deye (Sunsynk) – SUN-SG01LP1 seeria, SUN-SG03LP1 seeria, SUN-SG04LP3 seeria Victron Energy – Multiplus 48V, Quattro 48V Solis – RHI seeria, RAI seeria, S5/S6 seeria Sofar – ME3000SP, HYD seeria SAJ – H1 seeria INVT – BD seeria MUST – PV1800 VHM 3kW–5.5kW MEGAREVO – RKL1 seeria, R5K/6K/7K/8KLNA AISWEI – ASW3000/3680/4000/5000H-S, ASW3000/3680/4000/5000/6000H-S2 Hoymiles – HYS-LV seeria, HAS-LV seeria

Aku Sigenergy SigenStack BAT 12.0 12kWh IP66

Tootekood 22512



Bränd Sigenergy
Kaitseklass IP66
Kõrgus 300.0mm
Laius 770.0mm
Pikkus 363.0mm
Kaal 105 kg
Garantii 10 aastat
Aku tüüp LiFePO4
Kasutatav mahtuvus 12.06kWh

Kontroller Sigenergy SigenStor akudele, töötab koos Sigen Hybrid TP2 ja SP2 (GEN2) inverteritega IP66

Tootekood 23826



Bränd Sigenergy
Kaitseklass IP66
Garantii 10 aastat

Aku Sigenergy SigenStor BAT 10 9.04kWh

Tootekood 20016

Bränd Sigenergy
Garantii 10 aastat

5-9 kWh aku LiFePO4 akumoodul. 9 akuelementi ühes 8 kWh pakis. 1 kuni 6 akut virna kohta (max 48 kWh). Max 10 virna paralleelselt. DOD (Tühjenemise sügavus) 100%. Laadimisvõimsus 6000W. 280 Ah suure mahutavusega akuelemendid, madalpinge ja vastupidav. Mitmekihiline täielik aku ohutuskaitse. Nähtav aku olek rakenduses mySigen APP Kiire ja lihtne paigaldus. 0m. sek sujuv varulülitus. IP66 kaitseklass. Toote garantii: 10 aastat. Võimalik on, mis tahes kombinatsioon BAT5 ja BAT8 mudelite vahel. Sigenergy süteemis saab kasutada ainult Sigenergy enda akusid.



Aku Sigenergy SigenStor BAT 5.0 5.38kWh

Tootekood 17177

Bränd Sigenergy
Kõrgus 270.0mm
Laius 767.0mm
Pikkus 260.0mm
Kaal 55 kg
Garantii 10 aastat

5-9 kWh aku LiFePO4 akumoodul. 9 akuelementi ühes 8 kWh pakis. 1 kuni 6 akut virna kohta (max 48 kWh). Max 10 virna paralleelselt. DOD (Tühjenemise sügavus) 100%. Laadimisvõimsus 6000W. 280 Ah suure mahutavusega akuelemendid, madalpinge ja vastupidav. Mitmekihiline täielik aku ohutuskaitse. Nähtav aku olek rakenduses mySigen APP Kiire ja lihtne paigaldus. 0m. sek sujuv varulülitus. IP66 kaitseklass. Toote garantii: 10 aastat. Võimalik on, mis tahes kombinatsioon BAT5 ja BAT8 mudelite vahel. Sigenergy süteemis saab kasutada ainult Sigenergy enda akusid.



Aku Sigenergy SigenStor BAT 8.0 8.06kWh

Tootekood 17037

Bränd Sigenergy
Garantii 10 aastat

5-9 kWh aku LiFePO4 akumoodul. 9 akuelementi ühes 8 kWh pakis. 1 kuni 6 akut virna kohta (max 48 kWh). Max 10 virna paralleelselt. DOD (Tühjenemise sügavus) 100%. Laadimisvõimsus 6000W. 280 Ah suure mahutavusega akuelemendid, madalpinge ja vastupidav. Mitmekihiline täielik aku ohutuskaitse. Nähtav aku olek rakenduses mySigen APP Kiire ja lihtne paigaldus. 0m. sek sujuv varulülitus. IP66 kaitseklass. Toote garantii: 10 aastat. Võimalik on, mis tahes kombinatsioon BAT5 ja BAT8 mudelite vahel. Sigenergy süteemis saab kasutada ainult Sigenergy enda akusid.

