LED Tänavavalgusti PROLUMEN ADELA (MW + Lux) must 230V 100W 13400lm 60x140° IP66 830

Tootekood 17094

Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 100W
Valgusvoog 13400luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 134W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60x140
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 205.0mm
Laius 272.0mm
Pikkus 508.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk INVENTRONICS
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Kena disainiga tänavava ja õuevalgusti.



LED Tänavavalgusti PROLUMEN ADELA (MW + Lux) must 230V 30W 4100lm 60x140° IP66 830

Tootekood 17045

Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 30W
Valgusvoog 4100luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 137W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60x140
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 2
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 201.2mm
Laius 269.8mm
Pikkus 479.7mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk INVENTRONICS
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Nutikas tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega – vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Tänavavalgusti PROLUMEN ADELA (MW + Lux) must 230V 50W 6500lm 60x140° IP66 830

Tootekood 17049

Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 50W
Valgusvoog 6500luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 130W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60x140
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 201.2mm
Laius 269.8mm
Pikkus 479.7mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk INVENTRONICS
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Nutikas tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega – vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

LED Tänavavalgusti PROLUMEN Hermoso must 230V 40W 6000lm 90° IP66 830

Tootekood 17044

Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 40W
Valgusvoog 6000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 150W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 539.0mm
Diameeter 422.0mm
Kaal 5700g
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk MEAN WELL
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Elegantse stiiliga õuevalgusti.
Tellitavad variandid: 30W, 40W, 60W, 90W.

LED Tänavavalgusti PROLUMEN Shoebox 230V 300W 39000lm IP65 740

Tootekood 14593

Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Võimsus 300W
Valgusvoog 39000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 130W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Cri 70
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kaal 10000g
Korpuse materjal alumiinium
Toiteplokk MEAN WELL
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -30° - +50°C
Sertifikaadid CE, ROHS, ENEC
Garantii 5 aastat

LM80




LED Tänavavalgusti PROLUMEN Slim hõbedane 230V 40W 4800lm 70x140° IP66 840

Tootekood 15837

Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Võimsus 40W
Valgusvoog 4800luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 120W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 70x140
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 80
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Paigaldusava diameeter 60mm
Kaal 2100g
Pakis 1tk
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk MEAN WELL
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40° -+50°C
Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC









LED tänavavalgusti Slim on Eesti firma LED House OÜ brändi PROLUMEN toode. Tootes on kasutatud LUMILEDS LUXEON 3030 2D leede ja Mean Well ELG seeria toiteplokki. Korpus on alumiiniumist ja pulbervärvitud ning korrosioonivaba. Valgust juhib kvaliteetine PMMA materjalist spetsiaalne lääts. 60Wse valgusti soovitatav paigalduskõrgus 4-6m. Valgustit toidab Mean Well toiteplokk, mis on maailmas üks enim müüdud ja enim kasutatud toiteplokkide tootja maailmas. Toiteplokkide sisendpinge on vahemikus 180 kuni 295V. Sisse on ehitatud PFC funktsioon (sisendpinge korrigeerimise funktsioon). Töö efektiivsus on kuni 91.5%. Sisse on ehitatud kaitseelemendid , mis kaitsevad ülekuumenemise, ülepinge ja ülekoormuse vastu. Toiteplokid on IP67 kaitseklassis ning kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Toiteplokkide Mean Well poolne tootja garantii on 5 aastat. Rohkem infot Mean Well toiteplokide kohta leiab www.meanwell.com


LED Tänavavalgusti PROLUMEN Slim hõbedane 230V 60W 7200lm 70x140° IP66 840

Tootekood 13957

Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Võimsus 60W
Valgusvoog 7200luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 120W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 70x140
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 80
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Paigaldusava diameeter 60mm
Kaal 2100g
Pakis 1tk
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk MEAN WELL
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40° -+50°C
Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC









LED tänavavalgusti Slim on Eesti firma LED House OÜ brändi PROLUMEN toode. Tootes on kasutatud LUMILEDS LUXEON 3030 2D leede ja Mean Well ELG seeria toiteplokki. Korpus on alumiiniumist ja pulbervärvitud ning korrosioonivaba. Valgust juhib kvaliteetine PMMA materjalist spetsiaalne lääts. 60Wse valgusti soovitatav paigalduskõrgus 4-6m. Valgustit toidab Mean Well toiteplokk, mis on maailmas üks enim müüdud ja enim kasutatud toiteplokkide tootja maailmas. Toiteplokkide sisendpinge on vahemikus 180 kuni 295V. Sisse on ehitatud PFC funktsioon (sisendpinge korrigeerimise funktsioon). Töö efektiivsus on kuni 91.5%. Sisse on ehitatud kaitseelemendid , mis kaitsevad ülekuumenemise, ülepinge ja ülekoormuse vastu. Toiteplokid on IP67 kaitseklassis ning kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Toiteplokkide Mean Well poolne tootja garantii on 5 aastat. Rohkem infot Mean Well toiteplokide kohta leiab www.meanwell.com


LED Tänavavalgusti PROLUMEN Slim hõbedane 230V 90W 10800lm 70x140° IP66 840

Tootekood 14327

Bränd PROLUMEN
Toitepinge 230V
Võimsus 90W
Valgusvoog 10800luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 120W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 70x140
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 80
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Paigaldusava diameeter 60mm
Kaal 2100g
Pakis 1tk
Korpuse värv hõbedane
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk MEAN WELL
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40° -+50°C
Sertifikaadid CE, RoHS, ENEC









LED tänavavalgusti Slim on Eesti firma LED House OÜ brändi PROLUMEN toode. Tootes on kasutatud LUMILEDS LUXEON 3030 2D leede ja Mean Well ELG seeria toiteplokki. Korpus on alumiiniumist ja pulbervärvitud ning korrosioonivaba. Valgust juhib kvaliteetine PMMA materjalist spetsiaalne lääts. 60Wse valgusti soovitatav paigalduskõrgus 4-6m. Valgustit toidab Mean Well toiteplokk, mis on maailmas üks enim müüdud ja enim kasutatud toiteplokkide tootja maailmas. Toiteplokkide sisendpinge on vahemikus 180 kuni 295V. Sisse on ehitatud PFC funktsioon (sisendpinge korrigeerimise funktsioon). Töö efektiivsus on kuni 91.5%. Sisse on ehitatud kaitseelemendid , mis kaitsevad ülekuumenemise, ülepinge ja ülekoormuse vastu. Toiteplokid on IP67 kaitseklassis ning kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Toiteplokkide Mean Well poolne tootja garantii on 5 aastat. Rohkem infot Mean Well toiteplokide kohta leiab www.meanwell.com

LED pargivalgusti PROLUMEN Ulite 100-277V 30W 4200lm 90° IP65 740

Tootekood 16215

Bränd PROLUMEN
Toitepinge 100-277V
Võimsus 30W
Valgusvoog 4200luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 140W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 90
Valgusallikas CREE LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 542.0mm
Diameeter 452.0mm
Kaal 5100g
Paki kaal 6200g
Korpuse materjal alumiinium + karastatud klaas
Toiteplokk MEAN WELL
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40~50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Elegantse stiiliga õuevalgusti. Tellitavad variandid: 30W, 40W, 60W, 90W. Efektiivsus 140lm/W.



LED Tänavavalgusti Slim Adapter 60

Tootekood 14528

Paigaldusava diameeter 60mm

Tänavavalgusti kinnitusadapter





Kandur välisvalgustile kuumtsingitud ø60mm torule

Tootekood 14456

Paigaldusava diameeter 60mm

Kandur välisvalgustile





© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee