Tänavavalgusti Auva hall 230V 51W 7716lm IP66 DALI 730

Tootekood 20679 **DALI dimmable**

Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 51W
Maksimaalne võimsus 51W/1m
Valgusvoog 7716luumenit
Valgusti efektiivsus 151W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 70
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 102.0mm
Laius 250.0mm
Pikkus 525.0mm
Kaal 49 g
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Löögikindlus IK09
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40°C - +70°C
Sertifikaadid CE, ENEC



Tänavavalgusti DKS850 14700LM 105W B 740 NB3 40-60 IC0

Tootekood 23962

Tänavavalgusti Liralighting FAT 4000 must 230V 17W 2008lm IP65 DALI 830

Tootekood 19696 **DALI dimmable**

Bränd Liralighting
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 17W
Maksimaalne võimsus 17W/1m
Valgusvoog 2008luumenit
Valgusti efektiivsus 118W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP65
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 4000.0mm
Laius 150.0mm
Pikkus 800.0mm
Paki kaal 3.5 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Löögikindlus IK06
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti Liralighting FAT DOUBLE 4000 must 230V 34W 4016lm IP65 DALI 830

Tootekood 19698 **DALI dimmable**

Bränd Liralighting
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 34W
Maksimaalne võimsus 17W/1m
Valgusvoog 4016luumenit
Valgusti efektiivsus 118W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP65
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 4000.0mm
Laius 150.0mm
Pikkus 1450.0mm
Paki kaal 40 g
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Löögikindlus IK06
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti Liralighting LT H hall 230V 33W 3898lm IP65 DALI 830

Tootekood 19111 **DALI dimmable**

Bränd Liralighting
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 33W
Maksimaalne võimsus 33W/1m
Valgusvoog 3898luumenit
Valgusti efektiivsus 118W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP65
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 195.0mm
Laius 150.0mm
Pikkus 550.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti Liralighting REET AR 400 must 230V 20W 2171lm IP65 DALI 830

Tootekood 19701 **DALI dimmable**

Bränd Liralighting
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Hämardatav DALI
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 2171luumenit
Valgusti efektiivsus 109W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP65
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 491.0mm
Diameeter 400.0mm
Paki kaal 9 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Löögikindlus IK06
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti Liralighting REET AR 400 must 230V 26W 2919lm IP65 830

Tootekood 22312

Bränd Liralighting
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 26W
Maksimaalne võimsus 26W/1m
Valgusvoog 2919luumenit
Valgusti efektiivsus 112W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Kaitseklass IP65
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 491.0mm
Diameeter 400.0mm
Paki kaal 9 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Löögikindlus IK06
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 ~ 45°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Pult Power/CCT remote

Tootekood 22949



Tänavavalgusti Prolumen ADELA must 230V 120W 19200lm 60x140° IP66 740

Tootekood 22738

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 120W
Maksimaalne võimsus 120W/1m
Valgusvoog 19200luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 60x140
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 201.2mm
Laius 269.8mm
Pikkus 479.7mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk INVENTRONICS
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega – vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tänavavalgusti Prolumen ADELA must 230V 30W 4500lm 60x140° IP66 730

Tootekood 22733

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 4500luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60x140
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 2
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 120.0mm
Laius 270.0mm
Pikkus 474.0mm
Kaal 3.8 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk OSRAM
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Nutikas tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega – vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

Tänavavalgusti Prolumen ADELA must 230V 30W 4500lm 60° IP66 DALI 730

Tootekood 19705 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 4500luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 2
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 120.0mm
Laius 270.0mm
Pikkus 474.0mm
Kaal 3.8 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk OSRAM
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Nutikas tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega – vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

Tänavavalgusti Prolumen ADELA must 230V 50W 6500lm 60x140° IP66 730

Tootekood 22734

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 50W
Maksimaalne võimsus 50W/1m
Valgusvoog 6500luumenit
Valgusti efektiivsus 130W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60x140
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 201.2mm
Laius 269.8mm
Pikkus 479.7mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk INVENTRONICS
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega – vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tänavavalgusti Prolumen ADELA must 230V 50W 7500lm 60x140° IP66 740

Tootekood 22735

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 50W
Maksimaalne võimsus 50W/1m
Valgusvoog 7500luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 60x140
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 201.2mm
Laius 269.8mm
Pikkus 479.7mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk INVENTRONICS
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega – vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tänavavalgusti Prolumen ADELA must 230V 70W 9100lm 60x140° IP66 DALI 730

Tootekood 18152 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI
Võimsus 70W
Maksimaalne võimsus 70W/1m
Valgusvoog 9100luumenit
Valgusti efektiivsus 130W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60x140
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 205.0mm
Laius 272.0mm
Pikkus 508.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk SOSEN
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega – vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tänavavalgusti Prolumen ADELA must 230V 90W 12500lm 60x140° IP66 730

Tootekood 22736

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 90W
Maksimaalne võimsus 90W/1m
Valgusvoog 12500luumenit
Valgusti efektiivsus 139W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60x140
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 201.2mm
Laius 269.8mm
Pikkus 479.7mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk INVENTRONICS
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega – vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tänavavalgusti Prolumen ADELA must 230V 90W 13500lm 60x140° IP66 740

Tootekood 22737

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 90W
Maksimaalne võimsus 90W/1m
Valgusvoog 13500luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 60x140
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 201.2mm
Laius 269.8mm
Pikkus 479.7mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk INVENTRONICS
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega – vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tänavavalgusti Prolumen ADELA MW + Lux must 230V 100W 13400lm 60x140° IP66 1-10V 730

Tootekood 17094 **1-10V dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav 1-10V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 13400luumenit
Valgusti efektiivsus 134W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60x140
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 205.0mm
Laius 272.0mm
Pikkus 508.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk INVENTRONICS
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega – vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tänavavalgusti Prolumen ADELA MW + Lux must 230V 30W 4100lm 60x140° IP66 1-10V 730

Tootekood 17045 **1-10V dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav 1-10V
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 4100luumenit
Valgusti efektiivsus 137W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60x140
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 2
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 201.2mm
Laius 269.8mm
Pikkus 479.7mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk INVENTRONICS
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Nutikas tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega – vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

Tänavavalgusti Prolumen ADELA MW + Lux must 230V 50W 6500lm 60x140° IP66 0-10V 730

Tootekood 17049 **0-10V dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav 0-10V
Võimsus 50W
Maksimaalne võimsus 50W/1m
Valgusvoog 6500luumenit
Valgusti efektiivsus 130W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 60x140
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 201.2mm
Laius 269.8mm
Pikkus 479.7mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk INVENTRONICS
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Nutikas tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega – vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - teeme teie nägemuse elavaks!

Tänavavalgusti Prolumen Avarta 40W 5600lm 120° No dim 740

Tootekood 19056

Bränd Prolumen
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 5600luumenit
Valgusti efektiivsus 140W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 70
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti Prolumen BEAST SF kinnitus must 230V 100W 16400lm 130x60° IP66 1-10V 730

Tootekood 22314 **1-10V dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav 1-10V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 16400luumenit
Valgusti efektiivsus 164W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 130x60
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 105.0mm
Laius 304.0mm
Pikkus 428.0mm
Kaal 3.82 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Toiteplokk INVENTRONICS
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40° - +50°C
Sertifikaadid CE, ENEC, CB
Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega – vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tänavavalgusti Prolumen BEAST SF kinnitus must 230V 100W 16500lm 130x60° IP66 1-10V 740

Tootekood 18226 **1-10V dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav 1-10V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 16500luumenit
Valgusti efektiivsus 165W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 130x60
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 105.0mm
Laius 304.0mm
Pikkus 428.0mm
Kaal 3.82 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Toiteplokk INVENTRONICS
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40° - +50°C
Sertifikaadid CE, ENEC, CB
Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega – vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tänavavalgusti Prolumen BEAST SF kinnitus must 230V 150W 21000lm 130x60° IP66 DALI 730

Tootekood 22732 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI
Võimsus 150W
Maksimaalne võimsus 150W/1m
Valgusvoog 21000luumenit
Valgusti efektiivsus 140W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 130x60
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 105.0mm
Laius 304.0mm
Pikkus 428.0mm
Kaal 3.82 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Toiteplokk SOSEN
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40° - +50°C
Sertifikaadid CE, ENEC, CB
Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega – vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tänavavalgusti Prolumen BEAST SF kinnitus must 230V 200W 28800lm 130x60° IP66 DALI 730

Tootekood 22731 **DALI dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 28800luumenit
Valgusti efektiivsus 144W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 130x60
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 105.0mm
Laius 304.0mm
Pikkus 428.0mm
Kaal 3.82 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Toiteplokk SOSEN
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40° - +50°C
Sertifikaadid CE, ENEC, CB
Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega – vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tänavavalgusti Prolumen BEAST SF kinnitus must 230V 200W 30000lm 130x60° IP66 1-10V 740

Tootekood 17903 **1-10V dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav 1-10V
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 30000luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 130x60
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 105.0mm
Laius 304.0mm
Pikkus 428.0mm
Kaal 3.82 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Toiteplokk INVENTRONICS
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40° - +50°C
Sertifikaadid CE, ENEC, CB
Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega – vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tänavavalgusti Prolumen BEAST TR kinnitus must 230V 100W 16500lm 130x60° IP66 1-10V 740

Tootekood 17862 **1-10V dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav 1-10V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 16500luumenit
Valgusti efektiivsus 165W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 130x60
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 88.0mm
Laius 304.0mm
Pikkus 428.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Toiteplokk INVENTRONICS
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40° - +50°C
Sertifikaadid CE, ENEC, CB
Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega – vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tänavavalgusti Prolumen BEAST TR kinnitus must 230V 240W 40947lm 100x140° IP66 0-10V 740

Tootekood 17802 **0-10V dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav 0-10V
Võimsus 240W
Maksimaalne võimsus 240W/1m
Valgusvoog 40947luumenit
Valgusti efektiivsus 171W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 100x140
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Kõrgus 184.2mm
Laius 304.0mm
Pikkus 595.4mm
Kaal 7.03 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk INVENTRONICS
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40° - +50°C
Sertifikaadid CE, ENEC, CB
Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega – vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tänavavalgusti Prolumen BEAST TR kinnitus must 230V 400W 66419lm 100x140° IP66 1-10V 750

Tootekood 17803 **1-10V dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav 1-10V
Võimsus 400W
Maksimaalne võimsus 400W/1m
Valgusvoog 66419luumenit
Valgusti efektiivsus 166W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 100x140
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Kõrgus 199.6mm
Laius 339.6mm
Pikkus 767.5mm
Kaal 1.1 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk INVENTRONICS
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40° - +50°C
Sertifikaadid CE, ENEC, CB
Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega – vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tänavavalgusti Prolumen BEAST U kinnitus must 230V 400W 66419lm 100x140° IP66 1-10V 750

Tootekood 17804 **1-10V dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav 1-10V
Võimsus 400W
Maksimaalne võimsus 400W/1m
Valgusvoog 66419luumenit
Valgusti efektiivsus 166W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 100x140
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Kõrgus 199.6mm
Laius 339.6mm
Pikkus 767.5mm
Kaal 1.1 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk INVENTRONICS
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40° - +50°C
Sertifikaadid CE, ENEC, CB
Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega – vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tänavavalgusti Prolumen BEAST YK kinnitus must 230V 200W 30000lm 130x60° IP66 1-10V 740

Tootekood 17861 **1-10V dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav 1-10V
Võimsus 200W
Maksimaalne võimsus 200W/1m
Valgusvoog 30000luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 130x60
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 105.0mm
Laius 304.0mm
Pikkus 428.0mm
Kaal 3.82 kg
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Toiteplokk INVENTRONICS
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40° - +50°C
Sertifikaadid CE, ENEC, CB
Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega – vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tänavavalgusti Prolumen BEAST YK kinnitus must 230V 300W 48900lm 130x60° IP66 1-10V 740

Tootekood 17863 **1-10V dimmable**

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav 1-10V
Võimsus 300W
Maksimaalne võimsus 300W/1m
Valgusvoog 48900luumenit
Valgusti efektiivsus 163W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 130x60
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L70 @25°C 100.000h
Kõrgus 88.0mm
Laius 304.0mm
Pikkus 428.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium + plastik
Poleer matt
Toiteplokk INVENTRONICS
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40° - +50°C
Sertifikaadid CE, ENEC, CB
Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega – vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tänavavalgusti Prolumen Hermoso 30/ 40/ 60W 9600lm CRI70 TP III° No dim 2200K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 19054

Bränd Prolumen
Võimsus 30/ 40/ 60W
Maksimaalne võimsus 30/ 40W/1m
Valgusvoog 9600luumenit
Värvustemperatuur 3CCT 2200K, 3000K, 4000K
Läätse nurk TP III
Cri 70
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat

Elegantse stiiliga õuevalgusti. Tellitavad variandid: 30W, 40W, 60W, 90W. Sellele valgustile sobib post diameetriga 60-80mm. Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust.



Tänavavalgusti Prolumen Hermoso must 230V 30W 4000lm 90° IP66 730

Tootekood 17590

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 30W
Maksimaalne võimsus 30W/1m
Valgusvoog 4000luumenit
Valgusti efektiivsus 133W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 539.0mm
Diameeter 422.0mm
Kaal 27.5 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk SOSEN
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Elegantse stiiliga õuevalgusti. Tellitavad variandid: 30W, 40W, 60W, 90W. Sellele valgustile sobib post diameetriga 60-80mm. Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust.

Tänavavalgusti Prolumen Hermoso must 230V 40W 6000lm 90° IP66 830

Tootekood 17044

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 6000luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 539.0mm
Diameeter 422.0mm
Kaal 5.7 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk MEAN WELL
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Elegantse stiiliga õuevalgusti. Tellitavad variandid: 30W, 40W, 60W, 90W. Sellele valgustile sobib post diameetriga 60-80mm. Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust.

Tänavavalgusti Prolumen Hermoso must 230V 60/40/30W 9600lm CRI70 90° IP66 2200K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 22948

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 60/40/30W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Valgusvoog 9600luumenit
Värvustemperatuur 3CCT 2200K, 3000K, 4000K
Läätse nurk 90
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 539.0mm
Diameeter 422.0mm
Kaal 5.7 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk SOSEN
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Elegantse stiiliga õuevalgusti. Tellitavad variandid: 30W, 40W, 60W, 90W. Sellele valgustile sobib post diameetriga 60-80mm. Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust.

Tänavavalgusti Prolumen Hermoso must 230V 60W 8400lm 90° IP66 730

Tootekood 19419

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Valgusvoog 8400luumenit
Valgusti efektiivsus 140W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 539.0mm
Diameeter 422.0mm
Pakis 1tk
Kastis 2tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk SOSEN
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Elegantse stiiliga õuevalgusti. Tellitavad variandid: 30W, 40W, 60W, 90W. Sellele valgustile sobib post diameetriga 60-80mm. Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust.

Tänavavalgusti Prolumen Hermoso must 230V 60W 8400lm 90° IP66 830

Tootekood 17844

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Valgusvoog 8400luumenit
Valgusti efektiivsus 140W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Valgusallikas PHILIPS LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 539.0mm
Diameeter 422.0mm
Kaal 5.7 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk MEAN WELL
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Elegantse stiiliga õuevalgusti. Tellitavad variandid: 30W, 40W, 60W, 90W. Sellele valgustile sobib post diameetriga 60-80mm. Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust.

Tänavavalgusti Prolumen Hermoso must 230V 90W 13500lm 90° IP66 830

Tootekood 17845

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 90W
Maksimaalne võimsus 90W/1m
Valgusvoog 13500luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 90
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 539.0mm
Diameeter 422.0mm
Kaal 5.7 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk MEAN WELL
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Elegantse stiiliga õuevalgusti. Tellitavad variandid: 30W, 40W, 60W, 90W. Sellele valgustile sobib post diameetriga 60-80mm. Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust.

Tänavavalgusti Prolumen Meta 100W 13500lm TP II° No dim 727

Tootekood 19038

Bränd Prolumen
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 13500luumenit
Valgusti efektiivsus 135W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk TP II
Cri 70
Toiteplokk MEAN WELL
Garantii 5 aastat
Kaabel 60mm



LED Tänavavalgusti tänavate ja parklate valgustamiseks. Torukinnitus 60mm torule. Projektimüügi toode, palun küsige tarneaega ja saadavust meie klienditeenindusest.

Tänavavalgusti Prolumen Meta 20-50W 6750lm TP II° No dim 727

Tootekood 19039

Bränd Prolumen
Võimsus 20-50W
Maksimaalne võimsus 20-50W/1m
Valgusvoog 6750luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk TP II
Cri 70
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat
Kaabel 60mm



LED Tänavavalgusti tänavate ja parklate valgustamiseks. Torukinnitus 60mm torule. Projektimüügi toode, palun küsige tarneaega ja saadavust meie klienditeenindusest.

Tänavavalgusti Prolumen Meta 20-50W 7500lm TP II° No dim 740

Tootekood 19041

Bränd Prolumen
Võimsus 20-50W
Maksimaalne võimsus 20-50W/1m
Valgusvoog 7500luumenit
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk TP II
Cri 70
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat
Kaabel 60mm



LED Tänavavalgusti tänavate ja parklate valgustamiseks. Torukinnitus 60mm torule. Projektimüügi toode, palun küsige tarneaega ja saadavust meie klienditeenindusest.

Tänavavalgusti Prolumen Meta 40-100W 13500lm TP II° No dim 727

Tootekood 19040

Bränd Prolumen
Võimsus 40-100W
Maksimaalne võimsus 40-100W/1m
Valgusvoog 13500luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk TP II
Cri 70
Toiteplokk SOSEN
Garantii 5 aastat
Kaabel 60mm



LED Tänavavalgusti tänavate ja parklate valgustamiseks. Torukinnitus 60mm torule. Projektimüügi toode, palun küsige tarneaega ja saadavust meie klienditeenindusest.

Tänavavalgusti Prolumen Poseidon 230V 40W 7200lm 115x155° 740

Tootekood 19044

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 7200luumenit
Valgusti efektiivsus 180W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 115x155
Cri 70
Kõrgus 108.0mm
Laius 174.0mm
Pikkus 493.0mm
Kastis 8tk
Toiteplokk Without driver
Löögikindlus IK08
Garantii 5 aastat



LED Tänavavalgusti tänavate ja parklate valgustamiseks. Torukinnitus 60mm torule. Projektimüügi toode, palun küsige tarneaega ja saadavust meie klienditeenindusest.

Tänavavalgusti Prolumen Poseidon 230V 80W 14400lm 115x155° 740

Tootekood 19045

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 80W
Maksimaalne võimsus 80W/1m
Valgusvoog 14400luumenit
Valgusti efektiivsus 180W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 115x155
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 108.0mm
Laius 200.0mm
Pikkus 562.0mm
Kastis 6tk
Toiteplokk Without driver
Garantii 5 aastat

LED Tänavavalgusti tänavate ja parklate valgustamiseks. Torukinnitus 60mm torule. Projektimüügi toode, palun küsige tarneaega ja saadavust meie klienditeenindusest.



Tänavavalgusti Prolumen Poseidon 40W 6400lm TP III° 727

Tootekood 19042

Bränd Prolumen
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 6400luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk TP III
Cri 70
Toiteplokk Without driver
Garantii 5 aastat

LED Tänavavalgusti tänavate ja parklate valgustamiseks. Torukinnitus 60mm torule. Projektimüügi toode, palun küsige tarneaega ja saadavust meie klienditeenindusest.



Tänavavalgusti Prolumen Poseidon 75W 13500lm TP III° 740

Tootekood 19377

Bränd Prolumen
Võimsus 75W
Maksimaalne võimsus 75W/1m
Valgusvoog 13500luumenit
Valgusti efektiivsus 180W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk TP III
Cri 70
Toiteplokk Without driver
Garantii 5 aastat

LED Tänavavalgusti tänavate ja parklate valgustamiseks. Torukinnitus 60mm torule. Projektimüügi toode, palun küsige tarneaega ja saadavust meie klienditeenindusest.



Tänavavalgusti Prolumen Poseidon 80W 12800lm TP III° 727

Tootekood 19043

Bränd Prolumen
Võimsus 80W
Maksimaalne võimsus 80W/1m
Valgusvoog 12800luumenit
Valgusti efektiivsus 160W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk TP III
Cri 70
Toiteplokk Without driver
Garantii 5 aastat

LED Tänavavalgusti tänavate ja parklate valgustamiseks. Torukinnitus 60mm torule. Projektimüügi toode, palun küsige tarneaega ja saadavust meie klienditeenindusest.



Tänavavalgusti Prolumen Poseidon hall 230V 100W 13000lm 60x140° IP66 740

Tootekood 14977

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 13000luumenit
Valgusti efektiivsus 130W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 60x140
Valgusallikas CREE LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 100.0mm
Laius 235.0mm
Pikkus 610.0mm
Paigaldusava diameeter 60mm
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk MEAN WELL
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40°C - +70°C
Sertifikaadid CE, ENEC



LED Tänavavalgusti tänavate ja parklate valgustamiseks. Torukinnitus 60mm torule. Projektimüügi toode, palun küsige tarneaega ja saadavust meie klienditeenindusest.

Tänavavalgusti Prolumen Poseidon hall 230V 100W 15000lm IP66 DALI 840

Tootekood 16972 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 15000luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Valgusallikas CREE LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 109.0mm
Laius 240.0mm
Pikkus 613.0mm
Paigaldusava diameeter 60mm
Kaal 4.57 kg
Paki kaal 5.27 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40°C - +70°C
Sertifikaadid CE, ENEC



LED Tänavavalgusti tänavate ja parklate valgustamiseks. Torukinnitus 60mm torule. Projektimüügi toode, palun küsige tarneaega ja saadavust meie klienditeenindusest.

Tänavavalgusti Prolumen Poseidon hall 230V 24W 3600lm 150x150° IP66 830

Tootekood 16250

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.90
Võimsus 24W
Maksimaalne võimsus 24W/1m
Valgusvoog 3600luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Läätse nurk 150x150
Valgusallikas CREE LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 100.0mm
Laius 200.0mm
Pikkus 570.0mm
Paigaldusava diameeter 60mm
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk MEAN WELL
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40°C - +70°C
Sertifikaadid CE, ENEC

LED Tänavavalgusti tänavate ja parklate valgustamiseks. Torukinnitus 60mm torule. Projektimüügi toode, palun küsige tarneaega ja saadavust meie klienditeenindusest.



Tänavavalgusti Prolumen Ryder must 230V 70W 7700lm IP66 DALI 830

Tootekood 18154 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI
Võimsus 70W
Maksimaalne võimsus 70W/1m
Valgusvoog 7700luumenit
Valgusti efektiivsus 110W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Valgusallikas LUMILEDS
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 282.0mm
Diameeter 610.0mm
Korpuse värv must
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Toiteplokk SOSEN
Löögikindlus IK08
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega – vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - vaata siit ka meie projektide portfooliot!!

Tänavavalgusti Street Master hall 230V 35W 5950lm 155x80° IP66 DALI 740

Tootekood 17782 **DALI dimmable**

Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.98
Hämardatav DALI
Võimsus 35W
Maksimaalne võimsus 35W/1m
Valgusvoog 5950luumenit
Valgusti efektiivsus 170W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 155x80
Cri 70
Kaitseklass IP66
Eluiga 80000h
Kõrgus 102.0mm
Laius 209.0mm
Pikkus 507.0mm
Kaal 3.3 kg
Pakis 1tk
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Lülituste arv 30000tk
Löögikindlus IK09
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -30° - +45°C
Sertifikaadid CE, ENEC
Garantii 5 aastat

LED tänavavalgusti.



Kandur välisvalgustile kuumtsingitud ø60mm torule

Tootekood 14456

Paigaldusava diameeter 60mm

Kandur välisvalgustile



