

Tänavavalgusti Auva hall 230V 51W 7716lm IP66 DALI 730

Tootekood 20679 DALI dimmable

Toitepinge 230V
Hämardatav DALI
Võimsus 51W
Maksimaalne võimsus 51W/1m
Valgusvoog 7716luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 151W
Värvustemperatuur soe valge 3000K
Cri 70
Kaitseklass IP66
Eluiga 100000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 100.000h
Kõrgus 102.0mm
Laius 250.0mm
Pikkus 525.0mm
Kaal 49 g
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Poleer matt
Löögikindlus IK09
Töökeskkond välja
Töötemperatuur -40°C - +70°C
Sertifikaadid CE, ENEC



Tänavavalgusti Liralighting FAT 4000 must 230V 17W 2008lm IP65 DALI 830

Tootekood 19696 DALI dimmable

Bränd [Liralighting](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 17W

Maksimaalne võimsus 17W/1m

Valgusvoog 2008luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 118W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP65

Eluiga 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Kõrgus 4000.0mm

Laius 150.0mm

Pikkus 800.0mm

Paki kaal 3.5 kg

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Löögikindlus IK06

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti Liralighting FAT DOUBLE 4000 must 230V 34W 4016lm IP65 DALI 830

Tootekood 19698 DALI dimmable

Bränd [Liralighting](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 34W

Maksimaalne võimsus 17W/1m

Valgusvoog 4016luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 118W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP65

Eluiga 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Kõrgus 4000.0mm

Laius 150.0mm

Pikkus 1450.0mm

Paki kaal 40 g

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Löögikindlus IK06

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti Liralighting LT H hall 230V 33W 3898lm IP65 DALI 830

Tootekood 19111 DALI dimmable

Bränd [Liralighting](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämarдатav DALI

Võimsus 33W

Maksimaalne võimsus 33W/1m

Valgusvoog 3898luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 118W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP65

Eluiga 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Kõrgus 195.0mm

Laius 150.0mm

Pikkus 550.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Löögikindlus IK08

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti Liralighting REET AR 400 must 230V 20W 2171lm IP65 DALI 830

Tootekood 19701 DALI dimmable

Bränd [Liralighting](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Hämardatav DALI

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 2171luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 109W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP65

Eluiga 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Kõrgus 491.0mm

Diameeter 400.0mm

Paki kaal 9 kg

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Löögikindlus IK06

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti Liralighting REET AR 400 must 230V 26W 2919lm IP65 830

Tootekood 22312

Bränd [Liralighting](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.90

Võimsus 26W

Maksimaalne võimsus 26W/1m

Valgusvoog 2919luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 112W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Kaitseklass IP65

Eluiga 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Kõrgus 491.0mm

Diameeter 400.0mm

Paki kaal 9 kg

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium + plastik

Poleer matt

Löögikindlus IK06

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40 ~ 45°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Pult Power/CCT remote

Tootekood 22949

Tänavavalgusti Prolumen ADELA must 230V 120W 19200lm 60x140° IP66 740

Tootekood 22738

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 120W
 Maksimaalne võimsus 120W/1m
 Valgusvoog 19200luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 60x140
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Kõrgus 201.2mm
 Laius 269.8mm
 Pikkus 479.7mm
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [INVENTRONICS](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välitingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostöökst turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Tänavavalgusti Prolumen ADELA must 230V 30W 4500lm 60x140° IP66 730

Tootekood 22733

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 30W
 Maksimaalne võimsus 30W/1m
 Valgusvoog 4500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 60x140
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 2
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Kõrgus 120.0mm
 Laius 270.0mm
 Pikkus 474.0mm
 Kaal 3.8 kg
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk OSRAM
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Nutikas tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

Tänavavalgusti Prolumen ADELA must 230V 30W 4500lm 60° IP66 DALI 730

Tootekood 19705 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Hämardatav DALI
 Võimsus 30W
 Maksimaalne võimsus 30W/1m
 Valgusvoog 4500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 60
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 2
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Kõrgus 120.0mm
 Laius 270.0mm
 Pikkus 474.0mm
 Kaal 3.8 kg
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk OSRAM
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Nutikas tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

Tänavavalgusti Prolumen ADELA must 230V 50W 6500lm 60x140° IP66 730

Tootekood 22734

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 50W
 Maksimaalne võimsus 50W/1m
 Valgusvoog 6500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 130W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 60x140
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Kõrgus 201.2mm
 Laius 269.8mm
 Pikkus 479.7mm
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [INVENTRONICS](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Tänavavalgusti Prolumen ADELA must 230V 50W 7500lm 60x140° IP66 740

Tootekood 22735

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 50W
 Maksimaalne võimsus 50W/1m
 Valgusvoog 7500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 60x140
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Kõrgus 201.2mm
 Laius 269.8mm
 Pikkus 479.7mm
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [INVENTRONICS](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Tänavavalgusti Prolumen ADELA must 230V 70W 9100lm 60x140° IP66 DALI 730

Tootekood 18152 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Hämardatav DALI
 Võimsus 70W
 Maksimaalne võimsus 70W/1m
 Valgusvoog 9100luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 130W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 60x140
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Kõrgus 205.0mm
 Laius 272.0mm
 Pikkus 508.0mm
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Tänavavalgusti Prolumen ADELA must 230V 90W 12500lm 60x140° IP66 730

Tootekood 22736

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 90W
 Maksimaalne võimsus 90W/1m
 Valgusvoog 12500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 139W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 60x140
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Kõrgus 201.2mm
 Laius 269.8mm
 Pikkus 479.7mm
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [INVENTRONICS](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Tänavavalgusti Prolumen ADELA must 230V 90W 13500lm 60x140° IP66 740

Tootekood 22737

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 90W
 Maksimaalne võimsus 90W/1m
 Valgusvoog 13500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 60x140
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Kõrgus 201.2mm
 Laius 269.8mm
 Pikkus 479.7mm
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [INVENTRONICS](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Tänavavalgusti Prolumen ADELA MW + Lux must 230V 100W 13400lm 60x140° IP66 1-10V 730

Tootekood 17094 1-10V dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Hämardatav 1-10V
 Võimsus 100W
 Maksimaalne võimsus 100W/1m
 Valgusvoog 13400luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 134W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 60x140
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Kõrgus 205.0mm
 Laius 272.0mm
 Pikkus 508.0mm
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [INVENTRONICS](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välitingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Tänavavalgusti Prolumen ADELA MW + Lux must 230V 30W 4100lm 60x140° IP66 1-10V 730

Tootekood 17045 1-10V dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Hämardatav 1-10V
 Võimsus 30W
 Maksimaalne võimsus 30W/1m
 Valgusvoog 4100luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 137W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 60x140
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 2
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Kõrgus 201.2mm
 Laius 269.8mm
 Pikkus 479.7mm
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [INVENTRONICS](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Nutikas tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

Tänavavalgusti Prolumen ADELA MW + Lux must 230V 50W 6500lm 60x140° IP66 0-10V 730

Tootekood 17049 0-10V dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Hämardatav 0-10V
 Võimsus 50W
 Maksimaalne võimsus 50W/1m
 Valgusvoog 6500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 130W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 60x140
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Kõrgus 201.2mm
 Laius 269.8mm
 Pikkus 479.7mm
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [INVENTRONICS](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Nutikas tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Usaldage oma valgustusprojekt LED House'i kogenud meeskonnale - [teeme teie nägemuse elavaks!](#)

Tänavavalgusti Prolumen Avarta 40W 5600lm 120° No dim 740

Tootekood 19056 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Hämardatav No dim
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 5600luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 140W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Cri 70
Toiteplokk [SOSEN](#)
Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti Prolumen BEAST SF kinnitus must 230V 100W 16400lm 130x60° IP66 1-10V 730

Tootekood 22314 1-10V dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Hämardatav 1-10V
 Võimsus 100W
 Maksimaalne võimsus 100W/1m
 Valgusvoog 16400luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 164W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 130x60
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Kõrgus 105.0mm
 Laius 304.0mm
 Pikkus 428.0mm
 Kaal 3.82 kg
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Poleer matt
 Toiteplokk [INVENTRONICS](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40° - +50°C
 Sertifikaadid CE, ENEC, CB
 Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja köikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostöökst turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Tänavavalgusti Prolumen BEAST SF kinnitus must 230V 100W 16500lm 130x60° IP66 1-10V 740

Tootekood 18226 1-10V dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Hämardatav 1-10V
 Võimsus 100W
 Maksimaalne võimsus 100W/1m
 Valgusvoog 16500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 165W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Lätse nurk 130x60
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Kõrgus 105.0mm
 Laius 304.0mm
 Pikkus 428.0mm
 Kaal 3.82 kg
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Poleer matt
 Toiteplokk [INVENTRONICS](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40° - +50°C
 Sertifikaadid CE, ENEC, CB
 Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välitingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostöök

turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Tänavavalgusti Prolumen BEAST SF kinnitus must 230V 150W 21000lm 130x60° IP66 DALI 730

Tootekood 22732 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Hämardatav DALI
 Võimsus 150W
 Maksimaalne võimsus 150W/1m
 Valgusvoog 21000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 140W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 130x60
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Kõrgus 105.0mm
 Laius 304.0mm
 Pikkus 428.0mm
 Kaal 3.82 kg
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Poleer matt
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40° - +50°C
 Sertifikaadid CE, ENEC, CB
 Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostöök

turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Tänavavalgusti Prolumen BEAST SF kinnitus must 230V 200W 28800lm 130x60° IP66 DALI 730

Tootekood 22731 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Hämardatav DALI
 Võimsus 200W
 Maksimaalne võimsus 200W/1m
 Valgusvoog 28800luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 144W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 130x60
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Kõrgus 105.0mm
 Laius 304.0mm
 Pikkus 428.0mm
 Kaal 3.82 kg
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Poleer matt
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40° - +50°C
 Sertifikaadid CE, ENEC, CB
 Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostöök

turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Tänavavalgusti Prolumen BEAST SF kinnitus must 230V 200W 30000lm 130x60° IP66 1-10V 740

Tootekood 17903 1-10V dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Hämardatav 1-10V
 Võimsus 200W
 Maksimaalne võimsus 200W/1m
 Valgusvoog 30000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Lätse nurk 130x60
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Kõrgus 105.0mm
 Laius 304.0mm
 Pikkus 428.0mm
 Kaal 3.82 kg
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Poleer matt
 Toiteplokk [INVENTRONICS](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40° - +50°C
 Sertifikaadid CE, ENEC, CB
 Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostöökst turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Tänavavalgusti Prolumen BEAST TR kinnitus must 230V 100W 16500lm 130x60° IP66 1-10V 740

Tootekood 17862 1-10V dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Hämardatav 1-10V
 Võimsus 100W
 Maksimaalne võimsus 100W/1m
 Valgusvoog 16500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 165W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 130x60
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Kõrgus 88.0mm
 Laius 304.0mm
 Pikkus 428.0mm
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Poleer matt
 Toiteplokk [INVENTRONICS](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40° - +50°C
 Sertifikaadid CE, ENEC, CB
 Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välitingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Tänavavalgusti Prolumen BEAST TR kinnitus must 230V 240W 40947lm 100x140° IP66 0-10V 740

Tootekood 17802 0-10V dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Hämardatav 0-10V
 Võimsus 240W
 Maksimaalne võimsus 240W/1m
 Valgusvoog 40947luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 171W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 100x140
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 100000h
 Kõrgus 184.2mm
 Laius 304.0mm
 Pikkus 595.4mm
 Kaal 7.03 kg
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [INVENTRONICS](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40° - +50°C
 Sertifikaadid CE, ENEC, CB
 Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Tänavavalgusti Prolumen BEAST TR kinnitus must 230V 400W 66419lm 100x140° IP66 1-10V 750

Tootekood 17803 1-10V dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Hämardatav 1-10V
 Võimsus 400W
 Maksimaalne võimsus 400W/1m
 Valgusvoog 66419luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 166W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätse nurk 100x140
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 100000h
 Kõrgus 199.6mm
 Laius 339.6mm
 Pikkus 767.5mm
 Kaal 1.1 kg
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [INVENTRONICS](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40° - +50°C
 Sertifikaadid CE, ENEC, CB
 Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Tänavavalgusti Prolumen BEAST U kinnitus must 230V 400W 66419lm 100x140° IP66 1-10V 750

Tootekood 17804 1-10V dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Hämardatav 1-10V
 Võimsus 400W
 Maksimaalne võimsus 400W/1m
 Valgusvoog 66419luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 166W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätse nurk 100x140
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 100000h
 Kõrgus 199.6mm
 Laius 339.6mm
 Pikkus 767.5mm
 Kaal 1.1 kg
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [INVENTRONICS](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40° - +50°C
 Sertifikaadid CE, ENEC, CB
 Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välitingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Tänavavalgusti Prolumen BEAST YK kinnitus must 230V 200W 30000lm 130x60° IP66 1-10V 740

Tootekood 17861 1-10V dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Hämardatav 1-10V
 Võimsus 200W
 Maksimaalne võimsus 200W/1m
 Valgusvoog 30000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 130x60
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Kõrgus 105.0mm
 Laius 304.0mm
 Pikkus 428.0mm
 Kaal 3.82 kg
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Poleer matt
 Toiteplokk [INVENTRONICS](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40° - +50°C
 Sertifikaadid CE, ENEC, CB
 Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välistingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostöök

turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Tänavavalgusti Prolumen BEAST YK kinnitus must 230V 300W 48900lm 130x60° IP66 1-10V 740

Tootekood 17863 1-10V dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Hämardatav 1-10V
 Võimsus 300W
 Maksimaalne võimsus 300W/1m
 Valgusvoog 48900luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 163W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätsenurk 130x60
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 100000h
 Llmf tm21 L70 @25°C 100.000h
 Kõrgus 88.0mm
 Laius 304.0mm
 Pikkus 428.0mm
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium + plastik
 Poleer matt
 Toiteplokk [INVENTRONICS](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40° - +50°C
 Sertifikaadid CE, ENEC, CB
 Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välitingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostööks turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Tänavavalgusti Prolumen Hermoso 30/ 40/ 60W 9600lm CRI70 TP III° No dim 2200K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 19054 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Hämardatav No dim
 Võimsus 30/ 40/ 60W
 Maksimaalne võimsus 30/ 40W/1m
 Valgusvoog 9600luumenit
 Värvustemperatuur 3CCT 2200K,
 3000K, 4000K
 Lääitse nurk TP III
 Cri 70
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Garantii 5 aastat
 Kaabel 60-80mm

Elegantse stiiliga õuevalgusti.
 Tellitavad variandid: 30W, 40W, 60W,
 90W. Sellele valgustile sobib post
 diameetriga 60-80mm. Sobib
 ideaalselt sissesõiduteele, tänavale,
 parklasse ja kõikidele muudele
 õuealadele, mis vajavad turvalist,
 taskukohast ja efektiivset valgustust.



Tänavavalgusti Prolumen Hermoso must 230V 30W 4000lm 90° IP66 730

Tootekood 17590

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Võimsus 30W

Maksimaalne võimsus 30W/1m

Valgusvoog 4000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 133W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 90

Valgusallikas [PHILIPS LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 539.0mm

Diameeter 422.0mm

Kaal 27.5 kg

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [SOSEN](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40 °C ... +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Elegantse stiiliga õuevalgusti.

Tellitavad variandid: 30W, 40W, 60W,

90W. Sellele valgustile sobib post

diameetriga 60-80mm. Sobib

ideaalselt sissesõiduteele, tänavale,

parklasse ja köikidele muudele

õuealadele, mis vajavad turvalist,

taskukohast ja efektiivset valgustust.

Tänavavalgusti Prolumen Hermoso must 230V 40W 6000lm 90° IP66 830

Tootekood 17044

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 40W
 Maksimaalne võimsus 40W/1m
 Valgusvoog 6000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 90
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 539.0mm
 Diameeter 422.0mm
 Kaal 5.7 kg
 Pakis 1tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [MEAN WELL](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Elegantse stiiliga õuevalgusti.
 Tellitavad variandid: 30W, 40W, 60W,
 90W. Sellele valgustile sobib post
 diameetriga 60-80mm. Sobib
 ideaalselt sissesõiduteele, tänavale,
 parklasse ja köikidele muudele
 õuealadele, mis vajavad turvalist,
 taskukohast ja efektiivset valgustust.

Tänavavalgusti Prolumen Hermoso must 230V 60/40/30W 9600lm CRI70 90° IP66 2200K, 3000K, 4000K 3CCT

Tootekood 22948

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 60/40/30W
 Maksimaalne võimsus 60W/1m
 Valgusvoog 9600luumenit
 Värvustemperatuur 3CCT 2200K,
 3000K, 4000K
 Läätse nurk 90
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 539.0mm
 Diameeter 422.0mm
 Kaal 5.7 kg
 Pakis 1tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Elegantse stiiliga õuevalgusti.
 Tellitavad variandid: 30W, 40W, 60W,
 90W. Sellele valgustile sobib post
 diameetriga 60-80mm. Sobib
 ideaalselt sissesõiduteele, tänavale,
 parklasse ja köikidele muudele
 õuealadele, mis vajavad turvalist,
 taskukohast ja efektiivset valgustust.

Tänavavalgusti Prolumen Hermoso must 230V 60W 8400lm 90° IP66 730

Tootekood 19419

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 60W
 Maksimaalne võimsus 60W/1m
 Valgusvoog 8400luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 140W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 90
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 539.0mm
 Diameeter 422.0mm
 Pakis 1tk
 Kastis 2tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Elegantse stiiliga õuevalgusti.
 Tellitavad variandid: 30W, 40W, 60W,
 90W. Sellele valgustile sobib post
 diameetriga 60-80mm. Sobib
 ideaalselt sissesõiduteele, tänavale,
 parklasse ja köikidele muudele
 õuealadele, mis vajavad turvalist,
 taskukohast ja efektiivset valgustust.

Tänavavalgusti Prolumen Hermoso must 230V 60W 8400lm 90° IP66 830

Tootekood 17844

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 60W
 Maksimaalne võimsus 60W/1m
 Valgusvoog 8400luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 140W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 90
 Valgusallikas [PHILIPS LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 539.0mm
 Diameeter 422.0mm
 Kaal 5.7 kg
 Pakis 1tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [MEAN WELL](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Elegantse stiiliga õuevalgusti.
 Tellitavad variandid: 30W, 40W, 60W, 90W. Sellele valgustile sobib post diameetriga 60-80mm. Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja köikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust.

Tänavavalgusti Prolumen Hermoso must 230V 90W 13500lm 90° IP66 830

Tootekood 17845

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 90W
 Maksimaalne võimsus 90W/1m
 Valgusvoog 13500luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 90
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 539.0mm
 Diameeter 422.0mm
 Kaal 5.7 kg
 Pakis 1tk
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [MEAN WELL](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Elegantse stiiliga õuevalgusti.
 Tellitavad variandid: 30W, 40W, 60W,
 90W. Sellele valgustile sobib post
 diameetriga 60-80mm. Sobib
 ideaalselt sissesõiduteele, tänavale,
 parklasse ja köikidele muudele
 õuealadele, mis vajavad turvalist,
 taskukohast ja efektiivset valgustust.

Tänavavalgusti Prolumen Meta 100W 13500lm TP II° No dim 727

Tootekood 19038 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Hämardatav No dim
Võimsus 100W
Maksimaalne võimsus 100W/1m
Valgusvoog 13500luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 135W
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk TP II
Cri 70
Toiteplokk [MEAN WELL](#)
Garantii 5 aastat
Kaabel 60mm



LED Tänavavalgusti tänavate ja parklate valgustamiseks. Torukinnitus 60mm torule. Projektimüügi toode, palun küsige tarneaega ja saadavust meie klienditeenindusest.

Tänavavalgusti Prolumen Meta 20-50W 6750lm TP II° No dim 727

Tootekood 19039 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
Hämardatav No dim
Võimsus 20-50W
Maksimaalne võimsus 20-50W/1m
Valgusvoog 6750luumenit
Värvustemperatuur soe valge 2700K
Läätse nurk TP II
Cri 70
Toiteplokk [SOSEN](#)
Garantii 5 aastat
Kaabel 60mm



LED Tänavavalgusti tänavate ja parklate valgustamiseks. Torukinnitus 60mm torule. Projektimüügi toode, palun küsige tarneaega ja saadavust meie klienditeenindusest.

Tänavavalgusti Prolumen Meta 20-50W 7500lm TP II° No dim 740

Tootekood 19041 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Hämardatav No dim
 Võimsus 20-50W
 Maksimaalne võimsus 20-50W/1m
 Valgusvoog 7500luumenit
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Lääts nurk TP II
 Cri 70
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Garantii 5 aastat
 Kaabel 60mm



LED Tänavavalgusti tänavate ja parklate valgustamiseks. Torukinnitus 60mm torule. Projektimüügi toode, palun küsige tarneaega ja saadavust meie klienditeenindusest.

Tänavavalgusti Prolumen Meta 40-100W 13500lm TP II° No dim 727

Tootekood 19040 No dim dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Hämardatav No dim
 Võimsus 40-100W
 Maksimaalne võimsus 40-100W/1m
 Valgusvoog 13500luumenit
 Värvustemperatuur soe valge 2700K
 Lääts nurk TP II
 Cri 70
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Garantii 5 aastat
 Kaabel 60mm



LED Tänavavalgusti tänavate ja parklate valgustamiseks. Torukinnitus 60mm torule. Projektimüügi toode, palun küsige tarneaega ja saadavust meie klienditeenindusest.

Tänavavalgusti Prolumen Poseidon 230V 40W 7200lm 115x155° 740

Tootekood 19044

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Võimsus 40W

Maksimaalne võimsus 40W/1m

Valgusvoog 7200luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 180W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 115x155

Cri 70

Kõrgus 108.0mm

Laius 174.0mm

Pikkus 493.0mm

Kastis 8tk

Toiteplokk Without driver

Löögikindlus IK08

Garantii 5 aastat



LED Tänavavalgusti tänavate ja parklate valgustamiseks. Torukinnitus 60mm torule. Projektimüügi toode, palun küsige tarneaega ja saadavust meie klienditeenindusest.

Tänavavalgusti Prolumen Poseidon 230V 80W 14400lm 115x155° 740

Tootekood 19045

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.90
 Võimsus 80W
 Maksimaalne võimsus 80W/1m
 Valgusvoog 14400luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 180W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 115x155
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 108.0mm
 Laius 200.0mm
 Pikkus 562.0mm
 Kastis 6tk
 Toiteplokk Without driver
 Garantii 5 aastat



LED Tänavavalgusti tänavate ja parklate valgustamiseks. Torukinnitus 60mm torule. Projektimüügi toode, palun küsige tarneaega ja saadavust meie klienditeenindusest.

Tänavavalgusti Prolumen Poseidon 40W 6400lm TP III° 727

Tootekood 19042

Bränd [Prolumen](#)
 Võimsus 40W
 Maksimaalne võimsus 40W/1m
 Valgusvoog 6400luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur soe valge 2700K
 Läätse nurk TP III
 Cri 70
 Toiteplokk Without driver
 Garantii 5 aastat



LED Tänavavalgusti tänavate ja parklate valgustamiseks. Torukinnitus 60mm torule. Projektimüügi toode, palun küsige tarneaega ja saadavust meie klienditeenindusest.

Tänavavalgusti Prolumen Poseidon 75W 13500lm TP III° 740

Tootekood 19377

Bränd [Prolumen](#)

Võimsus 75W

Maksimaalne võimsus 75W/1m

Valgusvoog 13500luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 180W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk TP III

Cri 70

Toiteplokk Without driver

Garantii 5 aastat

LED Tänavavalgusti tänavate ja parklate valgustamiseks. Torukinnitus 60mm torule. Projektimüügi toode, palun küsige tarneaega ja saadavust meie klienditeenindusest.



Tänavavalgusti Prolumen Poseidon 80W 12800lm TP III° 727

Tootekood 19043

Bränd [Prolumen](#)

Võimsus 80W

Maksimaalne võimsus 80W/1m

Valgusvoog 12800luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 160W

Värvustemperatuur soe valge 2700K

Läätse nurk TP III

Cri 70

Toiteplokk Without driver

Garantii 5 aastat

LED Tänavavalgusti tänavate ja parklate valgustamiseks. Torukinnitus 60mm torule. Projektimüügi toode, palun küsige tarneaega ja saadavust meie klienditeenindusest.



Tänavavalgusti Prolumen Poseidon hall 230V 100W 13000lm 60x140° IP66 740

Tootekood 14977

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 100W
 Maksimaalne võimsus 100W/1m
 Valgusvoog 13000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 130W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 60x140
 Valgusallikas [CREE LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 100.0mm
 Laius 235.0mm
 Pikkus 610.0mm
 Paigaldusava diameeter 60mm
 Korpuse värv hall
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [MEAN WELL](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40°C - +70°C
 Sertifikaadid CE, ENEC



LED Tänavavalgusti tänavate ja parklate valgustamiseks. Torukinnitus 60mm torule. Projektimüügi toode, palun küsige tarneaega ja saadavust meie klienditeenindusest.

Tänavavalgusti Prolumen Poseidon hall 230V 100W 15000lm IP66 DALI 840

Tootekood 16972 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Hämardatav DALI
 Võimsus 100W
 Maksimaalne võimsus 100W/1m
 Valgusvoog 15000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Valgusallikas [CREE LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 109.0mm
 Laius 240.0mm
 Pikkus 613.0mm
 Paigaldusava diameeter 60mm
 Kaal 4.57 kg
 Paki kaal 5.27 kg
 Pakis 1tk
 Korpuse värv hall
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40°C - +70°C
 Sertifikaadid CE, ENEC



LED Tänavavalgusti tänavate ja parklate valgustamiseks. Torukinnitus 60mm torule. Projektimüügi toode, palun küsige tarneaega ja saadavust meie klienditeenindusest.

Tänavavalgusti Prolumen Poseidon hall 230V 24W 3600lm 150x150° IP66 830

Tootekood 16250

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsus 24W

Maksimaalne võimsus 24W/1m

Valgusvoog 3600luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 150W

Värvustemperatuur soe valge 3000K

Läätse nurk 150x150

Valgusallikas [CREE LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Kõrgus 100.0mm

Laius 200.0mm

Pikkus 570.0mm

Paigaldusava diameeter 60mm

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Poleer matt

Toiteplokk [MEAN WELL](#)

Löögikindlus IK08

Töökeskkond välja

Töötemperatuur -40°C - +70°C

Sertifikaadid CE, ENEC



LED Tänavavalgusti tänavate ja parklate valgustamiseks. Torukinnitus 60mm torule. Projektimüügi toode, palun küsige tarneaega ja saadavust meie klienditeenindusest.

Tänavavalgusti Prolumen Poseidon hall 230V 40W 6400lm 150x150° IP66 830

Tootekood 16249

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsus 40W
 Maksimaalne võimsus 40W/1m
 Valgusvoog 6400luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 160W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Läätse nurk 150x150
 Valgusallikas [CREE LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 50000h
 Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
 Kõrgus 100.0mm
 Laius 235.0mm
 Pikkus 610.0mm
 Paigaldusava diameeter 60mm
 Korpuse värv hall
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [MEAN WELL](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40°C - +70°C
 Sertifikaadid CE, ENEC



LED Tänavavalgusti tänavate ja parklate valgustamiseks. Torukinnitus 60mm torule. Projektimüügi toode, palun küsige tarneaega ja saadavust meie klienditeenindusest.

Tänavavalgusti Prolumen Ryder must 230V 70W 7700lm IP66 DALI 830

Tootekood 18154 DALI dimmable

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Hämardatav DALI
 Võimsus 70W
 Maksimaalne võimsus 70W/1m
 Valgusvoog 7700luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 110W
 Värvustemperatuur soe valge 3000K
 Valgusallikas [LUMILEDS](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 100000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
 Kõrgus 282.0mm
 Diameeter 610.0mm
 Korpuse värv must
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Toiteplokk [SOSEN](#)
 Löögikindlus IK08
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -40 °C ... +50°C
 Sertifikaadid CE
 Garantii 5 aastat



Tänavavalgusti, mis muudab linnaruumis liikumise turvaliseks ka ööpimeduses! Sobib ideaalselt sissesõiduteele, tänavale, parklasse ja kõikidele muudele õuealadele, mis vajavad turvalist, taskukohast ja efektiivset valgustust. Kaitseklassid IP66 ja IK08 tagavad valgusti vastupidavuse ja pika eluea kestmise välitingimustes. Lisaks sobib valgusti ideaalselt koostöökst turvakaameratega - vaata lisa toote spetsifikatsioonist. Lisaks on valgusti hooldamise protsess muudetud eriti lihtsaks - võimalus hoida kokku tööjõu ja -aja pealt! Selle omaduse tagab eemaldatav elektriplaat, mis muudab paigaldamisel juhtmete ühendamise eriti mugavaks. Valgustage oma maailm LED House professionaalide abiga - [vaata siit ka meie projektide portfooliot!](#)

Tänavavalgusti Prolumen ST57 + 30W monokristalliline päikesepaneel 20W 4000lm 120x50° IP66 740

Tootekood 17957

Bränd [Prolumen](#)

Võimsus 20W

Maksimaalne võimsus 20W/1m

Valgusvoog 4000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 200W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120x50

Cri 70

Kaitseklass IP66

Eluiga 80000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 80.000h

Kõrgus 140.0mm

Laius 345.0mm

Pikkus 570.0mm

Kaal 3.9 kg

Korpuse materjal alumiinium

Töökeskond välja

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat

ST57 Päikesepatareiga Tänavavalgusti - Ja kaableid polegi vaja! ST57 on täisskaalalise valikuga päikesetänavavalgusti, mis pakub kuut erinevat suurust: 10W, 20W, 30W, 40W, 50W ja 60W, sobides ideaalselt erinevateks rakendusteks. Nutikad juhtimisvõimalused, nagu sisseehitatud mikrolaineandur ja ajastatud hämardimine, tagavad pikema tühjendusaja. Reguleeritava paigaldusnurgaga on võimalik parandada laadimise efektiivsust ning eemaldatav aku muudab hoolduse lihtsaks. Peamised omadused: MPPT kontrollid ja monokristallilised päikesepaneelid: maksimaalne laadimissuutlikkus. LiFePO4 aku: usaldusväärne ja pika elueaga energiasalvestus. Alumiiniumisulamist korpus ja polükarbonaadist optiline lääts: tugev ja ilmastikukindel disain. Lihtne puhastada ja hooldada tänu kesta disainile, mis võimaldab akut kiiresti vahetada. Tõhus soojusjuhtivus. Nutikad juhtimisvõimalused, sealhulgas sisseehitatud mikrolaineandur ja ajastatud hämardimine, tagavad energiatõhususe. 360° reguleeritav ühendus ja ±40° kaldenurga reguleerimise võimalus. Kiire ja lihtne paigaldus tänu plug-and-play süsteemile. Rakendused: Maapiirkondade teed, linnateed, jalakäijate rajad, parklad, hoovid, väljakud ja pargid. NB! Toode on ettetellimisel ja minimaalne kogus on 10tk. Aku garantii 3 aastat, muu valgusti 5 aastat.



Tänavavalgusti Street Master hall 230V 35W 5950lm 155x80° IP66 DALI 740

Tootekood 17782 DALI dimmable

Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.98
 Hämardatav DALI
 Võimsus 35W
 Maksimaalne võimsus 35W/1m
 Valgusvoog 5950luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 170W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 155x80
 Cri 70
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 80000h
 Kõrgus 102.0mm
 Laius 209.0mm
 Pikkus 507.0mm
 Kaal 3.3 kg
 Pakis 1tk
 Korpuse värv hall
 Korpuse materjal alumiinium
 Poleer matt
 Lülituste arv 30000tk
 Löögikindlus IK09
 Töökeskkond välja
 Töötemperatuur -30° - +45°C
 Sertifikaadid CE, ENEC
 Garantii 5 aastat



LED tänavavalgusti.

Kandur välisvalgustile kuumtsingitud ø60mm torule

Tootekood 14456

Paigaldusava diameeter 60mm

Kandur välisvalgustile



