

## Tööstusvalgusti Northcliffe BARAT LED2X3200 C116 T840 PC/PC OP IC EX 230V 55W 6947lm IP66 840

### Tootekood 15796

Bränd Northcliffe  
Toitepinge 230V  
Võimsus 55W  
Maksimaalne võimsus 55W/1m  
Valgusvoog 6947luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 126W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Cri 80  
Kaitseklass IP66  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Kõrgus 111.0mm  
Laius 146.0mm  
Pikkus 1572.0mm  
Kaal 3.3 kg  
Löögikindlus IK08  
Garantii 3 aastat



Kvaliteetne LED [tööstusvalgusti!](#)  
4000K LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Kaitseklass IP66 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Juhul kui 3 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendatakse valgusti uue vastu.  
Sümbol: II 3G Ex nA IIC T6 Gc; II 3D Ex tD IIIC T85°C Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

## Tööstusvalgusti Northcliffe Barat LED2x4700 C117 T840 PC/PC OP IC Ex 230V 81W 9421lm IP66 840

### Tootekood 18035

Bränd Northcliffe  
Toitepinge 230V  
Võimsus 81W  
Maksimaalne võimsus 81W/1m  
Valgusvoog 9421luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 116W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Cri 80  
Kaitseklass IP66  
Llmf tm21 L80B50 @25°C 75.000h  
Kõrgus 111.0mm  
Laius 146.0mm  
Pikkus 1572.0mm  
Kaal 3.3 kg  
Löögikindlus IK08  
Garantii 3 aastat



Kvaliteetne LED [tööstusvalgusti!](#)  
4000K LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Kaitseklass IP66 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Juhul kui 3 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendatakse valgusti uue vastu.  
Sümbol: II 3G Ex nA IIC T6 Gc; II 3D Ex tD IIIC T85°C Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

## Plahvatuskindel valgusti Prolumen Elegance EX 1200 hall 230V 60W 9000lm 120° IP66 840

## Tootekood 17029

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Võimsus 60W

Maksimaalne võimsus 60W/1m

Valgusvoog 9000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 150W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Kõrgus 58.0mm

Laius 70.0mm

Pikkus 1200.0mm

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Garantii 5 aastat



Plahvatuskindel LED [tööstusvalgusti](#) on spetsiaalselt konstrueeritud valgusti, mõeldud kasutamiseks ohtlikes keskkondades, kus võivad tekkida plahvatusohtlikud gaasid, aurud või tolmupilved. Loodud vastavalt rangetele plahvatuskindluse standarditele ja sertifikaatidele, et tagada nende ohutu kasutamine sellistes riskiolukordades. Valgusti plahvatuskindluse sertifikaadid vastavalt rahvusvahelistele standarditele: II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb II 2D EX tb IIIC T(95C) Db Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

## Plahvatuskindel valgusti Prolumen Elegance EX 600 hall 230V 20W 3000lm 120° IP66 840

### Tootekood 17026

Bränd [Prolumen](#)  
Toitepinge 230V  
Võimsustegur 0.95  
Võimsus 20W  
Maksimaalne võimsus 20W/1m  
Valgusvoog 3000luumenit  
Valgusti efektiivsus lm79 150W  
Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
Läätse nurk 120  
Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Kaitseklass IP66  
Eluiga 50000h  
Kõrgus 58.0mm  
Laius 70.0mm  
Pikkus 600.0mm  
Korpuse värv hall  
Korpuse materjal alumiinium  
Löögikindlus IK10  
Töökeskkond sisse / välja  
Garantii 5 aastat



Plahvatuskindel LED [tööstusvalgusti](#) on spetsiaalselt konstrueeritud valgusti, mõeldud kasutamiseks ohtlikes keskkondades, kus võivad tekkida plahvatusohtlikud gaasid, aurud või tolmupilved. Loodud vastavalt rangetele plahvatuskindluse standarditele ja sertifikaatidele, et tagada nende ohutu kasutamine sellistes riskiolukordades. Valgusti plahvatuskindluse sertifikaadid vastavalt rahvusvahelistele standarditele: II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb II 2D EX tb IIIC T(95C) Db Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

## Plahvatuskindel valgusti Prolumen Elegance EX 600 hall 230V 40W 6000lm 120° IP66 840

### Tootekood 17027

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Võimsus 40W  
 Maksimaalne võimsus 40W/1m  
 Valgusvoog 6000luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 150W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 6  
 Kaitseklass IP66  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 58.0mm  
 Laius 70.0mm  
 Pikkus 600.0mm  
 Korpuse värv hall  
 Korpuse materjal alumiinium  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Garantii 5 aastat



Plahvatuskindel LED [tööstusvalgusti](#) on spetsiaalselt konstrueeritud valgusti, mõeldud kasutamiseks ohtlikes keskkondades, kus võivad tekkida plahvatusohtlikud gaasid, aurud või tolmutilved. Loodud vastavalt rangetele plahvatuskindluse standarditele ja sertifikaatidele, et tagada nende ohutu kasutamine sellistes riskiolukordades. Valgusti plahvatuskindluse sertifikaadid vastavalt rahvusvahelistele standarditele: II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb II 2D EX tb IIIC T(95C) Db Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

## Plahvatuskindel valgusti Prolumen Matrix 1400 230V 60W 8400lm 120° IP66 850

### Tootekood 18036

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Võimsus 60W  
 Maksimaalne võimsus 60W/1m  
 Valgusvoog 8400luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 140W  
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K  
 Läätse nurk 120  
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 5  
 Kaitseklass IP66  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 63.0mm  
 Laius 115.0mm  
 Pikkus 1335.0mm  
 Toiteplokk [TRIDONIC](#)  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Garantii 5 aastat

Plahvatuskindel LED [tööstusvalgusti](#) on spetsiaalselt konstrueeritud valgusti, mõeldud kasutamiseks ohtlikes keskkondades, kus võivad tekkida plahvatusohtlikud gaasid, aurud või tolmupilved. Paigaldamiseks näiteks elektrijaama, tanklasse, tunnelitesse, jpm. Loodud vastavalt rangetele plahvatuskindluse standarditele ja sertifikaatidele, et tagada nende ohutu kasutamine sellistes riskiolukordades. Valgusti plahvatuskindluse sertifikaadid vastavalt rahvusvahelistele standarditele: II 2 G Ex e mb IIC T6 Gc Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)



## Plahvatuskindel valgusti Prolumen Matrix 230V 80W 9600lm 120° IP65 840

### Tootekood 15337

Bränd [Prolumen](#)  
 Toitepinge 230V  
 Võimsustegur 0.95  
 Võimsus 80W  
 Maksimaalne võimsus 80W/1m  
 Valgusvoog 9600luumenit  
 Valgusti efektiivsus lm79 120W  
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K  
 Läätse nurk 120  
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 5  
 Kaitseklass IP65  
 Eluiga 50000h  
 Kõrgus 63.0mm  
 Laius 115.0mm  
 Pikkus 1335.0mm  
 Toiteplokk [LIFUD](#)  
 Löögikindlus IK10  
 Töökeskkond sisse / välja  
 Garantii 5 aastat



Plahvatuskindel LED [tööstusvalgusti](#) on spetsiaalselt konstrueeritud valgusti, mõeldud kasutamiseks ohtlikes keskkondades, kus võivad tekkida plahvatusohtlikud gaasid, aurud või tolmutpilved. Paigaldamiseks näiteks elektrijaama, tanklasse, tunnelitesse, jpm. Loodud vastavalt rangetele plahvatuskindluse standarditele ja sertifikaatidele, et tagada nende ohutu kasutamine sellistes riskiolukordades. Valgusti plahvatuskindluse sertifikaadid vastavalt rahvusvahelistele standarditele: II 2 G Ex e mb IIC T6 Gc Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)