Tööstusvalgusti Northcliffe BARAT LED2X3200 C116 T840 PC/PC OP IC EX 230V 55W 6947lm IP66 840

Tootekood 15796

Bränd Northcliffe
Toitepinge 230V
Võimsus 55W
Maksimaalne võimsus 55W/1m
Valgusvoog 6947luumenit
Valgusti efektiivsus 126W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Cri 80
Kaitseklass IP66
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 111.0mm
Laius 146.0mm
Pikkus 1572.0mm
Kaal 3.3 kg
Löögikindlus IK08
Garantii 3 aastat



Kvaliteetne LED tööstusvalgusti! 4000K LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Kaitseklass IP66 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Juhul kui 3 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendatakse valgusti uue vastu. Sümbol: II 3G Ex nA IIC T6 Gc; II 3D Ex tD IIIC T85°C Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad LED house tootevalikust!

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

Tööstusvalgusti Northcliffe Barat LED2x4700 C117 T840 PC/PC OP IC Ex 230V 81W 9421lm IP66 840

Tootekood 18035

Bränd Northcliffe
Toitepinge 230V
Võimsus 81W
Maksimaalne võimsus 81W/1m
Valgusvoog 9421luumenit
Valgusti efektiivsus 116W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Cri 80
Kaitseklass IP66
Llmf tm21 L80B50 @25°C 75.000h
Kõrgus 111.0mm
Laius 146.0mm
Pikkus 1572.0mm
Kaal 3.3 kg
Löögikindlus IK08
Garantii 3 aastat



Kvaliteetne LED tööstusvalgusti! 4000K LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Kaitseklass IP66 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Juhul kui 3 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendatakse valgusti uue vastu. Sümbol: II 3G Ex nA IIC T6 Gc; II 3D Ex tD IIIC T85°C Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad LED house tootevalikust!

Plahvatuskindel valgusti Prolumen Elegance EX 1200 DALI hall 230V 60W 9000lm 120° IP66 DALI 840

Tootekood 23599 DALI dimmable

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Hämardatav DALI
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Valgusvoog 9000luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Kõrgus 58.0mm
Laius 70.0mm
Pikkus 1200.0mm
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Garantii 5 aastat



Plahvatuskindel LED tööstusvalgusti on spetsiaalselt konstrueeritud valgusti, mõeldud kasutamiseks ohtlikes keskkondades, kus võivad tekkida plahvatusohtlikud gaasid, aurud või tolmupilved. Loodud vastavalt rangetele plahvatuskindluse standarditele ja sertifikaatidele, et tagada nende ohutu kasutamine sellistes riskiolukordades. Valgusti plahvatuskindluse sertifikaadid vastavalt rahvusvahelistele standarditele: II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb II 2D EX tb IIIC T(95C) Db Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad LED house tootevalikust!

Plahvatuskindel valgusti Prolumen Elegance EX 1200 hall 230V 60W 9000lm 120° IP66 840

Tootekood 17029

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Valgusvoog 9000luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Kõrgus 58.0mm
Laius 70.0mm
Pikkus 1200.0mm
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Garantii 5 aastat



Plahvatuskindel LED tööstusvalgusti on spetsiaalselt konstrueeritud valgusti, mõeldud kasutamiseks ohtlikes keskkondades, kus võivad tekkida plahvatusohtlikud gaasid, aurud või tolmupilved. Loodud vastavalt rangetele plahvatuskindluse standarditele ja sertifikaatidele, et tagada nende ohutu kasutamine sellistes riskiolukordades. Valgusti plahvatuskindluse sertifikaadid vastavalt rahvusvahelistele standarditele: II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb II 2D EX tb IIIC T(95C) Db Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad LED house tootevalikust!

Plahvatuskindel valgusti Prolumen Elegance EX 600 hall 230V 20W 3000lm 120° IP66 840

Tootekood 17026

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 3000luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Kõrgus 58.0mm
Laius 70.0mm
Pikkus 600.0mm
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Garantii 5 aastat



Plahvatuskindel LED tööstusvalgusti on spetsiaalselt konstrueeritud valgusti, mõeldud kasutamiseks ohtlikes keskkondades, kus võivad tekkida plahvatusohtlikud gaasid, aurud või tolmupilved. Loodud vastavalt rangetele plahvatuskindluse standarditele ja sertifikaatidele, et tagada nende ohutu kasutamine sellistes riskiolukordades. Valgusti plahvatuskindluse sertifikaadid vastavalt rahvusvahelistele standarditele: II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb II 2D EX tb IIIC T(95C) Db Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad LED house tootevalikust!

Plahvatuskindel valgusti Prolumen Elegance EX 600 hall 230V 40W 6000lm 120° IP66 840

Tootekood 17027

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 40W
Maksimaalne võimsus 40W/1m
Valgusvoog 6000luumenit
Valgusti efektiivsus 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Kõrgus 58.0mm
Laius 70.0mm
Pikkus 600.0mm
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Garantii 5 aastat



Plahvatuskindel LED tööstusvalgusti on spetsiaalselt konstrueeritud valgusti, mõeldud kasutamiseks ohtlikes keskkondades, kus võivad tekkida plahvatusohtlikud gaasid, aurud või tolmupilved. Loodud vastavalt rangetele plahvatuskindluse standarditele ja sertifikaatidele, et tagada nende ohutu kasutamine sellistes riskiolukordades. Valgusti plahvatuskindluse sertifikaadid vastavalt rahvusvahelistele standarditele: II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb II 2D EX tb IIIC T(95C) Db Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad LED house tootevalikust!

Plahvatuskindel valgusti Prolumen Matrix 1400 230V 60W 8400lm 120° IP66 850

Tootekood 18036

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Valgusvoog 8400luumenit
Valgusti efektiivsus 140W
Värvustemperatuur päevavalge 5000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Kõrgus 63.0mm
Laius 115.0mm
Pikkus 1335.0mm
Toiteplokk TRIDONIC
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Garantii 5 aastat



Plahvatuskindel LED tööstusvalgusti on spetsiaalselt konstrueeritud valgusti, mõeldud kasutamiseks ohtlikes keskkondades, kus võivad tekkida plahvatusohtlikud gaasid, aurud või tolmupilved. Paigaldamiseks näiteks elektrijaama, tanklasse, tunnelitesse, jpm. Loodud vastavalt rangetele plahvatuskindluse standarditele ja sertifikaatidele, et tagada nende ohutu kasutamine sellistes riskiolukordades. Valgusti plahvatuskindluse sertifikaadid vastavalt rahvusvahelistele standarditele: II 2 G Ex e mb IIC T6 Gc
Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad LED house tootevalikust!

Plahvatuskindel valgusti Prolumen Matrix 230V 80W 9600lm 120° IP65 840

Tootekood 15337

Bränd Prolumen
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 80W
Maksimaalne võimsus 80W/1m
Valgusvoog 9600luumenit
Valgusti efektiivsus 120W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas BRIDGELUX LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Kaitseklass IP65
Eluiga 50000h
Kõrgus 63.0mm
Laius 115.0mm
Pikkus 1335.0mm
Toiteplokk LIFUD
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Garantii 5 aastat



Plahvatuskindel LED tööstusvalgusti on spetsiaalselt konstrueeritud valgusti, mõeldud kasutamiseks ohtlikes keskkondades, kus võivad tekkida plahvatusohtlikud gaasid, aurud või tolmupilved. Paigaldamiseks näiteks elektrijaama, tanklasse, tunnelitesse, jpm. Loodud vastavalt rangetele plahvatuskindluse standarditele ja sertifikaatidele, et tagada nende ohutu kasutamine sellistes riskiolukordades. Valgusti plahvatuskindluse sertifikaadid vastavalt rahvusvahelistele standarditele: II 2 G Ex e mb IIC T6 Gc
Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad LED house tootevalikust!