

Tööstusvalgusti Northcliffe BARAT LED2X3200 C116 T840 PC/PC OP IC EX 230V 55W 6947lm IP66 840

Tootekood 15796

Bränd Northcliffe
Toitepinge 230V
Võimsus 55W
Maksimaalne võimsus 55W/1m
Valgusvoog 6947luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 126W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Cri 80
Kaitseklass IP66
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Kõrgus 111.0mm
Laius 146.0mm
Pikkus 1572.0mm
Kaal 3.3 kg
Löögikindlus IK08
Garantii 3 aastat



Kvaliteetne LED [tööstusvalgusti!](#)
4000K LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Kaitseklass IP66 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Juhul kui 3 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendatakse valgusti uue vastu.
Sümbol: II 3G Ex nA IIC T6 Gc; II 3D Ex tD IIIC T85°C Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

Tööstusvalgusti Northcliffe Barat LED2x4700 C117 T840 PC/PC OP IC Ex 230V 81W 9421lm IP66 840

Tootekood 18035

Bränd Northcliffe
Toitepinge 230V
Võimsus 81W
Maksimaalne võimsus 81W/1m
Valgusvoog 9421luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 116W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Cri 80
Kaitseklass IP66
Llmf tm21 L80B50 @25°C 75.000h
Kõrgus 111.0mm
Laius 146.0mm
Pikkus 1572.0mm
Kaal 3.3 kg
Löögikindlus IK08
Garantii 3 aastat



Kvaliteetne LED [tööstusvalgusti!](#)
4000K LED-valgustid pakuvad selget ja teravat valgust, mis sobib ideaalselt kaupluste ja muude äripindade valgustamiseks. Kaitseklass IP66 tagab valgustile tugeva veekindluse ning lubab valgustit kasutada ka välistingimustes, kus see võib olla ka otsese veesurve all. Juhul kui 3 aasta jooksul esineb valgustil rike, siis asendatakse valgusti uue vastu.
Sümbol: II 3G Ex nA IIC T6 Gc; II 3D Ex tD IIIC T85°C Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

Plahvatuskindel valgusti Prolumen Elegance EX 1200 hall 230V 40W 6000lm 120° IP66 840

Tootekood 17028

Bränd [Prolumen](#)

Toitepinge 230V

Võimsustegur 0.95

Võimsus 40W

Maksimaalne võimsus 40W/1m

Valgusvoog 6000luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 150W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Kaitseklass IP66

Eluiga 50000h

Kõrgus 58.0mm

Laius 70.0mm

Pikkus 1200.0mm

Kastis 4tk

Korpuse värv hall

Korpuse materjal alumiinium

Löögikindlus IK10

Töökeskkond sisse / välja

Garantii 5 aastat



Plahvatuskindel LED [tööstusvalgusti](#) on spetsiaalselt konstrueeritud valgusti, mõeldud kasutamiseks ohtlikes keskkondades, kus võivad tekkida plahvatusohtlikud gaasid, aurud või tolmupilved. Loodud vastavalt rangetele plahvatuskindluse standarditele ja sertifikaatidele, et tagada nende ohutu kasutamine sellistes riskiolukordades. Valgusti plahvatuskindluse sertifikaadid vastavalt rahvusvahelistele standarditele: II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb II 2D EX tb IIIC T(95C) Db Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

Plahvatuskindel valgusti Prolumen Elegance EX 1200 hall 230V 60W 9000lm 120° IP66 840

Tootekood 17029

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 60W
Maksimaalne võimsus 60W/1m
Valgusvoog 9000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Kõrgus 58.0mm
Laius 70.0mm
Pikkus 1200.0mm
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Garantii 5 aastat



Plahvatuskindel LED [tööstusvalgusti](#) on spetsiaalselt konstrueeritud valgusti, mõeldud kasutamiseks ohtlikes keskkondades, kus võivad tekkida plahvatusohtlikud gaasid, aurud või tolmutilved. Loodud vastavalt rangetele plahvatuskindluse standarditele ja sertifikaatidele, et tagada nende ohutu kasutamine sellistes riskiolukordades. Valgusti plahvatuskindluse sertifikaadid vastavalt rahvusvahelistele standarditele: II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb II 2D EX tb IIIC T(95C) Db Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

Plahvatuskindel valgusti Prolumen Elegance EX 600 hall 230V 20W 3000lm 120° IP66 840

Tootekood 17026

Bränd [Prolumen](#)
Toitepinge 230V
Võimsustegur 0.95
Võimsus 20W
Maksimaalne võimsus 20W/1m
Valgusvoog 3000luumenit
Valgusti efektiivsus lm79 150W
Värvustemperatuur päevavalge 4000K
Läätse nurk 120
Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Kaitseklass IP66
Eluiga 50000h
Kõrgus 58.0mm
Laius 70.0mm
Pikkus 600.0mm
Korpuse värv hall
Korpuse materjal alumiinium
Löögikindlus IK10
Töökeskkond sisse / välja
Garantii 5 aastat



Plahvatuskindel LED [tööstusvalgusti](#) on spetsiaalselt konstrueeritud valgusti, mõeldud kasutamiseks ohtlikes keskkondades, kus võivad tekkida plahvatusohtlikud gaasid, aurud või tolmupilved. Loodud vastavalt rangetele plahvatuskindluse standarditele ja sertifikaatidele, et tagada nende ohutu kasutamine sellistes riskiolukordades. Valgusti plahvatuskindluse sertifikaadid vastavalt rahvusvahelistele standarditele: II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb II 2D EX tb IIIC T(95C) Db Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

Plahvatuskindel valgusti Prolumen Elegance EX 600 hall 230V 40W 6000lm 120° IP66 840

Tootekood 17027

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 40W
 Maksimaalne võimsus 40W/1m
 Valgusvoog 6000luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 150W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 58.0mm
 Laius 70.0mm
 Pikkus 600.0mm
 Korpuse värv hall
 Korpuse materjal alumiinium
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse / välja
 Garantii 5 aastat



Plahvatuskindel LED [tööstusvalgusti](#)
 on spetsiaalselt konstrueeritud
 valgusti, mõeldud kasutamiseks
 ohtlikes keskkondades, kus võivad
 tekkida plahvatusohtlikud gaasid,
 aurud või tolmutilved. Loodud
 vastavalt rangetele plahvatuskindluse
 standarditele ja sertifikaatidele, et
 tagada nende ohutu kasutamine
 sellistes riskiolukordades. Valgusti
 plahvatuskindluse sertifikaadid
 vastavalt rahvusvahelistele
 standarditele: II 2G Ex eb mb IIC T4
 Gb II 2D EX tb IIIC T(95C) Db Parima
 tööstusvalgustuse sortimendi leiad
[LED house tootevalikust!](#)

Plahvatuskindel valgusti Prolumen Matrix 1400 230V 60W 8400lm 120° IP66 850

Tootekood 18036

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 60W
 Maksimaalne võimsus 60W/1m
 Valgusvoog 8400luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 140W
 Värvustemperatuur päevavalge 5000K
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kaitseklass IP66
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 63.0mm
 Laius 115.0mm
 Pikkus 1335.0mm
 Toiteplokk [TRIDONIC](#)
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse / välja
 Garantii 5 aastat

Plahvatuskindel LED [tööstusvalgusti](#) on spetsiaalselt konstrueeritud valgusti, mõeldud kasutamiseks ohtlikes keskkondades, kus võivad tekkida plahvatusohtlikud gaasid, aurud või tolmutilgad. Paigaldamiseks näiteks elektrijaama, tanklasse, tunnelitesse, jpm. Loodud vastavalt rangetele plahvatuskindluse standarditele ja sertifikaatidele, et tagada nende ohutu kasutamine sellistes riskiolukordades. Valgusti plahvatuskindluse sertifikaadid vastavalt rahvusvahelistele standarditele: II 2 G Ex e mb IIC T6 Gc Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)



Plahvatuskindel valgusti Prolumen Matrix 230V 80W 9600lm 120° IP65 840

Tootekood 15337

Bränd [Prolumen](#)
 Toitepinge 230V
 Võimsustegur 0.95
 Võimsus 80W
 Maksimaalne võimsus 80W/1m
 Valgusvoog 9600luumenit
 Valgusti efektiivsus lm79 120W
 Värvustemperatuur päevavalge 4000K
 Läätse nurk 120
 Valgusallikas [BRIDGELUX LED](#)
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Kaitseklass IP65
 Eluiga 50000h
 Kõrgus 63.0mm
 Laius 115.0mm
 Pikkus 1335.0mm
 Toiteplokk [LIFUD](#)
 Löögikindlus IK10
 Töökeskkond sisse / välja
 Garantii 5 aastat

Plahvatuskindel LED [tööstusvalgusti](#) on spetsiaalselt konstrueeritud valgusti, mõeldud kasutamiseks ohtlikes keskkondades, kus võivad tekkida plahvatusohtlikud gaasid, aurud või tolmupilved. Paigaldamiseks näiteks elektrijaama, tanklasse, tunnelitesse, jpm. Loodud vastavalt rangetele plahvatuskindluse standarditele ja sertifikaatidele, et tagada nende ohutu kasutamine sellistes riskiolukordades. Valgusti plahvatuskindluse sertifikaadid vastavalt rahvusvahelistele standarditele: II 2 G Ex e mb IIC T6 Gc Parima tööstusvalgustuse sortimendi leiad [LED house tootevalikust!](#)

