

Kaabel A seeria toitekaabel, 20cm

Tootekood 15406

Pikkus 200.0mm

Kaabel A tüübi valgustite toitmiseks.



Kaabel A seeria toitekaabel, 20cm 4pin

Tootekood 16979

Pikkus 200.0mm

Kaabel A tüübi valgustite toitmiseks.



Kaabel A seeria ühenduseks, 20cm 4pin

Tootekood 16981

Pikkus 200.0mm

Kaabel A tüübi valgustite omavaheliseks ühendamiseks.



Kinnitus A seeria, fikseeritud, magnetiga

Tootekood 14960

Magnet valgusti paigaldamiseks.



Toitekaabel A-seeria 5m toitepistikuga 2x2,5mm²

Tootekood 14964

Pikkus 5000.0mm

Kaabel B seeria toide, 15cm

Tootekood 15043



Kaabel B seeria ühenduseks, 30cm

Tootekood 15023



LED valgusti REVAL BULB A seeria 1160 24V 18W 1440lm 120° IP40 840

Tootekood 14958

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 18W

Maksimaalne võimsus 18W/1m

Valgusvoog 1440luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP40

Eluiga 35000h

Kõrgus 16.0mm

Laius 20.0mm

Pikkus 1160.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



LED moodul 162tk SMD2016. Eelkõige mõeldud poeriilulite valgustamiseks.

LED valgusti REVAL BULB A seeria 560 24V 7W 250lm CRI80 120° IP40 RGB

Tootekood 16978

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 7W

Maksimaalne võimsus 7W/1m

Valgusvoog 250luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 36W

Värvustemperatuur RGB RGB

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP40

Eluiga 50000h

Kõrgus 15.5mm

Laius 20.0mm

Pikkus 560.0mm

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -40 ~ +50°C

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 2 aastat



LED moodul 36tk SMD5050.

LED valgusti REVAL BULB A seeria 860 24V 13W 1040lm 120° IP40 840

Tootekood 14961

Bränd [REVAL BULB](#)

Toitepinge 24V

Võimsus 13W

Maksimaalne võimsus 13W/1m

Valgusvoog 1040luumenit

Valgusti efektiivsus lm79 80W

Värvustemperatuur päevavalge 4000K

Läätse nurk 120

Cri 80

Kaitseklass IP40

Eluiga 35000h

Kõrgus 16.0mm

Laius 20.0mm

Pikkus 860.0mm

Töökeskkond sisse

Sertifikaadid CE, RoHS



LED moodul 120tk SMD2016

