

LED Ribapult + juhtplokk 230V RF RGB

Tootekood 16100

Hind 25,00+KM

Maksimaalne võimsus 720W/1m
Voolutugevus 4000mA

230V RF RGB, max võimsus 720W.
Ühe kontrolleri järgi saab panna 50m
riba.



LED Ribapult + juhtplokk HL1606 intelligentsele RGB ribale, nupud + RF pult 12V IP20

Tootekood 12655

Hind 35,00+KM

Toitepinge 12V
Kaitseklass IP20
Kaal 130g
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Sertifikaadid CE

Intelligentse RGB riba juhtimine, 2
väljundit, nupuga juhitud + pult,
pistikühendus, 83 mustrit, juhtploki
infokraan. Kaasas 12V 1A toiteplokk.



LED Ribapult + juhtplokk LTECH Mini 6 RGB 20A valge 12-24V

Tootekood 15924

Hind 43,02+KM

Bränd LTECH
Toitepinge 12-24V
Voolutugevus 20000mA
Kaal 89g
Paki kaal 120g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töötemperatuur -20°C- +55°C
Patarei DC3V (CR2032)
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat

12V 216W 24V 432W



LED Riba pult + juhtplokk LTECH Mini 6 RGB 3x3A valge 12-24V

Tootekood 14035

Hind 26,38+KM

Bränd LTECH
Toitepinge 12-24V
Voolutugevus 9000mA
Kaal 89g
Paki kaal 120g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töötemperatuur -20°C- +55°C
Patarei DC3V (CR2032)
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



12V 108W 24V 216W

LED Riba pult + juhtplokk LTECH Mini 8 RGBW 20A 5-24V

Tootekood 13938

Hind 44,06+KM

Bränd LTECH
Toitepinge 5-24V
Maksimaalne võimsus 480W/1m
Voolutugevus 20000mA
Kaal 125g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 ° C to 55°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



5V 100W 12V 240W 24V 480W

LED Riba pult + juhtplokk LTECH SPI-16 + M16 5-24V

Tootekood 14036

Hind 37,23+KM

Soodushind 31,48+KM

Bränd LTECH

Toitepinge 5-24V

Paki kaal 120g

Töötemperatuur -20°C~55°C

Patarei DC3V CR2032

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 3 aastat



M16 Remote Control Working
Frequency 433.92 MHz Remote
Distance 40-50m Change mode 16
Dimension L104×W60×H9mm SPI-16
Receiving controller Input voltage
DC5V-DC24V Output SPI Working
temperature -30°C~55°C Dimension
L135×W30×H20mm Weight (G.W)
47g compatible driving Dimensions:
13.2x20cm Weight (G.W.): 120g

LED Riba pult + juhtplokk SKYDANCE R6-1 + V1 komplekt (1 tsoon) 8A 5-36V

Tootekood 15721 RF dimmable

Hind 30,66+KM

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 5-36V

Hämardata RF

Väljundpinge 5-36V

Maksimaalne võimsus 288W/1m

Voolutugevus 8000mA

Kaal 89g

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



8A x 1kanal 12V - 96W 24V - 192W 1
tsoon

LED Riba pult + juhtplokk SKYDANCE R7-1 + V2 komplekt 12-24V IP20

Tootekood 16358 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav RF

Maksimaalne võimsus 240W/1m

Voolutugevus 10000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 18.0mm

Laius 33.0mm

Pikkus 97.0mm

Kaal 89g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30°C~55°C

Patarei DC3V CR2032

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



2x5A

LED Riba pult + juhtplokk SKYDANCE R8-1+V3 komplekt RGB 12A 12-24V

Tootekood 15722 RF dimmable

Hind 31,88+KM

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav RF

Maksimaalne võimsus 288W/1m

Voolutugevus 12000mA

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE



3A x 4CH, Max 12A 12V - 144W 24V -
288W 1 tsoon

LED Riba pult + juhtplokk SKYDANCE R8-1+VP komplekt RGBW 12A 12-24V

Tootekood 15723 RF dimmable

Hind 37,98+KM

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav RF

Maksimaalne võimsus 288W/1m

Voolutugevus 12000mA

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Garantii 5 aastat



3A*4CH,Max 12A 144W/288W(12/24V)

1 tsoon

LED Riba pult + juhtplokk SKYDANCE RF SPI Controller SC+R9 komplekt 5-24V

Tootekood 15832 RF dimmable

Hind 34,63+KM

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 5-24V

Hämardatav RF

Kõrgus 18.0mm

Laius 33.0mm

Pikkus 97.0mm

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Digiriba juhtimiseks

Pult SKYDANCE S1-B + R1 komplekt 1A 100-240V IP20

**Tootekood 15714 TRIAC / PUSH / RF
dimmable**

Hind 42,66+KM

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 100-240V

Hämardatav TRIAC / PUSH / RF

Maksimaalne võimsus 240W/1m

Voolutugevus 1000mA

Kaitseklass IP20

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE



Triac dimmeri komplekt. Pult ja triac plokk. Saab timmida valguse heledust toodetel, mis seda võimaldavad. Lisaks pult mis võimaldab juhtimist.