LED Riba pult + juhtplokk 230V RF RGB

Tootekood 16100

Maksimaalne võimsus 720W/1m
Nimivool 4000mA

230V RF RGB, max võimsus 720W.
Ühe kontrolleri järgi saab panna 50m riba.



Kontroller Deko-Light RF-smart, stardikomplekt LED üksik/CCT, 12-48 V, 20 A koos kaugjuhtimispuldiga must 12-48V IP20

Tootekood 20810

Bränd Deko-Light
Toitepinge 12-48V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 25.0mm
Laius 120.0mm
Pikkus 47.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Hämardatav heledus ja värviküllastus Intelli-Push hämardusfunktsioon [sisse/välja, heledus] potentsiaalivaba nupu abil Saab juhtida kõigi RF-nutikate juhtmevabade kaugjuhtimispultidega [2,4 GHz, leviulatus umbes 30 m] Saab juhtida kõigi Zigbee 3.0-ga ühilduvate kontrollerite/rakendustega, näiteks Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [vajalik on vastav lüüs, õues kuni 100 m] Programmi ja kaugjuhtimispuldi sünkroniseerimine mitme raadiosagedusliku nutika komponendi kasutamisel [kordajafunktsioon] Üksikute/CCT komponentide juhtimine Virvendusvabad [pildid/videod] Toide: max 20 A/kontroller, max 10 A/kanal 12 V = 240 W, 24 V = 480 W, 48 V = 960 W Üks kontrolltsoon Kaugjuhtimispuldi jaoks on vaja 2x AAA patareid [ei kuulu komplekti]

Kontroller Deko-Light RF-smart, stardikomplekt RGB/W/CCT, 12-48 V, 20 A koos puldiga must 12-48V IP20 PUSH

Tootekood 20809 PUSH dimmable

Bränd Deko-Light
Toitepinge 12-48V
Hämardatav PUSH
Kaitseklass IP20
Eluiga 50000h
Kõrgus 25.0mm
Laius 120.0mm
Pikkus 47.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat



Hämardatav heledus ja värviküllastus 16 miljonit reguleeritavat värvi ja reguleeritav värvitemperatuur 18 eelinstallitud automaatset programmi Intelli-Push hämardusfunktsioon [sisse/välja, heledus] potentsiaalivaba nupu abil Saab juhtida raadiosageduslike nutikate juhtmevabade kaugjuhtimispultidega [2,4 GHz, leviala umbes 30 m] Saab juhtida kõigi Zigbee 3.0-ga ühilduvate kontrollerite/rakendustega, näiteks Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [vajalik on vastav lüüs, õues kuni 100 m] Programmi ja kaugjuhtimispuldi sünkroniseerimine mitme raadiosagedusliku nutika komponendi kasutamisel [kordajafunktsioon] RGB/RGBW/RGB+CCT komponentide juhtimine Virvendusvabad [pildid/videod] Toide: max 20 A/kontroller, max 10 A/kanal 12 V = 240 W, 24 V = 480 W, 48 V = 960 W Üks kontrolltsoon Kaugjuhtimispuldi jaoks on vaja 2x AAA patareid [ei kuulu komplekti]

LED Riba pult + juhtplokk LTECH Mini 6 RGB 3x3A valge 12-24V

Tootekood 14035



Bränd LTECH
Toitepinge 12-24V
Nimivool 9000mA
Kaal 89 g
Paki kaal 120 g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töötemperatuur -20℃- +55°C
Patarei DC3V (CR2032)
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat

12V 108W 24V 216W

LED Riba pult + juhtplokk LTECH Mini 8 RGBW 20A 5-24V

Tootekood 13938



Bränd LTECH
Toitepinge 5-24V
Maksimaalne võimsus 480W/1m
Nimivool 20000mA
Kaal 125 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 ° C to 55°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat

5V 100W 12V 240W 24V 480W

LED Riba pult + juhtplokk SKYDANCE R6-1 + V1 komplekt 1 tsoon 8A 5-36V RF

Tootekood 15721 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 5-36V
Hämardatav RF
Väljundpinge 5-36V
Maksimaalne võimsus 288W/1m
Nimivool 8000mA
Kaal 89 g
Pakis 1tk
Korpuse materjal plastik
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

8A x 1kanal 12V - 96W 24V - 192W 1 tsoon PS! Tootega kaasa patareisid ei tule.



LED Riba pult + juhtplokk SKYDANCE R7-1 + V2 komplekt 12-24V IP20 RF

Tootekood 16358 RF dimmable

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 12-24V
Hämardatav RF
Maksimaalne võimsus 240W/1m
Nimivool 10000mA
Kaitseklass IP20
Kõrgus 18.0mm
Laius 33.0mm
Pikkus 97.0mm
Kaal 89 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30℃~55°C
Patarei DC3V CR2032
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 5 aastat

2x5A



LED Riba pult + juhtplokk SKYDANCE R8-1+V3 komplekt RGB 12A 12-24V RF

Tootekood 15722 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 12-24V
Hämardatav RF
Maksimaalne võimsus 288W/1m
Nimivool 12000mA
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE



3A x 4CH,Max 12A 12V - 144W 24V - 288W 1 tsoon PS! Tootega kaasa patareisid ei tule.

LED Riba pult + juhtplokk SKYDANCE R8-1+VP komplekt RGBW 12A 12-24V RF

Tootekood 15723 **RF dimmable**

Bränd SKYDANCE
Toitepinge 12-24V
Hämardatav RF
Maksimaalne võimsus 288W/1m
Nimivool 12000mA
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Garantii 5 aastat



3A*4CH,Max 12A 144W/288W(12/24V) 1 tsoon PS! Tootega kaasa patareid ei tule.

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee

LED Riba pult + juhtplokk SKYDANCE RF SPI Controller SC+R9 komplekt 5-24V RF

Tootekood 15832 **RF dimmable**



Bränd SKYDANCE
Toitepinge 5-24V
Hämardatav RF
Kõrgus 18.0mm
Laius 33.0mm
Pikkus 97.0mm
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30~55°C
Patarei CR2032
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Digiriba juhtimiseks

© LED House OÜ, (+372) 56 202 303
Kadaka tee 3/3, Tallinn 10621, Eesti, info@ledhouse.ee