

## LED Riba pult + juhtplokk 230V RF RGB

### Tootekood 16100

Maksimaalne võimsus 720W/1m  
Nimivool 4000mA

230V RF RGB, max võimsus 720W.  
Ühe kontrolleri järgi saab panna 50m  
riba.



## Kontroller Deko-Light RF-smart, stardikomplekt LED üksik/CCT, 12-48 V, 20 A koos kaugjuhtimispuldiga must 12-48V IP20

### Tootekood 20810

Bränd [Deko-Light](#)  
Toitepinge 12-48V  
Kaitseklass IP20  
Kõrgus 25.0mm  
Laius 120.0mm  
Pikkus 47.0mm  
Pakis 1tk  
Korpuse värv must  
Korpuse materjal plastik  
Poleer matt  
Töökeskkond sisse / välja  
Töötemperatuur -20 - +50°C  
Sertifikaadid CE  
Garantii 5 aastat

Hämardatav heledus ja värviküllastus  
Intelli-Push hämardusfunktsioon  
[sisse/välja, heledus] potentsiaalivaba  
nupu abil Saab juhtida kõigi RF-  
nutikate juhtmevabade  
kaugjuhtimispultidega [2,4 GHz,  
leviulatus umbes 30 m] Saab juhtida  
kõigi Zigbee 3.0-ga ühilduvate  
kontrollerite/rakendustega, näiteks  
Amazon Echo [Alexa], Google  
Assistant, Tuya [vajalik on vastav  
lüüs, õues kuni 100 m] Programmi ja  
kaugjuhtimispuldi sünkroniseerimine  
mitme raadiosagedusliku nutika  
komponendi kasutamisel  
[kordajafunktsioon] Üksikute/CCT  
komponentide juhtimine  
Virvendusvabad [pildid/videod] Toide:  
max 20 A/kontroller, max 10 A/kanal  
12 V = 240 W, 24 V = 480 W, 48 V =  
960 W Üks kontrollitsoon  
Kaugjuhtimispuldi jaoks on vaja 2x  
AAA patareid [ei kuulu komplekti]



## Kontroller Deko-Light RF-smart, stardikomplekt RGB/W/CCT, 12-48 V, 20 A koos puldiga must 12-48V IP20 PUSH

**Tootekood 20809 PUSH dimmable**

Bränd [Deko-Light](#)

Toitepinge 12-48V

Hämardatav PUSH

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.0mm

Laius 120.0mm

Pikkus 47.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Hämardatav heledus ja värviküllastus 16 miljonit reguleeritavat värvi ja reguleeritav värvitemperatuur 18 eelinstallitud automaatset programmi Intelli-Push hämardusfunktsioon [sisse/välja, heledus] potentsiaalivaba nupu abil Saab juhtida raadiosageduslike nutikate juhtmevabade kaugjuhtimispultidega [2,4 GHz, leviala umbes 30 m] Saab juhtida kõigi Zigbee 3.0-ga ühilduvate kontrollerite/rakendustega, näiteks Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [vajalik on vastav lüüs, õues kuni 100 m] Programmi ja kaugjuhtimispuldi sünkroniseerimine mitme raadiosagedusliku nutika komponendi kasutamisel [kordajafunktsioon] RGB/RGBW/RGB+CCT komponentide juhtimine Virvendusvabad [pildid/videod] Toide: max 20 A/kontroller, max 10 A/kanal 12 V = 240 W, 24 V = 480 W, 48 V = 960 W Üks kontrollitsoon Kaugjuhtimispuldi jaoks on vaja 2x AAA patareid [ei kuulu komplekti]



## LED Riba pult + juhtplokk LTECH Mini 6 RGB 3x3A valge 12-24V

### Tootekood 14035

Bränd LTECH  
Toitepinge 12-24V  
Nimivool 9000mA  
Kaal 89 g  
Paki kaal 120 g  
Korpuse värv valge  
Korpuse materjal plastik  
Töötemperatuur -20°C- +55°C  
Patarei DC3V (CR2032)  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 3 aastat



12V 108W 24V 216W

## LED Riba pult + juhtplokk LTECH Mini 8 RGBW 20A 5-24V

### Tootekood 13938

Bränd LTECH  
Toitepinge 5-24V  
Maksimaalne võimsus 480W/1m  
Nimivool 20000mA  
Kaal 125 g  
Pakis 1tk  
Töökeskkond sisse  
Töötemperatuur -30 ° C to 55°C  
Sertifikaadid CE, RoHS  
Garantii 3 aastat



5V 100W 12V 240W 24V 480W

## LED Riba pult + juhtplokk SKYDANCE R6-1 + V1 komplekt 1 tsoon 8A 5-36V RF

**Tootekood 15721 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 5-36V

Hämardatav RF

Väljundpinge 5-36V

Maksimaalne võimsus 288W/1m

Nimivool 8000mA

Kaal 89 g

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



8A x 1kanal 12V - 96W 24V - 192W 1 tsoon PS! Tootega kaasa patareisid ei tule.

## LED Riba pult + juhtplokk SKYDANCE R7-1 + V2 komplekt 12-24V IP20 RF

**Tootekood 16358 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav RF

Maksimaalne võimsus 240W/1m

Nimivool 10000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 18.0mm

Laius 33.0mm

Pikkus 97.0mm

Kaal 89 g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30°C~55°C

Patarei DC3V CR2032

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



2x5A

## LED Riba pult + juhtplokk SKYDANCE R8-1+V3 komplekt RGB 12A 12-24V RF

**Tootekood 15722 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav RF

Maksimaalne võimsus 288W/1m

Nimivool 12000mA

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE



3A x 4CH, Max 12A 12V - 144W 24V -  
288W 1 tsoon PS! Tootega kaasa  
patareisid ei tule.

## LED Riba pult + juhtplokk SKYDANCE R8-1+VP komplekt RGBW 12A 12-24V RF

**Tootekood 15723 RF dimmable**

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav RF

Maksimaalne võimsus 288W/1m

Nimivool 12000mA

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Garantii 5 aastat



3A\*4CH, Max 12A 144W/288W(12/24V)  
1 tsoon PS! Tootega kaasa patareid ei  
tule.

## LED Riba pult + juhtplokk SKYDANCE RF SPI Controller SC+R9 komplekt 5-24V RF

Tootekood 15832 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 5-24V

Hämardatav RF

Kõrgus 18.0mm

Laius 33.0mm

Pikkus 97.0mm

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Digiriba juhtimiseks