

LED Riba pult + juhtplokk 230V RF RGB

Tootekood 16100

Maksimaalne võimsus 720W/1m
Nimivool 4000mA

230V RF RGB, max võimsus 720W.
Ühe kontrolleri järgi saab panna 50m
riba.



Kontroller Deko-Light RF-smart, stardikomplekt LED üksik/CCT, 12-48 V, 20 A koos kaugjuhtimispuldiga must 12-48V IP20

Tootekood 20810

Bränd [Deko-Light](#)
Toitepinge 12-48V
Kaitseklass IP20
Kõrgus 25.0mm
Laius 120.0mm
Pikkus 47.0mm
Pakis 1tk
Korpuse värv must
Korpuse materjal plastik
Poleer matt
Töökeskkond sisse / välja
Töötemperatuur -20 - +50°C
Sertifikaadid CE
Garantii 5 aastat

Hämardatav heledus ja värviküllastus
Intelli-Push hämardusfunktsioon
[sisse/välja, heledus] potentsiaalivaba
nupu abil Saab juhtida kõigi RF-
nutikate juhtmevabade
kaugjuhtimispultidega [2,4 GHz,
leviulatus umbes 30 m] Saab juhtida
kõigi Zigbee 3.0-ga ühilduvate
kontrollerite/rakendustega, näiteks
Amazon Echo [Alexa], Google
Assistant, Tuya [vajalik on vastav
lüüs, õues kuni 100 m] Programmi ja
kaugjuhtimispuldi sünkroniseerimine
mitme raadiosagedusliku nutika
komponendi kasutamisel
[kordajafunktsioon] Üksikute/CCT
komponentide juhtimine
Virvendusvabad [pildid/videod] Toide:
max 20 A/kontroller, max 10 A/kanal
12 V = 240 W, 24 V = 480 W, 48 V =
960 W Üks kontrollitsoon
Kaugjuhtimispuldi jaoks on vaja 2x
AAA patareid [ei kuulu komplekti]



Kontroller Deko-Light RF-smart, stardikomplekt RGB/W/CCT, 12-48 V, 20 A koos puldiga must 12-48V IP20 PUSH

Tootekood 20809 PUSH dimmable

Bränd [Deko-Light](#)

Toitepinge 12-48V

Hämardatav PUSH

Kaitseklass IP20

Eluiga 50000h

Kõrgus 25.0mm

Laius 120.0mm

Pikkus 47.0mm

Pakis 1tk

Korpuse värv must

Korpuse materjal plastik

Poleer matt

Töökeskkond sisse / välja

Töötemperatuur -20 - +50°C

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat

Hämardatav heledus ja värviküllastus

16 miljonit reguleeritavat värvi ja

reguleeritav värvitemperatuur 18

eelinstallitud automaatset programmi

Intelli-Push hämardusfunktsioon

[sisse/välja, heledus] potentsiaalivaba

nupu abil Saab juhtida

raadiosageduslike nutikate

juhtmevabade kaugjuhtimispultidega

[2,4 GHz, leviala umbes 30 m] Saab

juhtida kõigi Zigbee 3.0-ga ühilduvate

kontrollerite/rakendustega, näiteks

Amazon Echo [Alexa], Google

Assistent, Tuya [vajalik on vastav

lüüs, õues kuni 100 m] Programmi ja

kaugjuhtimispuldi sünkroniseerimine

mitme raadiosagedusliku nutika

komponendi kasutamisel

[kordajafunktsioon]

RGB/RGBW/RGB+CCT komponentide

juhtimine Virvendusvabad

[pildid/videod] Toide: max 20

A/kontroller, max 10 A/kanal 12 V =

240 W, 24 V = 480 W, 48 V = 960 W

Üks kontrollitsoon Kaugjuhtimispuldi

jaoks on vaja 2x AAA patareid [ei

kuulu komplekti]



LED Riba pult + juhtplokk LTECH Mini 6 RGB 3x3A valge 12-24V

Tootekood 14035

Bränd LTECH
Toitepinge 12-24V
Nimivool 9000mA
Kaal 89 g
Paki kaal 120 g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töötemperatuur -20°C- +55°C
Patarei DC3V (CR2032)
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



12V 108W 24V 216W

LED Riba pult + juhtplokk LTECH Mini 8 RGBW 20A 5-24V

Tootekood 13938

Bränd LTECH
Toitepinge 5-24V
Maksimaalne võimsus 480W/1m
Nimivool 20000mA
Kaal 125 g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 ° C to 55°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



5V 100W 12V 240W 24V 480W

LED Riba pult + juhtplokk SKYDANCE R6-1 + V1 komplekt 1 tsoon 8A 5-36V RF

Tootekood 15721 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 5-36V

Hämardatav RF

Väljundpinge 5-36V

Maksimaalne võimsus 288W/1m

Nimivool 8000mA

Kaal 89 g

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



8A x 1kanal 12V - 96W 24V - 192W 1 tsoon PS! Tootega kaasa patareisid ei tule.

LED Riba pult + juhtplokk SKYDANCE R7-1 + V2 komplekt 12-24V IP20 RF

Tootekood 16358 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav RF

Maksimaalne võimsus 240W/1m

Nimivool 10000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 18.0mm

Laius 33.0mm

Pikkus 97.0mm

Kaal 89 g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30°C~55°C

Patarei DC3V CR2032

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



2x5A

LED Riba pult + juhtplokk SKYDANCE R8-1+V3 komplekt RGB 12A 12-24V RF

Tootekood 15722 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav RF

Maksimaalne võimsus 288W/1m

Nimivool 12000mA

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE



3A x 4CH, Max 12A 12V - 144W 24V - 288W
1 tsoon PS! Tootega kaasa patareisid ei tule.

LED Riba pult + juhtplokk SKYDANCE R8-1+VP komplekt RGBW 12A 12-24V RF

Tootekood 15723 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav RF

Maksimaalne võimsus 288W/1m

Nimivool 12000mA

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Garantii 5 aastat



3A*4CH, Max 12A 144W/288W(12/24V)
1 tsoon PS! Tootega kaasa patareid ei tule.

LED Riba pult + juhtplokk SKYDANCE RF SPI Controller SC+R9 komplekt 5-24V RF

Tootekood 15832 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 5-24V

Hämardatav RF

Kõrgus 18.0mm

Laius 33.0mm

Pikkus 97.0mm

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Digiriba juhtimiseks