

LED Riba pult + juhtplokk 230V RF RGB

Tootekood 16100

Maksimaalne võimsus 720W/1m
Voolutugevus 4000mA

230V RF RGB, max võimsus 720W.
Ühe kontrolleri järgi saab panna 50m
riba.



Vastuvõtja Entity EN1728 Casambi Daligate

Tootekood 16751

Bränd Entity
Sertifikaadid CE, RoHS

DALI valgustite hõlbas juhtimine üle
CASAMBI võrgu. Toetab kuni 64
valgustit ja 8 gruppi.



CASAMBI

LED Riba pult + juhtplokk LTECH Mini 6 RGB 20A valge 12-24V

Tootekood 15924

Bränd LTECH
Toitepinge 12-24V
Voolutugevus 20000mA
Kaal 89g
Paki kaal 120g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töötemperatuur -20°C- +55°C
Patarei DC3V (CR2032)
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat

12V 216W 24V 432W



LED Riba pult + juhtplokk LTECH Mini 6 RGB 3x3A valge 12-24V

Tootekood 14035

Bränd LTECH
Toitepinge 12-24V
Voolutugevus 9000mA
Kaal 89g
Paki kaal 120g
Korpuse värv valge
Korpuse materjal plastik
Töötemperatuur -20°C- +55°C
Patarei DC3V (CR2032)
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



12V 108W 24V 216W

LED Riba pult + juhtplokk LTECH Mini 8 RGBW 20A 5-24V

Tootekood 13938

Bränd LTECH
Toitepinge 5-24V
Maksimaalne võimsus 480W/1m
Voolutugevus 20000mA
Kaal 125g
Pakis 1tk
Töökeskkond sisse
Töötemperatuur -30 ° C to 55°C
Sertifikaadid CE, RoHS
Garantii 3 aastat



5V 100W 12V 240W 24V 480W

LED Riba pult + juhtplokk SKYDANCE R6-1 + V1 komplekt (1 tsoon) 8A 5-36V

Tootekood 15721 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 5-36V

Hämardatav RF

Väljundpinge 5-36V

Maksimaalne võimsus 288W/1m

Voolutugevus 8000mA

Kaal 89g

Pakis 1tk

Korpuse materjal plastik

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



8A x 1kanal 12V - 96W 24V - 192W 1 tsoon PS! Tootega kaasa patareisid ei tule.

LED Riba pult + juhtplokk SKYDANCE R7-1 + V2 komplekt 12-24V IP20

Tootekood 16358 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav RF

Maksimaalne võimsus 240W/1m

Voolutugevus 10000mA

Kaitseklass IP20

Kõrgus 18.0mm

Laius 33.0mm

Pikkus 97.0mm

Kaal 89g

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30°C~55°C

Patarei DC3V CR2032

Sertifikaadid CE, RoHS

Garantii 5 aastat



2x5A

LED Riba pult + juhtplokk SKYDANCE R8-1+V3 komplekt RGB 12A 12-24V

Tootekood 15722 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav RF

Maksimaalne võimsus 288W/1m

Voolutugevus 12000mA

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Patarei CR2032

Sertifikaadid CE



3A x 4CH, Max 12A 12V - 144W 24V -
288W 1 tsoon PS! Tootega kaasa
patareisid ei tule.

LED Riba pult + juhtplokk SKYDANCE R8-1+VP komplekt RGBW 12A 12-24V

Tootekood 15723 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 12-24V

Hämardatav RF

Maksimaalne võimsus 288W/1m

Voolutugevus 12000mA

Töötemperatuur -30~55°C

Patarei CR2032

Garantii 5 aastat



3A*4CH, Max 12A 144W/288W(12/24V)
1 tsoon PS! Tootega kaasa patareid ei
tule.

LED Riba pult + juhtplokk SKYDANCE RF SPI Controller SC+R9 komplekt 5-24V

Tootekood 15832 RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 5-24V

Hämardatav RF

Kõrgus 18.0mm

Laius 33.0mm

Pikkus 97.0mm

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Töötemperatuur -30~55°C

Patari CR2032

Sertifikaadid CE

Garantii 5 aastat



Digiriba juhtimiseks

Pult SKYDANCE S1-B + R1 komplekt 1A 100-240V IP20

Tootekood 15714 TRIAC / PUSH / RF dimmable

Bränd [SKYDANCE](#)

Toitepinge 100-240V

Hämardatav TRIAC / PUSH / RF

Maksimaalne võimsus 240W/1m

Voolutugevus 1000mA

Kaitseklass IP20

Pakis 1tk

Töökeskkond sisse

Patari CR2032

Sertifikaadid CE



Triac dimmeri komplekt. Pult ja triac plokk. Saab timmida valguse heledust toodetel, mis seda võimaldavad. Lisaks pult mis võimaldab juhtimist.